

## HelaCon Plus läpinäkyvät rasialiittimet



HelaCon Plus rasialiitinsarja ainutlaatuisella kaksoisliitäntäjousella tarjoaa käyttäjälle useita etuja ja ominaisuuksia.

Edistyskellinen läpinäkyvä liitinrunko värimerkityllä etulevyllä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen tarkistuksen. Tämä ominaisuus lisää sähköasennuksien turvallisuutta.

Sarja soveltuu lankamaiselle (ML) ja monisäikeiselle (MK) max. 2,5<sup>2</sup> johtimille. Max. nimellisjännite on 450V ja nimellisvirta 24A. Jokaiselle johtimelle on oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset.

## Muita sarjan etuja ja ominaisuuksia

- asennettaessa erittäin pieni johtimen työntövoima
- kaksoisjousi takaa luotettavan liitoksen
- ohjelmassa 6 kokoa
- 100 % läpinäkyvä liitinrunko
- värimerkinnot helpottavat tunnistusta
- kaikki johtimet yhdessä rivissä
- erillinen koestusaukko
- nopea ja helppo asentaa

## HelaCon Plus ohjelma

Snro	Nimike	Napaluku	Väri
19 115 02	HECP-2	2	Kirkas, keltainen
19 115 03	HECP-3	3	Kirkas, oranssi
19 115 04	HECP-4	4	Kirkas
19 115 05	HECP-5	5	Kirkas, sininen
19 115 06	HECP-6	6	Kirkas, violetti
19 115 08	HECP-8	8	Kirkas, harmaa

## Lisätietoja:

tuotepäällikkö Ari Lehtosuo puh. 010 283 2308 tai ari.lehtosuo@slo.fi

14

## MBT-sarjan teräsjohtinsiteet

Teräsjohtinsiteet tarjoavat laajan käyttölämpötila-alueen (-80°C - +538°C), erinomaisen ympäristöolosuhteiden keston ja suuren mekaanisen kestävyden.

Teräsjohtinsiteissä on portaaton kiristysmahdollisuus koko sidenauhan pituudelta. Sarjan materiaalit ovat ruostuman teräs (SS304) ja haponkestävä teräs (SS316).

## Ruostumaton teräs (SS304)

Snro	Nimike	Mitat mm	Max. nipun Ø mm
13 703 05	MBT5SS	4,6 x 127	25
13 703 08	MBT8SS	4,6 x 203	50
13 703 14	MBT14SS	4,6 x 362	102
13 703 20	MBT20SS	4,6 x 521	152
13 703 27	MBT27SS	4,6 x 681	203
13 703 33	MBT33SS	4,6 x 838	254
13 703 58	MBT8HS	7,6 x 203	50
13 703 64	MBT14HS	7,6 x 361	102
13 703 70	MBT20HS	7,6 x 521	152
13 703 77	MBT27HS	7,6 x 681	203
13 703 83	MBT33HS	7,6 x 838	254

\* Tuote SLO:n varastovalikoimassa.



## Haponkestävä teräs (SS316)

Snro	Nimike	Mitat mm	Max. nipun Ø mm
13 704 05	MBT5S	4,6 x 127	25
13 704 08*	MBT8S	4,6 x 203	50
13 704 14*	MBT14S	4,6 x 362	102
13 704 20	MBT20S	4,6 x 521	152
13 704 27	MBT27S	4,6 x 681	203
13 704 33	MBT33S	4,6 x 838	254
13 704 58	MBT8H	7,6 x 203	50
13 704 64	MBT14H	7,6 x 361	102
13 704 70	MBT20H	7,6 x 521	152
13 704 77	MBT27H	7,6 x 681	203
13 704 83	MBT33H	7,6 x 838	254

MBT-sarja haponkestävästä teräksestä on saatavana myös pinnoitettuna.



Teräsjohtinsiteiden kiristys ja katkaisu tapahtuu MK9SST asennustyökalulla, snro 13 704 90. Työkalussa on esivalittava terässiteen kireyden säätöominaisuus.

## Lisätietoja:

tuotepäällikkö Ari Lehtosuo puh. 010 283 2308 tai ari.lehtosuo@slo.fi