

BALS - Uutta Quick Connect -tekniikkaa

5-napaiset 63A /400v



Varmatoimiset ja huoltovapaat voimajousiliittimet nyt myös 63A:n pistokytkimissä. Voimajousiliitin pitää sitä paremmin ja varmemmin, mitä enemmän on tärinää ja värinää. Pääteholkitusta ei tarvita ja asennus on helppo ja nopea. Kytkentäliittimet on varustettu kaapeliväritunnusilla.

Multi-Grip vedonpoistoholkki ruuvi kiristyy tasaisesti kaapelin ympärille ja pitää varmasti yhdessä rungossa olevan kaksinkertaisen ruiskupuristetun kumitiivisteiden kanssa.

Jousiliittimet sopivat kaapeleille 6mm - 16mm²

Kontex-plus liitintekniikkansa ansiosta kosketukset ovat aina optimaalisia. Pistokytkimet eivät lämpene eivätkä jumitu. Itsepuhdistuva kosketinhylsy puhdistaa automaattisesti eikä kerää likaa kuten ns. tavalliset ruuviliitännät.

Snro	Tuotenimi
24 300 76	Pistotulppa 5-nap. 63A/400V IP44
24 300 90	Jatkopistorasia 63A/400V IP44
24 300 70	Pistorasia, uppo, suora 63A/400V IP44
24 300 67	Pistorasia, uppo, vino 63A/400V IP44
24 300 60	Pistorasia, pinta 63A/400V IP44
24 300 80	Kojevastake, uppo 63A/400V IP44

Samat saatavana myös suojuoluokasta IP 67

Lukittavat 5-napaiset jatkojohdot 16A ja 32A

Bals on kehittänyt jatkojohdon liittoksiin ja jatkamiseen kätevän lukitusvarmistuksen. Pistokkeisiin rakennetun mekanismin ansiosta pistotulppa ja jatkopistorasia voidaan nyt lukita. Tarvittaessa pistokytkinlukitus voidaan varmistaa riippulukolla.

Lukittavien jatkojohdon käyttöpaikkoja voivat olla mm. rakennustyömaat – yleisötapahtumat - katualueet ja muut yleisillat.



Snro	Tuotenimi
24 490 43	Pistotulppa 5-nap 16A / 400V
24 490 44	Pistotulppa 5-nap 32A/400V
24 490 45	Jatkopistorasia 5-nap 16A/400V
24 490 46	Jatkopistorasia 5-nap 32A/400V



Lisätietoja:

tuotepäällikkö Ari Lehtosuo puh. 010 283 2308 tai ari.lehtosuo@slo.fi

Kotimainen uutuussarja rakennusalan ammattilaisille PROFF-työmaakeskukset 16A-63A

Uusien määräysten SFS 6000 mukaiset, vankat alumiinikeskukset kestävät säässä kuin säässä.

- Kevyt, vankka alumiinikotelo (2,8 mm)
- Kestävä alumiinikehikko kantokahvalla
- Keskusten kapea muotoilu antaa tilaa käytävillä ja portaikoissa
- Kaikissa malleissa kosteuden poistava kondenssivesitulppa vakiona.

Helppohuoltoiset

- Itse sulkeutuvat jousivoimaiset laiteikkunat
- Nopea huolto, komponentit saranajousikannen alla
- Pistorasiavaihto nopea ja helppo, suoraan edestä, ei vaadita keskuksen avaamista

Hyväksynyt SFS - EN60439-4
Kotelointiluokka IP44
Iskulujuus IK08
EMC-ympäristö I ja II



Snro	Tyyppi	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat			
			Schuko 230V	CEE 5-nap. 400V / 6h		
			16A	16A	32A	63A
34 040 96	FTAK 63A	Pistotulppa 5x63A 2,5 m kumikaapeli 5x16 mm ²	6	2	3	1
34 040 95	FTAK 32A	Kojevastake 5x32A	6	2	1	-
34 040 97	FTRK 16-6	Pistotulppa 5x16A 10 m kumikaapeli 5x2,5 mm ²	6	1	-	-
34 040 98	FTHK 006	Schukopistotulppa 10 m kumikaapeli 3x2,5 mm ²	6	-	-	-

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Ari Lehtosuo puh. 010 283 2308 tai ari.lehtosuo@slo.fi