

## Walteri sähkökeskusmallisto uudistuu

Uudet vikavirtasuojamääräykset edellyttävät entistä useampien ryhmien suojausta vikavirtasuojakytkimillä. Tämä johtaa siihen, että keskuksissa tarvitaan entistä enemmän tilaa ja nykyiset keskuksat alkavat käydä ahtaiksi. Tämä oli oiva hetki uudistaa Walteri-tuoteperhe ja tuoda samalla mukaan myös muita parannuksia ja tehdä ammattilaisten suosikkikeskuksesta entistä helpomman ja nopeamman asentaa.

Nykyisiin 36-automaatin keskuksiin verrattuna uusissa Waltereissa on yksi Din-kisko enemmän. Keskusten kotelon leveyttä on myös kasvatettu (545 mm), minkä ansiosta keskuksissa on nyt enemmän tilaa lisäkomponenteille sekä paremmat kaapelointitilat.

### Walteri-sarjan uudistukset ja parannukset:

- *Vikavirtasuojakytkimien määrä on lisätty*
- *Helpompi ja nopeampi oppoasennus*
- *Selkeä rakenne*
- *Kolmivaiheiset virtakiskot*
- *Runsaasti asennus- ja kojetilaa*
- *Yhtenäinen ilme kaikilla keskuksilla*
- *Helppo muunneltavuus*



### 2-TARIFFIMITTAUSKESKUKSET

Snro	Tuotenimi	Tyyppi	Mitat	Paino Kg
33 050 24	kahdella vikavirtasuojakytkimellä	ESNV345.36	545x1600x130	35
33 050 25	kolmella vikavirtasuojakytkimellä	ESNV345.48	545x1600x130	37
33 050 26	kolmella vikavirtasuojakytkimellä	ESNV365.36	545x1600x130	36
33 050 27	kolmella vikavirtasuojakytkimellä	ESNV365.42	545x1600x130	37
33 050 28	neljällä vikavirtasuojakytkimellä	ESNV365.54	545x1600x130	40
33 050 29	Erillinen kahdella M2-ristikolla	ESA345.00	545x700x130	14

### RYHMÄKESKUKSET

Snro	Tuotenimi	Tyyppi	Mitat	Paino Kg
33 070 10	kahdella vikavirtasuojakytkimellä	ESSV345.36	545x900x130	21
33 070 11	kolmella vikavirtasuojakytkimellä	ESSV345.48	545x900x130	23
33 070 12	kolmella vikavirtasuojakytkimellä	ESSV365.36	545x900x130	22
33 070 13	kolmella vikavirtasuojakytkimellä	ESSV365.42	545x900x130	23
33 070 14	neljällä vikavirtasuojakytkimellä	ESSV365.54	545x900x130	26

### LISÄTARVIKKEET

Snro	Tuotenimi	Tyyppi	Mitat	Paino Kg
33 089 40	Syvä ovi mittareille, joiden syvyys > 120 mm. Oven kanssa mittaritilan syvyys on 145 mm	ESL3.700/55	545x700x55	3
33 089 41	Syvä ovi keskusosaan	ESL3.900/55	545x900x55	3,2
33 090 17	Valmiiksi kytketyt SLY1-ohjauskytkennän kojeet asennettuna DIN-kiskolle	ESL3.SLY1	490x110x77	1,5
33 090 16	Kiinnitystarvikepakkaus keskuksen kiinnittämiseen oppoasennuksessa	ESL3.02	40x50x75	0,16

### TELEASENNUSKOTELOT

Snro	Tuotenimi	Tyyppi	Mitat	Paino Kg
33 090 14	Teleasennuskotelo erillisasennukseen tai keskuksen alle RJ45-ristikytkenä- mahdollisuudella (28 liitinpaikkaa)	EST3.700/IT	545x700x130	18
33 090 13	Teleasennuskotelo erillisasennukseen tai keskuksen alle RJ45-ristikytkenä- mahdollisuudella (28 liitinpaikkaa)	EST3.900/IT ESL3.01	545x900x130	16
33 090 15	Sokkeli teleasennuskoteloille	ESL3.700/IT ESL3.900/IT	545x130x106 korkeus 130 mm	1,3 ja

### UUSIA KOMPONENTTEJA

Snro	Tuotenimi	Tyyppi
32 660 37	Vikavirtajohdonsuoja (A-tyyppi), 2-nap. 30 mA / C10 A	EKRC10.30
32 660 38	Vikavirtajohdonsuoja (A-tyyppi), 2-nap. 30 mA / C16 A	EKRC16.30
32 660 39	Yhdyskisko 9:lle johdonsuojakatkaisijalle, 3-vaiheinen	ESL361.09

### Lisätietoja:

tuotepääilikkö Ari Lehtosuo puh. 010 283 2308 tai ari.lehtosuo@slo.fi