

Kerrattu kuparijohdin
HK

KÄYTTÖ

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina

OMINAISUUDET

Suurin sallittu asennusvetovoima Ax50 N/mm²

RAKENNE

Johdin
 Hehkutettu kerrattu kupariköysi
 7 –lankainen 16-35 mm²
 19 –lankainen 50-95 mm²
 37 –lankainen 120 mm²

STANDARDIT

IEC 60228 Luokka 2

SERTIFIKAATIT

Nimi	SSTL-no	Halkaisija mm	Paino kg/km	Vakiopituus m	Pakkaus
HK 16 R25	0105205	5,1	145	25	rengas
HK 16 R50	0105206	5,1	145	50	rengas
HK 16 R100	0105207	5,1	145	100	rengas
HK 16 K6/500	0105316	5,1	145	500	kela
HK 25 R25	0105323	6,5	225	25	rengas
HK 25 R50	0105324	6,5	225	50	rengas
HK 25 R100	0105325	6,5	225	100	rengas
HK 25 K6/500	0105327	6,5	225	500	kela
HK 35 K7/1000	0105335	7,6	315	1000	kela
HK 50 K7/1000	0105350	9,0	430	1000	kela
HK 70 K9/1000	0105370	11	610	1000	kela
HK 95 K11/1000	0105395	13	850	1000	kela
HK 120 K11/500	0105397	15	1100	500	kela