

**Ajoneuvokaapeli**
**AJMY**

**KÄYTTÖ**

Kiinteään asennukseen ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden johdotukseen, joiden jännite on enintään 75 V d.c. tai 50 V a.c.

**RAKENNE**

Johdin  
Eristys  
Vaippa

Hehkutettua kuparia, taipuisa hienolankainen  
Lyijytön PVC-muovi, väritunnistus  
Lyijytön PVC-muovi, väritunnistus  
- 2 johdinta, litteä  
- yli 2 johdinta, pyöreä

**OMINAISUUDET**
**NIMELLISJÄNNITE**

U = 75 V d.c./50 V a.c.

Itsestään sammuva

Suurin sallittu lämpötila

- jatkuvassa käytössä +85 °C

Alin suositeltu käyttölämpötila -30 °C

Pienin suositeltu taivutussäde

- asennusvedossa 8xD

- lopullisessa asennuksessa

kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima Ax50 N/mm<sup>2</sup>

**TUNNUSVÄRIT**

2-johdinta	PU-KE
3-johdinta	PU-KE-MU
4-johdinta	PU-KE-MU-VIO
5-johdinta	PU-KE-MU-HA-VIO
7-johdinta	PU-KE-SI-VA-VI-RU-MU
5+2-johdinta	PU-KE-MU-RU-VI (1,5MM <sup>2</sup> ) VA-SI (2,5MM <sup>2</sup> )
8+5-johdinta	PU-MU-ROSA-VIO-KE-SI-VI-RU (1,5MM <sup>2</sup> ) VA-ORA-HA-VAMU-VAPU (2,5MM <sup>2</sup> )

**SERTIFIKAATIT**


**Ajoneuvokaapeli**
**AJMY**

Nimi	SSTL-no	Halkaisija mm	Paino kg/km	Maks. res. 20°C. DC ohm/km	Vakiopituus m	Pakkaus
AJMY 2X0,75 MU P1/50	0231403	3,6X5,6	35	26,0	50	P1-muovirulla
AJMY 2x1,0 MU P1/50	0231413	3,9X6,1	45	19,5	50	P1-muovirulla
AJMY 2X1,5 HA P1/50	0231421	4,4X7,1	60	13,3	50	P1-muovirulla
AJMY 2X1,5 MU P1/50	0231423	4,4X7,1	60	13,3	50	P1-muovirulla
AJMY 2X1,5 PU P1/50	0231426	4,4X7,1	60	13,3	50	P1-muovirulla
AJMY 2X1,5 VA P1/50	0231420	4,4X7,1	60	13,3	50	P1-muovirulla
AJMY 2X2,5 HA P2/50	0231471	4,8X7,9	80	7,98	50	P2-muovirulla
AJMY 2X2,5 MU P2/50	0231473	4,8X7,9	80	7,98	50	P2-muovirulla
AJMY 3x1.5 MU R100	0231433	7,6	90	13,3	100	rengas
AJMY 4x1.5 MU R100	0231443	8,5	115	13,3	100	rengas
AJMY 5x1.5 MU R100	0231453	9,5	140	13,3	100	rengas
AJMY 7x1.5 MU R100	0231493	10,5	185	13,3	100	rengas
AJMY 7x1.5 MU R50		10,5	185	13,3	50	rengas
AJMY 5X1,5+2X2,5 MU R100	0231483	11,5	200	13,3/7,98	100	rengas
AJMY 8x1,5+5x2,5 MU R50		16,5	400	13,3/7,98	50	rengas