

FZOMU-SD Nano

Mikrokanavavalokaapeli



KÄYTTÖ

Metalliton kaapeli, joka soveltuu mikrokanava-asennuksiin vetämällä tai paineilmalla puhaltamalla. Sopii erinomaisesti Drakan EaseNet^{XS}, MultiNet^{XS} ja JetNet^{XS}-mikrokanavaratkaisuihin. Puolikuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D)
Toisiopäälystyys	Rasvatäytteen värillinen muoviputki (miniputki). Putkessa on 12 kuitua
Täyte	Muovilanka, tarvittaessa
Keskielementti	Lasikuitulujitteinen muovitanko, joka on tarvittaessa päällystetty polyeteenillä
Kertaus	Miniputket (ja mahdolliset täytteet) ovat SZ-kerrattu keskielementin ympärille.
Vedenesto	Kaapelisydämessä vedenestonauhoja ja -lankoja
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä HDPE-vaippa

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet	
Kuljetus, varastointi, käyttö	-40 ... +70 °C
Asennus	-15 ... +60 °C

SSTL no	Nimi	Kanavan minimi sisä-halkaisija	Halkaisija mm	Vetovoima asennuksessa N	Taivutussäde vedettäessä/ asennettuna mm	Massa kg/km	Vakiopituus km
0202115	12xSML	8,0	6,0	700	120/60	30	6
0241020	2x12xSML	8,0	6,0	700	120/60	30	6
0241022	4x12xSML	8,0	6,0	700	120/60	30	6
0241027	8x12xSML	10,0	7,2	1000	140/70	40	6