

FZOMSU-SD

Sisä- ja ulkovalokaapeli



KÄYTTÖ

Metalliton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin ja suoriin maa-asennuksiin suojaehkalla. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Rakenne mahdollistaa suuret kuitulukumäärät. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.

RAKENNE

Kuitu: Värjätty yksimuotokuitu- (ITU-T G.652.D) ja/tai monimuotokuitu
Toisiopäällystys: Rasvatäytteinen värillinen muoviputki (miniputki)
Täyte: Muovilanka
Keskielelementti: Lasikuitulujitteinen muovitanko, joka on tarvittaessa päällystetty polyeteenillä
Kertaus: Miniputket (ja mahdolliset täytteet) on kerrattu keskielementin ympärille
Vedenesto: Kaapelisydämen päällä on pitkäikäinen vedenestonauha
Vaippa: Oranssi yksittäispolttokokeen kestävä vaippa, nimellispaksuus 1,4 mm

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet
Kuljetus, varastointi, käyttö -45 ... +70 °C
Asennus -15 ... +60 °C
Puristuslujuus 1500 N/100 mm

SSTL-no	Nimi	Draka-no	Halkaisija	Lyhytaikainen vetolujuus	Taivutussäde Vedettäessä/Asennettuna	Massa	Pakkauskaela/vakiopituus
	FZOMSU-SD		mm	N	mm	kg/km	km
0241906	6xSML	1006340	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242747	2x6xSML	1005332	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0241914	4x6xSML	1005333	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242749	4x2x6xSML	1005462	13,0	1500	260/160	125	K16/4
0241928	8x2x6xSML	1008965	15,0	1650	300/180	165	K20/4
0241936	16x2x6xSML	1005774	19,0	2650	380/230	265	K22/4
0242753	4xGKL OM1	1006260	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242755	2x4xGKL OM1	1006262	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242757	2x6xGKL OM1	1006263	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242759	4x6xGKL OM1	1006264	10,0	1500	200/120	80	K12/4

FZOMSU-SD

Sisä- ja ulkovalokaapeli

SSTL-no	Nimi	Draka-no	Halkaisija	Lyhytaikainen vetolujuus	Taivutussäde Vedettäessä/Asennettuna	Massa	Pakkauskeila/vakiopituus
	FZOMSU-SD-Y		mm	N	mm	kg/km	km
0242771	4xSML + 4xGKL OM1	1006343	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242773	4xSML + 2x4GKL OM1	1006267	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242775	2x4xSML + 2x4xGKL OM1	1006268	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0242777	2x6xSML + 2x6xGKL OM1	1006269	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0241939	6xSML + 6xGIL OM3	1014665	10,0	1500	200/120	80	K12/4
0241938	2x6xSML + 2x6xGIL OM3	1013017	10,0	1500	200/120	80	K12/4