

Alumiinijohtiminen 20kV Multi-Wiski™ monikäyttökaapeli

KÄYTTÖ

Maa-asennukset, asennettavissa myös auraamalla
 Kiinteät hylly- ja kanava-asennukset sisällä ja ulkona
 Pylväsasennukset
 Vesistöasennukset

Johtimen suurin sallittu lämpötila:

- jatkuvassa käytössä: 90 °C
- vikatilanteessa (kesto enintään 5 s): 250 °C

Alin suositeltu käsittelylämpötila: -20 °C

RAKENNE

Johdin	25 mm ² : Vesitiivis yksilankainen alumiinijohdin 50 ... 185 mm ² : Vesitiivis pyöreä tiivistetty alumiinijohdin
Johdinsuoja	Puolijohtava muovi
Eristys	PEX-muovi
Hohtosuoja	Puolijohtava muovi
Vesitiivistys	Veden vaikutuksesta paisuva puolijohtava nauha
Kosketussuoja	Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii samalla poikittaissuuntaisena vesitiivistyksenä
Vaihevaippa	Säädkeävä musta PE-muovi
Kannatin	Vesitiivis pyöreä muutamalankainen sinkitty teräsköysi
Kannattimen eristys	Säädkeävä musta PE-muovi
Kertaus	Kolme vaipattua vaihetta kerrattu kannattimen ympärille

MERKINTÄ

Prysmian, tuotteen nimi, valmistusaika, ulkovaipan materiaalimerkintä, metrimerkintä

STANDARDIT

HD 620-10F
 IEC 60502-2

SERTIFIKAATIT /HYVÄKSYNNÄT

FI (FIMKO)

NIMELLISJÄNNITE

U_o/U = 12/20 kV, U_m = 24 kV



Tuotteen nimi				AHXAMK-WM 3x25+62l 20 kV	AHXAMK-WM 3x50+62l 20 kV	AHXAMK-WM 3x95+62l 20 kV	AHXAMK-WM 3x120+62l 20 kV	AHXAMK-WM 3x150+62l 20 kV	AHXAMK-WM 3x185+62l 20 kV
EAN-numero	(Sähkönumero)	64 100+		06 241 35-4	06 241 37-8	06 241 39-2	06 241 41-5	06 241 40-8	06 241 42-2
Tullikoodi				8544 60 90					
RAKENNETIETOJA									
Johtimen halkaisija (1)		mm		5,6	8,0	11,3	12,7	14,1	15,7
Vaihevaipan halkaisija (1)		mm		25	28	33	34	35	37
Kannattimen halkaisija (1)		mm		10	10	10	10	10	10
Eristetyn kannattimen halkaisija (1)		mm		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Kaapelin ulkohalkaisija (ympäri piirretyn ympyrän halkaisija) (1)		mm		64	69	76	79	82	86
Massa (1)	alumiini	kg/km		320	510	910	1100	1350	1650
	kaapeli	kg/km		2150	2550	3300	3600	3950	4450
TOIMITUSTIETOJA									
Vakiotoimituspituus		m		500	500	500	500	500	500
Toimituskela				K24	K24	K26	K26	K26	K28
Massa (1)	kaapeli+kela	kg		1525	1725	2550	2700	2875	3405
MEKAANISIA ARVOJA (3)									
Pienin sallittu taiputussäde asennusvedossa	vaihe	m		0,38	0,42	0,50	0,51	0,53	0,56
	kaapeli	m		0,52	0,56	0,61	0,64	0,66	0,69
Pienin sallittu taiputussäde lopullisessa asennuksessa (4)	vaihe	m		0,27	0,30	0,35	0,36	0,37	0,39
	kaapeli	m		0,36	0,39	0,43	0,45	0,46	0,49
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla		kN		1,1	2,3	4,3	5,4	6,8	8,3
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopäällä		kN		3,8	7,5	14,3	18,0	20,0	20,0
Kannattimen min. murtolujuus		kN		76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Kannattimen alkukimmomoduli		N/mm²		189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
Kannattimen loppukimmomoduli		N/mm²		189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
Kannattimen lämpöpitenemäkerroin		1/K		11,5 x 10 ⁻⁶	11,5 x 10 ⁻⁶	11,5 x 10 ⁻⁶	11,5 x 10 ⁻⁶	11,5 x 10 ⁻⁶	11,5 x 10 ⁻⁶
SÄHKÖISIÄ ARVOJA (3)									
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi		johdin 20°C	Ω/km	1,20	0,641	0,320	0,253	0,206	0,164
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1)(2)	johdin 65°C	Ω/km		1,42	0,76	0,38	0,30	0,25	0,20
	johdin 90°C	Ω/km		1,54	0,82	0,41	0,33	0,27	0,21
Induktanssi vaihetta kohti (1)		mH/km		0,51	0,46	0,41	0,40	0,39	0,37
Käyttökapasitanssi (1)		µF/km		0,13	0,17	0,21	0,23	0,24	0,26
Varausvirta (1)		A/km		0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0
Maasulkuvirta (1)		A/km		1,5	1,8	2,3	2,5	2,6	2,9
KUORMITETTAVUUS (3)									
Maassa (2)		johdin 65°C	A	110	155	235	265	300	330
Ilmassa (2)	johdin 65°C	A		100	160	230	265	300	345
	johdin 90°C	A		125	195	280	325	370	425
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)									
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta		vaihejohdin (5)	kA	2,3	4,7	8,9	11,3	14,1	17,4
		kosketussuoja (6)	kA	2,0	2,2	2,5	2,6	2,8	2,9

(1) Likiarvo

(2) Kosketussuoja kytketty yhteen yhteyden molemmissa päissä

(3) Katso taulukkoarvojen lähtöolettamukset kappaleesta Yleistä tuotetietoa.

(4) Taivutus on tehtävä varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(5) Johtimen lämpötila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun päättyessä 250°C.

(6) Kosketussuojan lämpötila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun päättyessä 250°C.