

## 1- JA 2-NAPAISET IMPULSSISIRELEET S91 JA S81




S91-100-230V



Tekniset tiedot, katso sivu 18-7.  
Asenustarvikkeet, katso kappale Z.



S81-002-230V



Tekniset tiedot, katso sivu 18-7.  
Asenustarvikkeet, katso kappale Z.

### S91-100-

#### 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10 A/250 V AC

Uppo- tai pinta-asennukseen.

Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.

Pituus 50 mm, leveys 26 mm, syvyys 32 mm.

100 % päälläoloaika. Minimiohjausteho vain 4-5 W. Koskettimien avausväli 2 mm.

**ES61-UC-elektronista impulssisirelettä voidaan myös käyttää. Yleinen ohjausjännite UC kattaa jännitealueet 8-253 V AC 50-60 Hz ja 10-230 V DC.**

<b>S91-100-230V</b>	1 sulkeutuva (NO) 10 A	Snro. 27 019 35	<b>25,50 €/kpl</b>
<b>S91-100-12V</b>	1 sulkeutuva (NO) 10 A	Snro. 27 019 33	<b>25,50 €/kpl</b>
<b>S91-100-8V</b>	1 sulkeutuva (NO) 10 A	Snro. 27 019 38	<b>25,50 €/kpl</b>

### S81-002-

#### 2 vaihtokosketinta (CO) 10 A/250 V AC

Uppo- tai pinta-asennukseen.

Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.

Pituus 50 mm, leveys 42 mm, syvyys 32 mm.

100% päälläoloaika. Minimiohjausteho vain 5 W. Koskettimien avausväli 2 mm.

<b>S81-002-230V</b>	2 vaihtokosketinta (CO) 10 A	Snro. 27 035 17	<b>30,90 €/kpl</b>
---------------------	------------------------------	-----------------	--------------------