

Kostea tila, pinta- ja uppoasennukseen, IP34 (IP54)



RY8E27U RY5E15U RP4E09UM RP4E15UMV

Tyyppi	SSTL	In	Automaatit / kpl					VVSK 40A 4-nap.	VVSK:n jälkeen C16	Va-rati-tila	Mitat / mm l x k x s	Piir. sivu
			A	B10	B16	C16	C25					
RP 4E 09 UM	34 173 09	40	-	3	6	-	-	-	7	380x220x140		
RP 4E 15 UMV	34 173 15	40	-	6	9	-	1	-	3	275x370x140	36	
RY 5E 15 U	34 174 19	50	9	-	3	-	-	3	24	400x500x112	37	
RY 8E 27 U	34 174 20	80	12	-	12	3	-	-	12	400x500x112		
RY 8E 30 U	34 174 21	80	12	3	9	3	1	3	47	500x700x112	38	

RY-keskusten väri on vaalea beige, värikoodi NCS1704-Y15R.

RP-keskusten väri on harmaa RAL7035 polykarbo-

naatti, tiiveys ovi suljettuna IP54.

RY8E30U-keskuksen väri on maalarinvalkoinen RAL9010

Lisävarusteet ryhmäkeskuksiin

Tyyppi	SSTL	Lisävaruste	Keskukseen
YHBAC 7	34 151 63	Avain	RY_U
ALZR0001	34 164 90	Lukko riippulukkoväantimellä	RY_U
ZY 42	34 193 56	Sadekatto (leveys 400 mm)	RY_U
ZY 43	34 193 57	Sadekatto (leveys 500 mm)	RY8E30U

Kuiva tila, uppoasennukseen, IP30



RU4E15S

Tyyppi	SSTL	In	Automaatit / kpl					VVSK 40A 4-nap.	VVSK:n jälkeen B10 C16	Va-rati-tila	Mitat / mm l x k x s	Piir. sivu
			A	B10	C10	B16	C16					
RU 4E 15 S	33 105 05	40	6	-	3	3	1	1	2	5	525x240x95	42

Keskuksen väri maalarinvalkoinen, värikoodi RAL9010.

Syvyys mitattu upotuskotelon pohjasta keskuksen kanteen on 95 mm.

Keskuksessa on mukana upotuskotelo ZA408T (l x k x s) 505 x 220 x 52 mm sekä ovi.

Upotuskotelossa on yhteensä 40 kpl 21 mm:n reikiä, 2 kpl 26 mm:n reikiä ja 2 kpl 33 mm:n reikiä.

Kuiva tila, pinta- ja uppoasennukseen IP20C (IP40)



RP4E09SMV , RP4E06SM, RP4E07SMV, RP4E12S

Tyyppi	SSTL	In	Automaatit / kpl				IP luok.	VVSK 40A 4-nap.	VVSK:n jälkeen B10 C16	Va-rati-tila	Mitat / mm l x k x s	Piir. sivu
			B10	B16	C16	C40						
RP 4E 06 SM	33 104 06	40	3	-	3	40	-	-	4+1	295x245x115		
RP 4E 07 SMV	33 104 07	40	3	-	3	40	1x16A*	-	2+1	295x245x115	39	
RP 4E 09SMV	33 104 13	40	3	3	-	40	1	1	2	9+2	295x390x115	40
RP 4E 12 S	33 104 12	40	3	6	-	20	1	1	2	17	300x450x108	41

Pinta-asennukseen

Keskuksen väri on maalarinvalkoinen RAL9010.

- M-mallien materiaali on kestumuvia ja ovi tummanharmaa.

*Henkilösuoja

Kuiva tila, pinta- ja uppoasennukseen, IP20C

(Ovi sisältyy toimitukseen)



RY5E32S, RY5E44S, RY5E50SLV

Tyyppi	SSTL	In	Automaatit / kpl					VVSK 40A 2 / 4-nap.	VVSK:n jälkeen C10 C16	Va-rati-tila	Mitat / mm l x k x s	Piir. sivu
			A	B10	C10	B16	C16					
RY 5E 24 S	33 103 02	50	5	2	6	8	0 + 1	1	2	52	500x 700x112	43
RY 5E 32 S	33 103 15	50	12	3	6	3	1 + 1	4	4	49	550x 800x112	
RY 5E 38 S	33 103 20	50	15	3	6	3	1 + 2	6	5	39	550x 800x112	44
RY 5E 44 S	33 103 25	50	15	3	6	3	1 + 3	10	7	50	550x 950x112	46
RY 5E 44 SLV	33 103 30	50	15	3	6	3	1 + 3	10	7	27	550x 950x112	
RY 5E 50 S	33 103 35	50	15	3	12	3	1 + 3	10	7	80	550x1200x112	
RY 5E 50 SLV	33 103 40	50	15	3	12	3	1 + 3	10	7	57	550x1200x112	48

Keskuksen väri on maalarinvalkoinen, värikoodi RAL9010.

Upotussyvyys pintaverhouslevyn alla on 95mm.

Koodiavain: Mittaus- ja ryhmäkeskukset

2M	5	T	03	U	R
<p>RU = ryhmäkeskus uppoasennus valuun</p> <p>RP = ryhmäkeskus pinta-asennukseen</p> <p>RY = ryhmäkeskus pinta- ja uppoasennus levyseinään</p> <p>1M = mittauskeskus 1-tariffi</p> <p>2M = mittauskeskus 2-tariffi</p> <p>YM = mittauskeskus 2 tariffi kello samalla ristikolla</p> <p>P = Paritalokeskus</p>	<p>In tunnus</p> <p>2 = 25A</p> <p>4 = 40A</p> <p>5 = 50A</p> <p>8 = 80A</p> <p>12 = 125A</p> <p>16 = 160A</p>	<p>Päävaroketunnus</p> <p>T = pääv. tulpat</p> <p>K = pääv. kahvat</p> <p>E = ei päävarokkeita</p>	<p>Lähtevien ryhmien lukumäärä</p>	<p>S = sisään</p> <p>U = ulos</p> <p>J = asennus maahan</p>	<p>KytKentä- tai mallitunnus</p> <p>LV = KytKentä SLY1.3 mukaan</p> <p>M = muovinen keskus</p> <p>MV = muovinen keskus + vikavirtasuojakytkin</p> <p>R = keskuksessa pistorasia</p> <p>T = tulppalähdöt</p> <p>P = tila potentiaal in tasauskiskolle, puhelin- ja antenninhaarotuslaitteille</p>