

Fresnel-linssi sisältää alitusuojan

## Pelkistystä parhaimmillaan

L 560 -sarja koostuu neljästä klassisen puhtaslinjaisesta valaisinmallista, jotka sisältävät perinpohjin testattua tekniikkaa. Jokaista mallia on saatavana mustana ja valkoisena. Käsityönä valmistetut lasikuvut ovat uniikkikappaleita. Kolmen erilaisen pallokuvun lisäksi saatavana on perinteinen lyhtymalli.

Fresnel-linssi, johon sisältyy alitusuoja, valvoo edessään olevaa aluetta 140° kulmassa ja 12 m etäisyydeltä. Valvonta-aluetta voidaan rajoittaa peittämällä osa linssilohkoista valaisimen mukana tulevilla suojuksilla. Myös 560-sarjaan voidaan asettaa hämäryystaso ja kytkentäaika kuten kaikkiin STEINEL-valaisimiin.

## 560 -sarjan tunnistinvalaisimet **Plus**



L 560 S, valkoinen



L 561 S, valkoinen



L 562 S, musta ja valkoinen




L 560 S, musta




L 561 S, musta




L 563 S, musta ja valkoinen



Valvontakulma  
140°




Valvonta-alueen  
rajoittaminen




Valvonta-alueen  
rajoittaminen



Tunnistin kääntyy



Hämäryysasteen  
asetus



Kytkeyntäajan  
asetus

### Näet tunnistimen valvonta-alueen katsomalla itse.

L 560 -sarja on hyvä esimerkki siitä, miten perinteinen Fresnel-linssi voidaan yhdistää kauniiseen valaisimeen. Tunnistinta voidaan kallistaa 130° ja kiertää 65°. Se valvoo aluetta, jota kohti linssi-ikkuna on suunnattu. Valaisimen mukana tulevilla linssinsuojuksilla valvonta voidaan rajoittaa halutulle alueelle.

### Edut

- Automaattisesti kytkeytyvä valo on mukava ja turvallinen sekä säästää energiaa
- Suuri valvonta-alue ja alitussuoja
- Lasikuvut valmistetaan käsityönä
- Helppoja asentaa

### 560-sarja **Plus**

Mitat: (k x l x s)	368 x 215 x 243 mm 410 x 200 x 260 mm (L 562 S)
Kytkeyntäteho:	max. 60 W / E 27 (ei energiansäästölamppuja)
Jännite:	230 - 240 V, 50 Hz
Valvontakulma:	140° vaaka, alitussuoja
Kääntövyys:	130° vaaka, 65° pysty
Pisin tunnistusetaisyys:	12 m
Hämärykytkin:	2 - 2000 luksia
Kytkeyntäaika:	10 s - 15 min
Kotelointiluokka:	IP 44
Ean / Snro:	L 560 S: 4007841634216 / 35 151 33 musta 4007841634315 / 35 151 30 valkoinen L 561 S: 4007841634414 / 35 151 43 musta 4007841634513 / 35 151 40 valkoinen L 562 S: 4007841634612 / 35 151 53 musta 4007841634711 / 35 151 50 valkoinen L 563 S: 4007841636814 / 41 115 40 musta 4007841636913 / 41 115 42 valkoinen

