

DWEF

DOWLIGHT



142 lm/W


DWEF on korkeatehoinen julkisten tilojen downlight-valaisin. Valaisimen runko on ruiskuvalettua alumiinia, ja sen ansiosta suurienkin tehojen tuottamat lämmöt ovat hallinnassa. Valaisimen rungon ja kehyksen vakioväri on valkoinen. Tämä valaisin on jousikiinnikkeidensä ansiosta nopea asentaa.

Valonjakovaihtoehdot:

Ominaisuuudet:

Vakiotuotteet:

Tilauksesta:



120




Suojausluokka:	II	
Ottotehot:	22 ja 45 W	
Ohjaustapa:	on/off, DALI	
Ketjutettavuus:	Päättävä asennus	Ketjutettavissa
Valovirta:	3818 ja 5902 lm	
Väriämpötila:	4000 K	3000 ja 5500 K
Värintoisto, CRI:	>80	
Valonjaot:	120	
Elinikä L80B10 (Ta 25 °C)	60 000 h	
Käyttöympäristön lämpötila:	-25 °C* ... +60 °C	
Takuu:	5 v	
Kotelointiluokka:	IP54	
Ilkivaltaluuokka:	IK08	
Paino:	1,1 kg	
Mitat (pituus x leveys mm):	225 × 87 mm	
Tuotteen väri:	Valkoinen RAL 9016	
Materiaali:	Alumiini	
Asennustavat:	Uppoasennus	

*ulkoasennuksessa varmistuttava liitäntälaitteen riittävästä suojauksesta


Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

DWEF



DWEF downlight



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.

Mittaustoleranssi +/- 5 %, Ta. 25 °C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4129900	DWEF4K	DWEF 22×8 120 IP54 3800 22W ON/OFF 840 RAL9016	3818 lm
4129901	DWEF4KDA	DWEF 22×8 120 IP54 3800 22W DALI 840 RAL9016	3818 lm
4129902	DWEF8K	DWEF 22×8 120 IP54 5900 45W ON/OFF 840 RAL9016	5902 lm
4129903	DWEF8KDA	DWEF 22×8 120 IP54 5900 45W DALI 840 RAL9016	5902 lm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

G
GREON