



Slimline Pro on ultraohut (7mm) LED-valolistajärjestelmä, jonka valolistoja voidaan yhdistellä rajattomasti. Helppo asentaa. Saatavana on erilaisia lisävarusteita, joilla päästään mm. kulman ympäri. Slimline Pro kytketään omaan liitäntälaitteeseen (tilattava erikseen). Hyvä valoteho, optiikka sekä täydellinen värientoisto  $Ra > 90$ , SCDM2 tekevät Slimlinestä täydellisen moniin eri sovelluksiin. Slimline on himmennettävissä SwitchDim tai vaihehimmennyksellä valitusta LED-liitäntälaitteesta riippuen. Kaikkien liitäntälaitteiden mukana toimitetaan liitosjohto.

## Valonlähteen tyyppi

Suora  
LED (Ei vaihdettava)  
230V tai 24V  
20W, 2x55W, 4W, 50W, 6,5W tai 9,5W  
2700K, 3000K tai 4000K  
 $Ra > 90$   
SDCM:3  
L70/B50 > at 25°C tai L70/B50 > 50.000 at 25°C  
Avauskulma: 110°  
Energialuokka: A+

## Ohjaus

1-10V / Push Dim  
Vaihehimmennys  
Vaihehimmennys / Push Dim

## Luokitus

Luokka I, Luokka II, Luokka III, IP20, 25°C, CE

## Kupu

Opaalimuovia

## Materiaali ja pintakäsittely








Runko: Alumiinia tai PP  
Väri: Valkoinen  
Kupu: Polykarbonaatti (PC)







## Asennus ja liitäntä

Pinta-asennus







## Product- and environment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
<b>Muu</b>				
 <b>4130627</b> <b>SlimLine Driver Valkoinen</b> <b>20W 230V</b>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	1-10V / Push Dim	Pinta-asennus, Indoor KaaPeli 3m Liitinrima	L250 x W70 x H28
 <b>4130669</b> <b>SlimLine Driver Valkoinen</b> <b>20W 230V</b>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor KaaPeli 3m Liitinrima	L250 x W70 x H28
 <b>4130629</b> <b>SlimLine Driver Valkoinen</b> <b>2x55W 230V</b>	<b>Luokka I</b> <b>IP20</b>	1-10V / Push Dim	Pinta-asennus, Indoor KaaPeli 3m Liitinrima	L240 x W60 x H59
 <b>4130628</b> <b>SlimLine Driver Valkoinen</b> <b>50W 230V</b>	<b>Luokka I</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys / Push Dim	Pinta-asennus, Indoor KaaPeli 3m Liitinrima	L200 x W85 x H35
<b>2700K</b>				
 <b>4130620</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>4W LED 2700K Ra&gt;90 24V</b> 460lm 115 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L270 x W17 x H7
 <b>4130622</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>6,5W LED 2700K Ra&gt;90 24V</b> 720lm 111 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L570 x W17 x H7
 <b>4130624</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>9,5W LED 2700K Ra&gt;90 24V</b> 1100lm 116 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L870 x W17 x H7
<b>3000K</b>				

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 <b>4130621</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>4W LED 3000K Ra&gt;90 24V</b> 510lm 128 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L270 x W17 x H7
 <b>4130623</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>6,5W LED 3000K Ra&gt;90 24V</b> 790lm 122 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L570 x W17 x H7
 <b>4130625</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>9,5W LED 3000K Ra&gt;90 24V</b> 1210lm 128 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L870 x W17 x H7
<b>4000K</b>				
 <b>4130680</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>4W LED 4000K Ra&gt;90 24V</b> 510lm 128 lm/W SDCM:3 L70/B50> Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L270 x W17 x H7
 <b>4130681</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>6,5W LED 4000K Ra&gt;90 24V</b> 790lm 122 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L570 x W17 x H7
 <b>4130682</b> <b>Slimline Pro Valkoinen</b> <b>9,5W LED 4000K Ra&gt;90 24V</b> 1210lm 128 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka III</b> <b>IP20</b>		Pinta-asennus, Indoor	L870 x W17 x H7

## Lisätarvikkeet

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 <b>4130631</b> <b>SlimLine L Connector</b> Valkoinen Liitinrima				L25 x W25 x H5
 <b>4130632</b> <b>SlimLine T Connector</b> Valkoinen Liitinrima				L30 x W25 x H15
 <b>4130633</b> <b>SlimLine Flexible Connector</b> 50mm Liitinrima				L105 x W17 x H7
 <b>4130630</b> <b>SlimLine Connector</b> Liitinrima				L25 x W15 x H5
 <b>4130634</b> <b>SlimLine Fastening</b>				
 <b>4130635</b> <b>SlimLine Kaapeli</b> Kaapeli 3m Liitinrima				L120 x W100 x H26