



## Rigel 230V asennusprofiili

Galvanoitu, teräksinen asennusprofiili Rigel led-nauhalle. Profiilin pituus 2000 mm. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa. Profiilissa on 3,5 x 20 upokantaruuveille sopivat reiät 180 mm välein, yhteensä 12 kpl. Päätytulpat jäävät profiilin ulkopuolelle.

• Varastotuote

### Rigel 230V asennusprofiili

SNRO	KOODI
------	-------

- |           |        |                    |
|-----------|--------|--------------------|
| • 4222779 | A2RIEG | Asennusprofiili 2m |
|-----------|--------|--------------------|



## Rigel Flex 230V asennusprofiili

Alumiininen asennusprofiili Rigel Flex led-nauhalle. Profiilin pituus on 2000 mm. Profiilissa on asennusreiät 300 mm välein, yhteensä 7 kpl. Profiili helpottaa asennusta, kun halutaan Rigel Flexillä suoraa vetoa.

• Varastotuote

### Rigel Flex 230V asennusprofiili

SNRO	KOODI
------	-------

- |           |        |                    |
|-----------|--------|--------------------|
| • 4146612 | A1RIFP | Asennusprofiili 2m |
|-----------|--------|--------------------|



## Norma 12V asennusprofiili

Galvanoitu, teräksinen asennusprofiili Norma Led-nauhoille. Profiilin pituus on 1670 mm. Päätytulpat jäävät profiilin ulkopuolelle.

• Varastotuote

### Norma 12V asennusprofiili

SNRO	KOODI
------	-------

- |           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| • 4289963 | A2NOPG | Asennusprofiili 1670MM GA |
|-----------|--------|---------------------------|



Katso led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko sivulta 60.