



Markkinoiden optimaalisin alasvalo sisäkäyttöön. Junistar Lux -valaisin tuottaa sopusointuisen ja välkymättömän valon, jonka värientoisto on huippuluokkaa. Patentoitu 30 asteen portaaton kallistus kaikkiin suuntiin ja 10 vuoden takuu. Mukana toimitetaan uusi kytkentärasia, joka varmistaa paremman vedonpoiston useammille kaapelityypeille, ja jossa on suurempi kytkentätila ja kiinnike joustoputkelle.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED tai LED (Ei vaihdettava)
220-240V
7W
2700K, 3000K tai 4000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>100.000 at 25°C
Avauskulma: 42°
Energialuokka: A++

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Harjattu teräs, Musta (RAL 9004/30), Musta/Kulta tai Valkoinen (RAL 9003, kiilto 25)
Kupu: Lasi

Ohjaus

DALI
Vaihehimmennys

Luokitus








Luokka II, IP44, 25°C, CE

Kupu

Kirkas lasi

Product- and environment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
2700K				
 <p>4225535 Junistar Lux Valkoinen 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi</p>	Luokka II IP44	DALI	Indoor	Ø94 x H50
 <p>4246288 Junistar Lux Musta/Kulta 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 460lm 58 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi</p>	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor	Ø94 x H50
 <p>4225526 Junistar Lux Valkoinen 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi</p>	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor	Ø94 x H50
 <p>4225529 Junistar Lux Harjattu teräs 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 500lm 63 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi</p>	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor	Ø94 x H50
 <p>4225532 Junistar Lux Musta 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 470lm 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi</p>	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor	Ø94 x H50
3000K				
 <p>4246292 Junistar Lux Musta/Kulta 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 480lm 60 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi</p>	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor	Ø94 x H50
 <p>4225527 Junistar Lux Valkoinen 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi</p>	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor	Ø94 x H50

4000K



4225528

Junistar Lux Valkoinen

7W LED 4000K Ra 98 220-240V

620lm 78 lm/W SDCM:1

L90/B10>100.000

Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi

Luokka II

IP44

Vaihehimmennys

Indoor

Ø94 x H50