

## Rakenne:

- Runko: Valkeaksi pulverimaalattua teräslevyä
- Kupu: iskunkestävää polykarbonaattia (PMMA) tai polykarbonaattia (PC)  
Kuvun kiinnitys jousipainikkeella

## Asennus:

- Katto- tai seinäpintaan
- Jakorasia 78mm
- KytKentä 3x2,5mm<sup>2</sup>, -o-
- Ohjattaviin valaisimiin 4x2,5mm<sup>2</sup>, -o-

## Käyttökohteet:


- Asuntotuotanto
- Koulut
- Kulttuuri-tilat
- Sisä- ja ulkotilat

## Lisätiedot:

- EVG=Elektroninen liitäntälaite
- 1-10V=Analoginen himmennys, 1-10V jännitteellä
- DALI=Digitaalinen himmennys
- Saattavana Radar tunnistimella
- LED- moduuli on vaihdettavissa

- Takuu viisi vuotta

## Tekniset tiedot:



Tyyppi	Teho	Kanta	Valovirta	Väriämpötila	Liitäntälaite
Delia 1 150261	16W	LED	1480lm	3000K	EVG
Delia 1 150761	16W	LED	1580lm	4000K	EVG
Delia 1 150262	21W	LED	1970lm	3000K	EVG
Delia 1 150762	21W	LED	2100lm	4000K	EVG
Delia 1 150263	30W	LED	2460lm	3000K	EVG
Delia 1 150763	30W	LED	2630lm	4000K	EVG
Delia 1 150264	30W	LED	2460lm	3000K	1-10V
Delia 1 150764	30W	LED	2630lm	4000K	DALI
Delia 1 150265	30W	LED	2460lm	3000K	1-10V
Delia 1 150765	30W	LED	2630lm	4000K	DALI
Delia 1 150250 PC	16W	LED	1480lm	3000K	EVG
Delia 1 150750 PC	16W	LED	1580lm	4000K	EVG
Delia 1 150251 PC	21W	LED	1970lm	3000K	EVG
Delia 1 150751 PC	30W	LED	2100lm	4000K	EVG
Delia 1 150252 PC	30W	LED	2460lm	3000K	EVG
Delia 1 150752 PC	30W	LED	2630lm	4000K	EVG
Delia 1 150253 PC	30W	LED	2460lm	3000K	1-10V
Delia 1 150753 PC	30W	LED	2630lm	4000K	DALI
Delia 1 150254 PC	30W	LED	2460lm	3000K	1-10V
Delia 1 150754 PC	30W	LED	2630lm	4000K	DALI

