



Sense-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita. Kapea kehys varmistaa siistin ulkonäön ja tehokkuuden. Sense voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sense on siis yleismoduulivalaisin, jota voidaan käyttää kaikkialla. UGR<19. Sensestä on saatavana useita tehovaihtoehtoja. 3000/4000lm ja 5000lm. Vaihe- ja DALI-himmennyksellä olevia versioita, valitusta ohjaustavasta riippuen (LED-liitäntälaite tilattava erikseen).

[Lataa Sense-yhdistelmätaulukko](#)

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED (Ei vaihdettava)
230V
26W
3000K tai 4000K
Ra>80 tai Ra>90
SDCM:3
L80/B20>50.000 at 25°C
Avauskulma: 110°
Energialuokka: A+ tai Energialuokka: A++

Ohjaus

On/Off
DALI
DALI Push Dim
Driver tilataan erikseen
Vaihehimmennys

Luokitus

Luokka I, Luokka II, Luokka III, IP20, IP40, 25°C, CE

Kupu

Muovi opaali prisma

Materiaali ja pintakäsittely









Runko: Alumiinia tai Muovi
Väri: Valkoinen
Kupu: PMMA polymetyyliakrylaatti







Asennus ja liitäntä












Uppoasennus

Product- and enviroment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
Muu				
 4003363 Sense Driver sopii 4000lm 230V 50.000	Luokka II IP20	DALI Push Dim	Upoasennus, Indoor 5 pol Linect	L138 x W67 x H29
 4003366 Sense Driver sopii 5000lm 230V 50.000	Luokka II IP20	DALI Push Dim	Upoasennus, Indoor 5 pol Linect	L138 x W67 x H29
 4003353 Sense Driver sopii 4000lm 230V 50.000	Luokka II IP20	On/Off	Upoasennus, Indoor Pistokkein	L108 x W67 x H22
 4003364 Sense Driver sopii 4000lm 230V 50.000	Luokka II IP20	On/Off	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect	L108 x W67 x H22
 4003365 Sense Driver sopii 5000lm 230V 50.000	Luokka I IP20	On/Off	Upoasennus, Indoor Pistokkein	L108 x W67 x H22
 4003367 Sense Driver sopii 5000lm 230V 50.000	Luokka II IP20	On/Off	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect	L108 x W67 x H22
 4003301 Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000	Luokka II IP20	DALI	Upoasennus, Indoor 5 pol Linect	L124 x W79 x H22
 4003300 Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor Pistokkein	L119 x W53 x H30

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 5046 820400 Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect	L119 x W53 x H30
600x600 Näkyvä T- lista, T/L 15/24				
 4241862 Sense Opaaliprisma 600x600 Valkoinen LED 3000K Ra>80 SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma	Luokka III IP40	Driver tilataan erikseen	Upoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
 4241864 Sense Opaaliprisma 600x600 Valkoinen LED 3000K Ra>90 SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma	Luokka III IP40	Driver tilataan erikseen	Upoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
 4241863 Sense Opaaliprisma 600x600 Valkoinen LED 4000K Ra>80 SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma	Luokka III IP40	Driver tilataan erikseen	Upoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
 4241865 Sense Opaaliprisma 600x600 Valkoinen LED 4000K Ra>90 SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma	Luokka III IP40	Driver tilataan erikseen	Upoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
300x1200 Näkyvä T- lista, T/L 15/24mm				
 4241873 Sense Opaaliprisma 300x1200 Valkoinen LED 3000K Ra>80 SDCM:3	Luokka III IP40	Driver tilataan erikseen	Upoasennus, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H10
300x1200 Näkyvä T- lista, T/L 15/24				
SDCM:3				

Artikkeli	L80/B20>50.000	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 4241874 Sense Opaaliprisma 300x1200 Valkoinen LED 4000K Ra>80 SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma		Luokka III IP40	Driver tilataan erikseen	Uppoasennus, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H10
Lisätarvikkeet					
 4220276 Sense Vaijerisarja 1,5m					
 4220265 Sense Pinta-asennuskehys Teräs 600x600 Pinta-asennus					L604 x W604 x H48
 4220369 Sense Suluetta Concealed grid					L480 x W80
 4220277 Sense Suluetta Piilolista Asymmetrinen T/L 15/24					
 4220275 Sense / Molior Uppoasennus-asennuskehys Kipsilevy					L600 x W600
 4223877 Sense Pinta-asennuskehys Valkoinen Teräs 300x1200					L1203 x W303 x H48
 4220003 Uppoasennus-asennuskehys Valkoinen Teräslevy 300x1200 Levykattokehys					L325 x W1225 x H55
 4225522 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvavalo Polykarbonaatti (PC) DALI turvalosyöttö 3h DALI 220-240V					L270 x W75 x H35
 8246 094429 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvavalo Polykarbonaatti (PC) Turvavalo 3h 220-240V					L270 x W75 x H35
 4223928 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvavalo Polykarbonaatti (PC) turvalosyöttö 3h 220-240V					L270 x W75 x H35