



## Yleistä:

Eurooppalainen, uppoasennettava LED-puhdastilavalaisin terveydenhuoltoon ja muihin vaativiin tiloihin. Täyttää standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet). Vakiomallistossa kaksi runkokokoa: 600x600 ja 300x1200, muut runkokoot tilauksesta. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra  $\geq$ 90

## Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Häikäisysojavaihtoehdot opaali, mikroprisma, karkaistu opaalilasi (hiekkapuhallettu) ja alumiinilamelliritilä+kirkas suojalasi (karkaistu).

## KytKentä:

Uppoasennus näkyvään 600x600 T-listakattoon tai umpikattoon. Ketjutettava 3x2,5mm<sup>2</sup>.

## KytKentä:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Push L ja 1-10V).

Tuotenumero	Teho [ W ]	SNRO	Valovirta [ lm ]	Väri [ K ]	Mitat [ LWH,mm ]	Häikäisysoja	Myyntihinta € , alv 0%	DALI € , alv 0%
VA53715001	43		4170	3000	596x596x85	Opaali	195,53	225,53
VA53715008	43	4247222	4250	4000	596x596x85	Opaali	195,53	225,53
VA53715015	43		4010	3000	1196x296x85	Opaali	223,17	253,17
VA53715022	43	4247223	4090	4000	1196x296x85	Opaali	223,17	253,17
VA53715029	43		5190	3000	596x596x85	Mikroprisma	203,72	233,72
VA53715036	43	4247224	5300	4000	596x596x85	Mikroprisma	203,72	233,72
VA53715043	43		4880	3000	1196x296x85	Mikroprisma	231,35	261,35
VA53715050	43	4247225	4980	4000	1196x296x85	Mikroprisma	231,35	261,35
VA53715057	43		5200	3000	596x596x85	Opaalilasi	201,67	231,67
VA53715064	43	4247226	5310	4000	596x596x85	Opaalilasi	201,67	231,67
VA53715071	43		4910	3000	1196x296x85	Opaalilasi	228,98	258,98
VA53715078	43	4247227	5010	4000	1196x296x85	Opaalilasi	228,98	258,98
VA53715286	51		6370	3000	596x596x69	Lamelliritilä+lasi	271,47	301,47
VA53715294	51	4247228	6500	4000	596x596x69	Lamelliritilä+lasi	271,47	301,47
VA53715024	100		9380	3000	596x596x85	Opaali	297,80	357,80
VA53715027	100	4247229	9560	4000	596x596x85	Opaali	297,80	357,80

