

# ARIEL JA TRITON

## LIITÄNTÄLAITTEET JA HIMMENNINYKSIKÖT



4289780 LED DRIVER 60W OTP

- Metallirunko IP67
- SELV 12V 60W, 50–60 Hz
- 50 000 h
- -25...55 °C
- 180 x 50 x 34 mm, 0,7 kg
- Kytkenä erillisessä rasiassa



4289779 LED DRIVER 60W OTE

- Metallirunko IP64
- SELV 12V 60W, 50–60 Hz
- 50 000 h
- -25...35 °C
- 241 x 43 x 30 mm, 0,6 kg
- Kytkenä erillisessä rasiassa



4289782 LED DRIVER 120W OTP

- Metallirunko IP67
- SELV 12V 120W, 50–60 Hz
- 50 000 h
- -25...55 °C
- 250 x 60 x 39 mm, 1,15 kg
- Kytkenä erillisessä rasiassa



4289781 LED DRIVER 120W OTE

- Metallirunko IP64
- SELV 12V 120W, 50–60 Hz
- 50 000 h
- -25...35 °C
- 258 x 52 x 45 mm, 1,15 kg
- Kytkenä erillisessä rasiassa



4289783 HIMMENNINYKSIKÖ 1-10V

- Muovirunko IP20
- Maks. 120W
- 50 000 h
- -25...55 °C
- 172 x 42 x 20 mm, 0,1 kg
- Kytkenä erillisessä rasiassa



4289784 HIMMENNINYKSIKÖ DALI

- Muovirunko IP20
- Maks. 120W
- 50 000 h
- -25...55 °C
- 172 x 42 x 20 mm, 0,1 kg
- Kytkenä erillisessä rasiassa
- Touch dim (painokytkinhimmennys)