



## LUMI II

Lumi II yleisvalaisinsarja julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Lumi II-malleissa ledit ovat kehällä, jonka ansiosta asennus on nopeaa. Valaisimen kuvussa on bajonettikiinnitys. Kolme koko- ja tehovaihtoehtoa. Saatavana myös tutkamallit, joissa master-slave-toiminto, sekä 320-mallin (840) PIR-tunnistin. Lisävarusteena koristerengas.

Rakenne	Runko ja kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen (RAL 9016), opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 6/12/18W, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-20 °C - +35 °C.
Asennus	Pinta- tai puoliuppoasennus (pakkauksessa kiinnitysrauta), kiinnitettävissä asennusrasiaan.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , ketjutettavissa. M-S versio 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> .
Ohjaus	On/Off, Radar, Radar 10–100% sekä PIR-versio.
Lisätieto	Master-slave-malliin kytkettävissä orjina maksimissaan 10 Lumi-valaisinta.



PIR-tunnistin 320-mallissa (840).



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
<b>LUMI II 250 / 320 / 400</b>						
4297201	A2LUFA	250 IP44 6W/830	6	480	250 x 80 x 250	0,55
4297202	A2LUFB	250 IP44 6W/840	6	535	250 x 80 x 250	0,55
4297203	A2LUF C	250 IP44 6W/830 RA MS	6	480	250 x 80 x 250	0,82
4297204	A2LUF D	250 IP44 6W/840 RA MS	6	535	250 x 80 x 250	0,82
4297205	A2LUF E	320 IP44 12W/830	12	980	320 x 83 x 320	0,80
4297206	A2LUF F	320 IP44 12W/840	12	1065	320 x 83 x 320	0,80
4297208	A2LUF G	320 IP44 12W/830 RA MS	12	980	320 x 83 x 320	0,85
4297209	A2LUF H	320 IP44 12W/840 RA MS	12	1065	320 x 83 x 320	0,85
4297217	A2LUF P	320 IP44 12W/840 PIR MS	12	1065	320 x 94 x 320	0,85
4297218	A2LUF Q	320 IP44 12W/840 RA 10-100	12	1065	320 x 83 x 320	0,85
4297213	A2LUF L	400 IP44 18W/830	18	1615	400 x 88 x 400	1,17
4297214	A2LUF M	400 IP44 18W/840	18	1740	400 x 88 x 400	1,17
4297215	A2LUF N	400 IP44 18W/830 RA MS	18	1615	400 x 88 x 400	1,28
4297216	A2LUF O	400 IP44 18W/840 RA MS	18	1740	400 x 88 x 400	1,28
4297219	A2LUF R	400 IP44 18W/840 RA 10-100	18	1740	400 x 88 x 400	1,28
<b>LISÄVARUSTEET</b>						
4209625	A2LUAX	KORISTERENGAS 250 VA	–	–	330 x 38 x 330	0,16
4209626	A2LUBX	KORISTERENGAS 320 VA	–	–	400 x 38 x 400	0,21
4209627	A2LUCX	KORISTERENGAS 400 VA	–	–	488 x 38 x 488	0,34

