

Mamba

Mamba on hyvin taloudellinen, kokomuovinen ja pölytiivis valaisin. Se voidaan asentaa hyvin vaativiin tiloihin kuten teollisuuteen, eläintalleihin ja muihin vastaaviin tiloihin.

Valaisimet voidaan varustaa alumiiniheijastimilla, katso tarvikkeet.

Johtoaukot valaisimen päädyissä. Asennettavissa kattoon, seinälle tai haponkestävällä vaijeriripustimella vaijeriin. Kaikki mallit ovat läpijohdotettuja, 5x2,5 mm² pikakytkentäliittimet molemmissa päädyissä.

Akrylikupu on varustettu ruostumattomilla kiinnityssalvoilla. **Mamba D** täyttää EN 60598-2-24 vaatimukset valaisimien rajoitetulle pintalämpötilalle. Se on varustettu EEI-luokka B1 liitäntälaitteella sekä Deos turvasytyttimellä.

Mamba RS on varustettu mikroaaltotunnistimella, joka reagoi liikkeeseen myös seinän tai lasin lävitse. Tunnistimella voidaan ohjata myös muita ulkopuolisia valaisimia (max 400W).




Mamba 1x36W.

Komponenttilevyn ripustus
asennettaessa.


Mamba heijastimella.

Kaa­peliläpivi­enti EPDM
ma­te­riaa­lis­ta.

Valonjako:



5211



5212

Mitta- ja painotiedot:

Teho	Pituus	Leveys	Kork.	Kiinnitys c/c	Paino
1x18	666	100	108	230	2,0kg
1x36	1276	100	108	836	3,3kg
1x58	1576	100	108	1136	4,2kg
1x18 HF 1x14	666	100	108	230	1,7kg
1x36 HF 1x28	1276	100	108	836	3,0kg
1x58 HF 1x35	1576	100	108	1136	3,9kg
2x18	666	170	108	230	2,7kg
2x36	1276	170	108	836	4,7kg
2x58	1576	170	108	1136	6,7kg
2x18 HF 2x14	666	170	108	230	2,0kg
2x36 HF 2x28	1276	170	108	836	4,0kg
2x58 HF 2x35	1576	170	108	1136	6,0kg

Kaikkien mittojen yksikkö on mm.

Oikeus mitta- ja rakennemuutoksiin pidätetään.

Valaisin:

43 059 63	Mamba 5211/18	1x18W T8
43 059 65	Mamba 5211/36	1x36W T8
43 059 67	Mamba 5211/58	1x58W T8
43 059 69	Mamba 5212/18	2x18W T8
43 059 71	Mamba 5212/36	2x36W T8
43 059 73	Mamba 5212/58	2x58W T8
43 063 03	Mamba 5212/36 D	2x36W T8 D
43 063 05	Mamba 5212/58 D	2x58W T8 D
43 063 64	Mamba 5211/18 HF	1x18W T8 D
43 063 66	Mamba 5211/36 HF	1x36W T8 D
43 063 68	Mamba 5211/58 HF	1x58W T8 D
43 063 70	Mamba 5212/18 HF	2x18W T8 D
43 063 72	Mamba 5212/36 HF	2x36W T8 D
43 063 74	Mamba 5212/58 HF	2x58W T8 D
43 060 61	Mamba 5212/36 RS	2x36W T8
43 060 62	Mamba 5212/58 RS	2x58W T8
43 063 07	Mamba 5211/14	1x14W T5 D
43 063 09	Mamba 5211/28	1x28W T5 D
43 063 11	Mamba 5211/35	1x35W T5 D
43 063 13	Mamba 5212/14	2x14W T5 D
43 063 15	Mamba 5212/28	2x28W T5 D
43 063 17	Mamba 5212/35	2x35W T5 D
43 063 19	Mamba 5212/49	2x49W T5 D

Tarvikkeet:

43 062 08	Vaijerikiinnitys 347, haponkestävä
43 062 13	Vaijerikiinnitys 343
43 062 16	Kannatin 326
43 063 21	Heijastin valaisimelle 5212/36,28
43 063 23	Heijastin valaisimelle 5212/58,35

Tiedot

Valaisin:

Runko on harmaata, lasikuittulujitettua polyesteriä, valkoinen komponenttilevy.

Heijastin/häikäisysuoja:

Akryylikupu on prismakuutioitu sivuista, pitkittäisprismoitettu sisäpuolelta. Alumiiniheijastin lisävarusteena.

Kyt­kentä:

Johtoaukot päädyissä Ø20 mm.

Asennus:

Katto- tai seinäpintaan, vaijeriin vaijerikiinnikkeellä 343 tai 347 (kts. tarvikkeet).

Lisätiedot:

Valaisimet ovat läpijohdotettuja 5x2,5 mm², pikakytkentäliittimet päädyissä. Kupu kiinnitetään ruostumattomilla kupusalvoilla. Vaihekompensoitu.

Mamba D täyttää EN 60598-2-24 vaatimukset valaisimien rajoitetulle pintalämpötilalle. Se on varustettu EEI-luokka B1 liitäntälaitteella sekä DEOS turvasytyttimellä.