

Tuoteominaisuudet

- Vankkarakenteinen, iskunkestävä ulkokuori (IK08), korkea tiiviysluokitus (IP66) ja pitkä käyttöikä (50 000 h) ja D-merkintä
- Helppo ja nopea asennus
 - ilman työkaluja
- Integroitu läpijohto (3 x 1,5 mm²)
- Joustava kiinnitys vapaasti sijoitettavien kiinnitysmekanismien ansiosta
- Valotehokkuus jopa 130 lm/W
- Käyttölämpötilaväli -20 °C... +40 °C
- Takuu 5 vuotta

Light is easy AQUALINE® LED

Kosteudenkestävä yleisvalaisin teollisiin ympäristöihin. **Light is OSRAM**

Tuotemerkkimme

siteco traxon e:cue

OSRAM

Tehokkuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta – AQUALINE® LED

AQUALINE® LED on kestävä, pitkäikäinen valaisin teollisiin ympäristöihin. Tukevarakenteisen PC-kotelon (IK08), korkean tiiviysluokituksen (IP66) ja huippuluokan valaistusteknologian ansiosta AQUALINE® LED on ideaalinen ja luotettava valaisinratkaisu monenlaisiin teollisiin tiloihin. Valaisin soveltuu myös haastaviin, pölylle altistuviin kohteisiin (D-merkintä).

Asennus – nopeaa ja helppoa

AQUALINE® LED -valaisimen asennus ja kiinnitys on helppoa – vapaasti sijoitettavien, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnityselementtien ansiosta. KytKentä tapahtuu nopeasti ilman työkaluja.

Käyttökohteet

- korjaamot
- parkkihallit
- kellaritilat
- kodinhoitohuoneet




AQUALINE® LED

CRI > 80, ON/OFF, käyttöikä 50 000 h (L80/B50 @ Ta 25 °C), käyttölämpötilaväli -20 °C... +40 °C

Tuotetyppi	K	R _a	lm	W	lm/W	I [mm]	EAN-numero OSRAM	Tuotekoodi Siteco	Snro
AQUALINE® LED SHL	4000	CRI > 80	2000	17	118	672	4052899981409	OLS6297ALO840	4309400
AQUALINE® LED MLL	4000	CRI > 80	2800	23	122	1372	4052899981423	OLS6297BLO840	4309401
AQUALINE® LED MHL	4000	CRI > 80	5200	42	124	1372	4052899981447	OLS6297BHO840	4309402
AQUALINE® LED LLL	4000	CRI > 80	3600	28	129	1672	4052899981461	OLS6297CLO840	4309403
AQUALINE® LED LHL	4000	CRI > 80	6500	50	130	1672	4052899981485	OLS6297CHO840	4309404

1x LED 4000K / CRI ≥ 80

LED 4000K / CRI ≥ 80 $\phi_{\text{H}} 6\text{N}000 \text{ lm}$



$\phi_{\text{H}} 92\%$ $\phi_{\text{T}} 8\%$


Luminance values (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10034	9226
L ₇₀	11291	12894
L ₆₃	11855	13961

UGR 26.6

X 4H Y 8H

p 70/50/20 S 0.25H



OSRAM Oy

Business Park Kehämylly

Vantaankoskentie 14

01670 VANTAA

Puhelin 09 8493 2200

Faksi 09 8493 2299

asiakaspalvelu@osram.fi

www.osram.com/ls

www.siteco.com

Tuotemerkkimme

siteco traxon e:cue

OSRAM

