



LINE

Line on alumiinirunkoinen valaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Single-mallissa valo ylös tai alas, Double-mallissa ylös ja alas. Valaisin on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla. Ruuvit ruostumatonta terästä.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu lasia.
Väri	Antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten, huurrettu kupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 8,4/2x8,4W, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-25 °C - +35 °C.
Asennus	Pinta-asennus seinään.
Kytkenä	Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm ² , kaksi kaapelin läpivientä.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
LINE SINGLE						
4508521	B5LIDH	IP65 8.4W/830 AN	8,4	825	80 x 130 x 210	2,50
4508520	B5LIDG	IP65 8.4W/830 HO	8,4	825	80 x 130 x 210	2,50
4508519	B5LIDF	IP65 8.4W/830 MU	8,4	825	80 x 130 x 210	2,50
4508518	B5LIDE	IP65 8.4W/830 VA	8,4	825	80 x 130 x 210	2,50
4512294	B5LIDM	IP65 8.4W/830 CO	8,4	825	80 x 130 x 210	2,50
4508402	B5LNCD	IP65 8.4W/840 AN	8,4	875	80 x 130 x 210	2,50
4508401	B5LNCC	IP65 8.4W/840 HO	8,4	875	80 x 130 x 210	2,50
4508400	B5LNCB	IP65 8.4W/840 MU	8,4	875	80 x 130 x 210	2,50
4507499	B5LNCA	IP65 8.4W/840 VA	8,4	875	80 x 130 x 210	2,50
4512295	B5LNCE	IP65 8.4W/840 CO	8,4	875	80 x 130 x 210	2,50
LINE 210 DOUBLE						
4508525	B5LIDFL	IP65 2X8.4W/830 AN	2X8,4	2X825	80 x 130 x 210	2,50
4508524	B5LIDK	IP65 2X8.4W/830 HO	2X8,4	2X825	80 x 130 x 210	2,50
4508523	B5LIDJ	IP65 2X8.4W/830 MU	2X8,4	2X825	80 x 130 x 210	2,50
4508522	B5LIDI	IP65 2X8.4W/830 VA	2X8,4	2X825	80 x 130 x 210	2,50
4512292	B5LIDN	IP65 2X8.4W/830 CO	2X8,4	2X825	80 x 130 x 210	2,50
4508406	B5LNDD	IP65 2X8.4W/840 AN	2X8,4	2X875	80 x 130 x 210	2,50
4508405	B5LNDC	IP65 2X8.4W/840 HO	2X8,4	2X875	80 x 130 x 210	2,50
4508404	B5LNDB	IP65 2X8.4W/840 MU	2X8,4	2X875	80 x 130 x 210	2,50
4508403	B5LNDA	IP65 2X8.4W/840 VA	2X8,4	2X875	80 x 130 x 210	2,50
4512293	B5LNDE	IP65 2X8.4W/840 CO	2X8,4	2X875	80 x 130 x 210	2,50

Ilmoitetut lumenit ovat moduularivoja. Valonjakotiedotot tilattavissa osoitteesta helpdesk@airam.fi.

