



## ClearWay gen2

**BGP307 LED99-4S/740 II DM11**

### Esittely

ClearWay Gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen kaupunkien valaistuksessa heti alusta alkaen. Tämä uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja pienentää kokonaiskustannuksia. ClearWay Gen2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä merkittäviin säästöihin energia- ja kunnossapitokustannuksissa. ClearWay Gen2 valaisee laadukkaasti, pitkäikäisesti ja säästää energiaa. Lisäksi kevyt ja pienikokoinen valaisin on helppo asentaa.

## Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	BGP307
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Rungon materiaali	Valualumiini
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
IP-luokka	IP66
Mek. iskun suojauskoodi	IK09
Corrosion resistance	Standardiversiolle 500 tunnin suolasumutesti. Vaihtoehtoisesti merisuolasuojatulle versiolle (MSP) 1000 tunnin suolasumutesti.
<b>Sertifikaatti</b>	
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-merkintä	-
WEEE-merkintä	-
IEC-suojausluokka	II
<b>Palvelu</b>	
Takuun kesto	5 vuotta
Huollettavuus	-
Vaihdettava valonlähde	Kyllä
Ympäröivän ilman lämpötilanvaihtelu Tamb	-40 ... +50 °C
Korkein maksimaalisen suorituskvyn mahdollistava lämpötila (Tq)	25 °C
L-arvo	L96
Käyttöikä	100000 h
Ylijännitesuoja	Standardina 6KV yhteis- tai eromuotoisena. 10KV vaihtoehtoisella ylijännitesuojaimella (SPD).

### Dimensional drawing(s) - mm

