



Design: Hallvard Jakobsen

Pyöreä seinävalaisin, puolivarjostimella ja ristillä, sisä- ja ulkokäyttöön. Painevalettua, jauhemaalattua alumiinia. Värit valkoinen, musta ja grafiitti. Kupu UV-stabiloitua himmeää polykarbonaattia.








Ketjutettava, myös pintakaapelointimahdollisuus. Irroitettavat, ketjutettavat pikaliittimet. Saatavana myös integroidulla hämäräkytkimellä. Valaisimille myönnetään 10 vuoden korroosionkestotakuu, IP65, ilkivaltaluokka IK10.






Product- and enviroment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
Muu				
 4522805 Tanto E27 Valkoinen 230V Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP65 IK10		Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 4522689 Tanto E27 Musta 230V Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP65 IK10		Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 4522688 Tanto E27 Grafiitti 230V Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP65 IK10		Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
1100				
 4522320 Tanto 1100 Valkoinen 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 330lm 29 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP65 IK10	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 4522321 Tanto Hämärä 1100 Valkoinen 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 330lm 29 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP65 IK10	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 4522317 Tanto 1100 Grafiitti 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 330lm 29 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP65 IK10	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 4522318 Tanto Hämärä 1100 Grafiitti 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 330lm 29 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora,	Luokka II IP65 IK10	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130

Artikkeli	Opaalimuovia	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4522319	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Tanto 1100 Musta	IP65		Liitinrima	
	11,5W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	330lm 29 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia				
	4522826	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Tanto Hämärä 1100 Musta	IP65		Liitinrima	
	11,5W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	330lm 29 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia				
	4522481	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Tanto 1100 Grafiitti	IP65		Liitinrima	
	11,5W LED 4000K Ra>80 230V	IK10			
	330lm 29 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia				
Lisätarvikkeet					
	4522373				W330 x H524 x D260
	Anchoring set Teräs Liitinrima				
	4522391				L1000 x W290 x H210
	Pollari Solo, Tanto, Uno & Primo Lisälaitteet Grafiitti Alumiinia 230V				