



Pyöreä seinävalaisin, puolivarjostimella ja ylävaloaukolla, sisä- ja ulkokäyttöön. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia. Värit valkoinen, musta ja grafiitti. Kupu UV-stabiloitua himmeää, polykarbonaattia. Ketjutettava, myös pintakaapelointimahdollisuus. Irroitettavat ketjutettavat pikaliittimet. Saatavana myös integroidulla hämäräkytkimellä. Valaisimille myönnetään 10 vuoden korroosionkestotakuu, IP65, ilkväluokka IK10.

**Valonlähteen tyyppi**

Suora  
LED  
230V  
11,5W  
3000K tai 4000K  
Ra>80  
SDCM:3  
L70/B50>50.000 at 25°C  
Avauskulma: 120°  
Energialuokka: A+

**Materiaali ja pintakäsittely**

Runko: Alumiinia  
Väri: Grafiitti, Musta (RAL 9004) tai Valkoinen (RAL 9003)  
Kupu: UV-stabiloitu polykarbonaatti

**Asennus ja liitäntä**

Pinta-asennus

**Ohjaus**

On/Off

**Luokitus**


Luokka II, IP65, 25°C, CE, IK10

**Kupu**








Opaalimuovia




## Product- and enviroment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
<b>Muu</b>				
 <b>4522808</b> <b>Uno E27 Valkoinen</b> <b>230V</b> Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>		Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 <b>4522695</b> <b>Uno E27 Musta</b> <b>230V</b> Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>		Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 <b>4522807</b> <b>Uno E27 Grafiitti</b> <b>230V</b> Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>		Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
<b>1100</b>				
 <b>4522338</b> <b>Uno 1100 Valkoinen</b> <b>11,5W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 440lm 39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 <b>4522339</b> <b>Uno Hämärä 1100 Valkoinen</b> <b>11,5W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 440lm 39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 <b>4522335</b> <b>Uno 1100 Grafiitti</b> <b>11,5W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 440lm 39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
 <b>4522336</b> <b>Uno Hämärä 1100 Grafiitti</b> <b>11,5W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 440lm 39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora,	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130

Artikkeli	Opaalimuovia	Luokitus	Ohjaus	Asennus/Kytkentä	Mitat (mm)
	<b>4522337</b> <b>Uno 1100 Musta</b> <b>11,5W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 440lm 39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
	<b>4522605</b> <b>Uno 1100 Grafiitti</b> <b>11,5W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b> 440lm 39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP65</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x D130
<b>Lisätarvikkeet</b>					
	<b>4522373</b> <b>Anchoring set</b> Teräs Liitinrima				W330 x H524 x D260
	<b>4522391</b> <b>Pollari Solo, Tanto, Uno &amp; Primo Lisälaitteet</b> Grafiitti Alumiinia 230V				L1000 x W290 x H210