



Design: Holscher Design

Frame on modernin tyyli puhtaasti muotoiltu valaisin, joka sopii yhtä hyvin sisä- kuin ulkokäyttöön. Se voidaan asentaa sekä kattoon että seinään. Valmistettu painevaletusta alumiinista, jauhemaalattu, väri vaihtoehtoja musta, valkoinen ja grafiitti. Varjostin UV-säteilyä kestävää himmeää polykarbonaattia. Frame-valaisimia on saatavana pyöreinä sekä neliön ja suorakulmion muotoisina. Useita kokovaihtoehtoja. Saatavana on tunnistimella ja hämärärelleellä varustettuja versioita. Helppo asentaa, kaksi sisäänmeno- ja ulostuloa johtoja varten, johdon voi asentaa piiloon tai jättää näkyviin. 10 vuoden korroosiotakuu, suojaluokka IP66, iskunkestävyys IK10.

## Valonlähteen tyyppi

Suora  
LED  
230V  
7W  
3000K tai 4000K  
Ra>80  
SDCM:3  
L80/B20>50.000 at 25°C  
Avauskulma: 110°  
Energialuokka: A tai Energialuokka: A++

## Asennus ja liitäntä

Integroitu  
Vaihehimmennys

## Luokitus

Luokka II, IP66, 25°C, CE, IK10

## Kupu







Opaalimuovia







## Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia  
Väri: Grafiitti, Musta (RAL 9004), Valkoinen tai Valkoinen (RAL 9003)  
Kupu: Polykarbonaatti (PC)

## Product- and enviroment images



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
<b>3000K</b>					
	<b>4522745</b> <b>Frame Round Hämärä Valkoinen</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522746</b> <b>Frame Round Anturi Valkoinen</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522758</b> <b>Frame Round Hämärä Musta</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522759</b> <b>Frame Round Anturi Musta</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522747</b> <b>Frame Round Hämärä Grafiitti</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	On/Off	Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522748</b> <b>Frame Round Anturi Grafiitti</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 , L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	<b>4522421</b> <b>Frame Round Valkoinen</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522422</b> <b>Frame Round Musta</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522423</b> <b>Frame Round Grafiitti</b> <b>7W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
<b>4000K</b>					
	<b>4522439</b> <b>Frame Round Valkoinen</b> <b>7W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522440</b> <b>Frame Round Musta</b> <b>7W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77
	<b>4522441</b> <b>Frame Round Grafiitti</b> <b>7W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b> 670lm 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	<b>Luokka II</b> <b>IP66</b> <b>IK10</b>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø270 x H77