



Design: Holscher Design

Frame on modernin tyyli puhtaasti muotoiltu valaisin, joka sopii yhtä hyvin sisä- kuin ulkokäyttöön. Se voidaan asentaa sekä kattoon että seinään. Valmistettu painevaletusta alumiinista, jauhemaalattu, väri vaihtoehtoja musta, valkoinen ja grafiitti. Varjostin UV-säteilyä kestävästä himmeästä polykarbonaatista. Frame-valaisimia on saatavana pyöreinä sekä neliön ja suorakulmion muotoisina. Useita kokovaihtoehtoja. Saatavana on tunnistimella ja hämärärelleellä varustettuja versioita. Helppo asentaa, kaksi sisäänmeno- ja ulostuloa johtoja varten, johdon voi asentaa piiloon tai jättää näkyviin. 10 vuoden korroosiotakuu, suojaluokka IP66, iskunkestävyys IK10.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED
230V
6W
3000K tai 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>50.000 at 25°C
Avauskulma: 110°
Energialuokka: A tai Energialuokka: A++

Asennus ja liitäntä

Integroitu
Pintä- ja kattoasennus
Vaihehimmennys

Luokitus

Luokka II, IP66, 25°C, CE, IK10

Kupu







Opaalimuovia







Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Grafiitti, Musta (RAL 9004), Valkoinen tai Valkoinen (RAL 9003)
Kupu: Polykarbonaatti (PC)

Product- and enviroment images



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
3000K					
	4522755	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Hämärä Valkoinen	IP66		Liitinrima	
	6W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	500lm 84 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia				
	4522756	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Anturi Valkoinen	IP66		Liitinrima	
	6W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	500lm 84 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia				
	4522757	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Hämärä Musta	IP66		Liitinrima	
	6W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	500lm 84 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia				
	4522730	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Anturi Musta	IP66		Liitinrima	
	6W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	500lm 84 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia				
	4522743	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Hämärä Grafiitti	IP66		Liitinrima	
	6W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	500lm 84 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia				
	4522744	Luokka II	On/Off	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Anturi Grafiitti	IP66		Liitinrima	
	6W LED 3000K Ra>80 230V	IK10			
	500lm 84 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia				

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4522427 Frame Square Valkoinen 6W LED 3000K Ra>80 230V 500lm 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
	4522428 Frame Square Musta 6W LED 3000K Ra>80 230V 500lm 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
	4522429 Frame Square Grafiitti 6W LED 3000K Ra>80 230V 500lm 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
4000K					
	4522445 Frame Square Valkoinen 6W LED 4000K Ra>80 230V 520lm 87 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
	4522446 Frame Square Musta 6W LED 4000K Ra>80 230V 520lm 87 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
	4522447 Frame Square Grafiitti 6W LED 4000K Ra>80 230V 520lm 87 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77