






Boulevard

Boulevard on tyylikäs ja muunneltava valaisin, joka soveltuu puistojen ja aukoiden sekä piha-alueiden ja kävelyteiden valaistukseen. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista. Runko on alumiinia ja kupu karkaistua lasia. Iskunkestävyysluokitus on korkea. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen.

- Runko painevalettua alumiinia. Kupu karkaistua lasia.
- Musta, RAL9005.
- Suojausluokka I.
- Pylväsasennus 60 mm.
- Päättävä asennus, -o 3 x 1,0 mm², kaapeli 6 m.
- Tuulipinta-ala 0,157 m² yläpuolelta / 0,012 m² sivulta.
- Asennuskorkeus 4–6 m.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK09.
- Kiinteä led 40 W 4200 lm.
- On/off.
- 6kV ylijännitesuoja.
- Käyttöympäristön lämpötila -40 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L90 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).
- GLC = kirkas tasolasi, Asym = epäsymmetrinen valonjako, BK = musta.
- Projektikohtaisesti saatavana teho- ja valovirtavaihtoehto 60W 6300 lm. Värilämpötila 3000 K. Tilattavissa myös kapealla valonjaolla, Dali-2-ohjauksella sekä yöhimmennyksellä. Kaapelit tilattavissa eri mitoilla ja tyypeillä.



Asym.

Tilaustuote

Boulevard

SNRO	KOODI		W	LM
4546514	A5BULA	IP66 IK09 40W/740 GLC BK	40	4200
4546515	A5BULB	IP66 IK09 40W/740 ASYM GLC BK	40	4200