

Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.


Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)

Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti  
(kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).





Kartiopylväiden valaisinsovitte on halkaisijaltaan 60 mm ja pituudeltaan 100 mm.

Varren kiinnitys:

Pylvään päässä (ei suorat kartiopylväät) kaksi 3x120° jaolla olevaa ruuvisarjaa kartiovarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.



# Tekniset tiedot



Sähkönumero	Tyyppi	Valaistus- korkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Valaisin- sovitte (mm) Ø	Kytentäaukon etäisyys (mm)	Aukon ID *	ASENNUS- VAIHTOEHDOT		Maksimi- kuorma
							Upotuksella (mm)	Laipalla	kg
4607821	S100B108K	8	145	60	950	B3	600	L2	15
4607824	S100B110K	10	168			B4	600	L2	15
4607827	S200B210K	10	185			B4	600	L3	30
4607830	S200B112K	12	208			B5	600	L3	30
4607833	S200C212K	12	222			B5	600	L4	30
4607836	S200C312K	12	222			B5	600	L4	30
4607839	S200C215K	15	263			B6	1000	L5	30
4607842	S200C315K	15	263			B6	1000	L5	30

\* Aukon tiedot Lisäosat sivulla



**TEHOMET**  
A valmont COMPANY