

Pipelife ROCKY kaapelinsuoja

ROCKY kaapelinsuojaputki

Pipelife ROCKY PE-kaapelinsuojaputki sähkökaapeleiden suojaamiseen vaativissa kohteissa. Pipelife ROCKY on kustannustehokas ja kestävä tapa suojata kaapeloinnit.

Pipelife ROCKY SRS on PE-muovista valmistettu perinteiseen asentamiseen sekä vesistöjen alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki.

Pipelife ROCKY SRE on PE-muovinen kaapeleiden pinta-asennukseen tarkoitettu suojaputki. Pipelife ROCKY SRE -kaapelinsuojalla voidaan korvata betoniset kaapelikanaalit.

ROCKY SRE on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa tuulivoimapuistojen ja muiden kallionpäällisten pinta-asennusten kaapelointien suojaamiseen. Kaapelinsuojaputki ROCKY SRE kiinnitetään teräskiinnikkeillä alustaan.

ROCKY kaapelinsuojaputket on helppo jatkaa käyttäen sähköhitsausmuhveja, jolloin saadaan aikaiseksi vahva ja pitävä liitos. Tuote on varustettu valkoisella Sähkökaapeli - Kraftkabel huomiomerkin-
nöllä.



Sähkö -nro	Pipelife -nro	Tyyppi / tekniset tiedot	Pakkauskoko m	
52 615 46	187 216	75 x 4,5 SRS	6 / 288	salko
52 615 47	187 217	75 x 6,8 SRE	6 / 228	salko
52 615 45	186 015	75 x 4,5 SRS	250	XL-kieppi
52 615 31	186 020	110 x 6,6 SRS	100	kieppi
52 615 33	186 021	110 x 10,0 SRE	100	kieppi
52 615 34	186 022	110 x 6,6 SRS	250	XL-kieppi
52 615 27	186 023	110 x 10,0 SRE	250	XL-kieppi
52 615 35	186 026	125 x 7,4 SRS	100	kieppi
52 615 28	186 027	125 x 11,4 SRE	100	kieppi
52 615 48	187 228	140 x 8,3 SRS	6 / 90	salko
52 615 49	187 229	140 x 12,7 SRE	6 / 90	salko
52 615 51	186 028	140 x 8,3 SRS	max. 430	autokela
52 615 52	186 029	140 x 12,7 SRE	max. 430	autokela
Kalliokiinnikkeet				
52 614 16	370 037	Rocky kalliokiinnike 75 mm		
52 614 08	370 040	Rocky kalliokiinnike 110 mm		
52 614 07	370 039	Rocky kalliokiinnike 125 mm		
52 614 17	370 036	Rocky kalliokiinnike 140 mm		
Sähköhitsausmuhvit				
52 614 18	448 019	Sähköhitsausmuhvi 75 mm		
52 614 11	448 024	Sähköhitsausmuhvi 110 mm		
52 614 12	448 025	Sähköhitsausmuhvi 125 mm		
52 614 19	448 027	Sähköhitsausmuhvi 140 mm		

ROCKY kaapelinsuojaputki

- Suojaa mekaanista rasitusta, ilmastonvaikutusta ja maan painetta vastaa
- ROCKY SRS, rengasjäykkyys 16 kN/m² maanalaisten kaapelointien tai vesistöalutusten suojaamiseen
- ROCKY SRE, rengasjäykkyys 64 kN/m² pinta-asennettujen kaapelointien suojaamiseen
- Asennustarvikkeet: sähköhitsausmuhvit liitoksiin ja kalliokiinnikkeet ankkurointiin
- Tilauksesta valmistamme myös muita pakkauskokoja.