

**SOVELTUVUUS**

Ø ≤ 80 mm

**MITAT**

Pituus: 300 mm  
 Leveys: 180 mm  
 Korkeus: 130 mm  
 Paino: 0.985 kg

**PORAKONE**

Istukka Ø ≥ 10 mm  
 1700–3500 rpm/ min

**SÄILYTSLAATIKKO****KÄYTTÖOHJE****VIDEO**

## Viceran CST M muovi- ja kumieristeisien KJ- ja SJ-kaapelien eristyksen hiontaan

Viceran CST M-hiomalaitte on suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleiden ristosilloitetun polyeteenieristyksen hiontaan. Hiomalaitte on testeissä todettu soveltuvan erinomaisesti myös EPR-kumieristeen hiontaan. Lisäksi sitä voidaan käyttää muiden materiaalien, kuten metalliputkien hiontaan. Hiomalaitetta käytetään akku- tai sähkökäyttöisellä porakoneella, jonka istukka soveltuu Ø 10 mm kiinnitykseen.

Hiomalaitteella saat tehtyä ergonomisemmin ja nopeammin laadukkaamman hiontajäljen. Laitte vähentää käsiin, hartioihin ja niskan alueelle kohdistuvaa kuormitusta sekä pölynimuriin liitettynä hengitettävän hiontapölyn määrää.

Käytä vain Viceran ja varustevalmistajan ohjeistamia hiomanauhoja laadun varmistamiseksi. Laadukkaat räätälöidyt hiomanauhut saatavilla Viceralta!



TUOTE	TUOTEKUVAUS	SNRO
CST M	CST M Hiomalaitte, sis. Pehmusetun säilytyslaatikon	6413612
JF240M20	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P240 20kpl	6413613
JF320M20	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P320 20kpl	6413614
JF400M20	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P400 20kpl	6413615
JF240M100	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P240 100kpl	6413616
JF320M100	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P320 100kpl	6413617
JF400M100	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P400 100kpl	6413618
JF180M20	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P180 20kpl	6413619
JF180M100	CST M Al-oksidihiomanauha, karkeus P180 100kpl	6413620