

13 66 180 T

KNIPEX StriX Kuorintapihdit kaapelileikkurilla kiinnityssilmukalla



- Yksi-, moni- ja ohutsäikeisille johtimille muovi- tai kumieristyksellä max. Ø 5,0 mm tai 10 mm² läpimitalla
- Porrastus leuassa optisena orientointiapuna vakiopituuksien (11 mm ja 16 mm) kuorintaan.
- Yksinkertainen säätö haluttuun lanka- tai säikeislankahalkaisijaan pyälletyllä ruuvilla ja lukkomutterilla
- Leikkuriterä kupari- ja alumiinikaapeleiden max Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²) leikkaamiseen
- Hyvä ulottuvuus kapean rakenteen ansiosta
- Ruuvattu nivel: tarkka, hukkaliikkeetön pihdin toiminto
- Erikoistyökaluteräs erikoislaatu, taattu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

Tuotenro	13 66 180 T
EAN	4003773081906
Pihdit	kromattu
Pää	
Kahvat	eristetty monikomponenttihilysyllä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen (halkaisija) Ø mm	15
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen mm²	50
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm²	10
Kuorinta-arvot (halkaisija) Ø mm	5
AWG	7
Pituus mm	180
Paino netto g	212

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään