

74 02 200 T

Voimasivuleikkuri kiinnityssilmukalla



- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauksen ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusterät lisäinduktiokarkaistut, (terien kovuus n. 64 HRC) kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen



20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 02 200 T
EAN	4003773080084
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Muoto	0
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,2
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Pituus mm	200
Paino netto g	305



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään