

70 06 160


Sivuleikkuri





- Tarpeellinen sivuleikkuri monipuoliseen käyttöön
- Korkealuokkainen materiaali ja tarkkuustyöstö takaavat pitkän käyttöiän
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Ohuiden kuparilankojen puhdas leikkaus, myös terän kärjillä
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 62 HRC
- Kapea pään muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pidennetyllä terällä



Tuotenro	70 06 160
EAN	4003773021995
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Muoto	0
Pää	
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,0
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,0
Nimellismitta	160 mm
Pituus mm	160
Paino netto g	216



Hoikka päänmuoto ja tarkka leikkaus leikkuukärjillä: edullista vaikeapääsyisissä paikoissa työskenneltäessä



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

