




D665 – Union

- Valaistulla painonapilla B1204N
- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

76 x 32 x 13 mm, 42g, 16-mm-reikä-Ø

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D665	Messinki	7025225	12 kpl




D622 – Ducat

- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

60 x 26 x 22 mm, 80g

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D622	Messinki	7003502	12 kpl



D624 – Halo

- Valaistulla painonapilla D6432
- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

61 x 27 x 27 mm, 83g

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D624	Messinki	7003503	12 kpl




D660 – Rosario

- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

79 x 32 x 12 mm, 42g, 16-mm-reikä-Ø

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D660	Messinki	7025220	12 kpl



D620 – Elite

- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

60 x 26 x 10 mm, 53g

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D620	Messinki	7003501	12 kpl



D667 – Benton

- Valaistulla painonapilla D6432
- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

76 x 32 x 13 mm, 42g, 16-mm-reikä-Ø

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D667	Messinki	7025227	12 kpl



D639 – Mesa

- Valaistulla painonapilla D6432
- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

79 x 32 x 14 mm, 64g, 16-mm-reikä-Ø

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D639	Messinki	7025219	12 kpl



D1053 – Ovikontaktikytkin

- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

90 x 40 x 25 mm, 43g

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
D1053	–	7003567	24 kpl



E1050 – Kontaktikytkin

- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

90 x 15 x 10 mm, 18g

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
E1050	–	–	1 kpl



E1016 – Heikkovirta; katkaisu- ja vaihtokytkin

- Avojohtotusta varten
- 3 kytkemisvaihtoehtoa, kytkin: musta
- Kotelointiluokka IP 44, roiskevedeltä suojattu
- Liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen

Mitat ja paino:

50 x 32 x 14 mm, 19g

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
E1016	Valkoinen	–	1 kpl