

OVIKELLON MUUNTAJAT

Täydellinen muuntajien tuoteperhe

DIN-KISKON-ASENNUS



E3554N – Ovikellomuuntaja VDE

- Asennukseen ja avojohdotukseen
- Toimitetaan peitekansilla
- Salpakiinnitystä varten 35 mm:n DIN-kiskolla
- Asennustapa EN 60 742 (VDE 0551) mukaisesti
- Mittaritaulun asentamiseen leveydellä 45 x 35 mm, Korkeutta 53 mm kiinnityskostasta laskettuna

Mitat ja paino:

93 x 34 x 60 mm, 300g

220-240 V 50 Hz/**8 V, 2 A**

Tyyppi	Väri	SSTL n.ro	PA
E3554N	Harmaa*	7037333	6 kpl



D765 – Ovikellomuuntaja VDE

- Asennukseen ja avojohdotukseen
- Toimitetaan peitekansilla
- Salpakiinnitystä varten 35 mm:n DIN-kiskolla
- Asennustapa EN 60 742 (VDE 0551) mukaisesti
- Mittaritaulun asentamiseen leveydellä 45 x 35 mm, Korkeutta 53 mm kiinnityskostasta laskettuna

Mitat ja paino:

93 x 34 x 60 mm, 260g

220-240 V 50 Hz/**12 V, 1 A**

Tyyppi	Väri	SSTL n.ro	PA
D765	Harmaa*	7037337	6 kpl



E3554SN – Ovikellomuuntaja VDE

- Ensimmäisellä **PÄÄLLE-/POIS-katkaisijalla** (muut ominaisuudet kuin E3554N)

Tyyppi	Väri	SSTL n.ro	PA
E3554SN	Harmaa*	7037335	6 kpl



E3555 – Ovikellomuuntaja

- Ensimmäisest: 230 V
- Toissijaisesti: 8/12/24 V (2,0/1,3/0,6A)
- Muuntaja on oikosulun kestävä
- PTC-vastus
- Salpakiinnitystä varten DIN-kiskolla

Mitat: 108 x 52 x 60 mm

Tyyppi	Väri	SSTL n.ro	PA
E3555	Harmaa*	–	1 kpl

AVOJOHDOTUS-ASENNUS



D743 – Ovikellomuuntaja VDE

- Ainoastaan avojohdotusta varten
- Toimitetaan peitekansilla
- Asennustapa EN 60 742 (VDE 0551) mukaisesti

Mitat ja paino:

91 x 53 x 38 mm, 240g

220-240 V 50 Hz/**8 V, 0,5 A**

Tyyppi	Väri	SSTL n.ro	PA
D743	Harmaa*	7037326	6 kpl



D753 – Ovikellomuuntaja VDE

- Ainoastaan avojohdotusta varten
- Toimitetaan peitekansilla
- Asennustapa EN 60 742 (VDE 0551) mukaisesti

Mitat ja paino:

91 x 53 x 38 mm, 240g

220-240 V 50 Hz/**8 V, 1 A**

Tyyppi	Väri	SSTL n.ro	PA
D753	Harmaa*	7037325	6 kpl

POHJARAPPAUS-ASENNUKSEEN



E3548 – Ovikellomuuntaja

- Tarkoitettu ainoastaan pohjarappaus-asennukseen
- Neliskulmaisella harmaalla peitekansilla
- Ehdottomasti oikosulun kestävä
- Tyhjiökylästyttetty EN 60 742 mukaisesti (VDE 0551)
- Toimitetaan 80 mm:n erikois-pohjarappausrasialla, 220 V 50 Hz/4 V, 1 A, 220 V 50 Hz/8 V, 1 A, 220 V 50 Hz/12 V, 0,63 A

Mitat ja paino:

101 x 101 x 14 mm, 644g

Asennussyvyys: 43 mm

Tyyppi	Väri	SSTL n.ro	PA
E3548	Harmaa*	–	6 kpl

*Harmaa entspricht RAL 7035