

Paloilmoitin- järjestelmät ja palovaroitin

Valikoima 2023



Kuva: FSM

Sonepar Suomi Oy
PL 88, 01741 Vantaa
Puh. 010 283 11
sonepar.fi
Y-tunnus: 0213785-2




SISÄLTÖ

Paloilmoitinkeskukset	3
FDP-paneelit	4
Akkukotelot	5
Hyväksytyt akut	5
Kaaviokotelot	6
Silmukkakortit	7
FDP-keskusten lisäosat	8
FX 3NET, FX NET keskusten varaosat	10
AP200/SLC- ilmaisinsarja	12
Asennuskannat AP200/SLC	15
AP200 tarvikkeet	16
Palopainikkeet SLC	17
Palopainikkeiden tarvikkeet	18
Sireenit AP200/SLC	19
Vilkut AP200/SLC	19
Vilkkusireeni AP200/SLC	20
Kantaäänihälyttimet AP200/SLC	20
Kantaäänivilkkuhälyttimet AP200/SLC	21
Asennuskannat hälyttimille	21
Asennusrasia hälyttimille	21
AP200 sarjan osoitteelliset ohjaus- ja valvontayksiköt	22
Konventionaaliset ohjaus ja valvontayksiköt	24
Essentia/ALC-sarjan ilmaisimet	25
Kantaäänihälytin ALC	25
Palopainikkeet Essentia/ALC	26
Essentia/ALC-sarjan liitäntäyksikkö	27
Intellia/ALC-sarjan ilmaisimet	28
Intellia/ALC-sarjan asennuskannat	29
Intellia/ALC-sarjan kantaäänihälyttimet	29
Intellia-sarjan kantaäänihälytin/vilku	30
Intellia/ALC-sarjan sireenit	30
Intellia/ALC-sarjan vilku	30
ELC/Impresia sarjan ilmaisimet	31
ELC/Impresia sarjan hälyttimet	34
Älykkäät konventionaaliset 300- sarjan ilmaisimet	36
Konventionaaliset asennuskannat	37
CONVENTIA-sarjan ilmaisimet	37
CONVENTIA-sarjan asennuskannat	38
Konventionaaliset lämpöilmaisimet hankaliin tiloihin	38
Konventionaaliset ilmaisimet EX-tiloihin	39
Konventionaaliset palopainikkeet	40
Konventionaaliset laukaisupainikkeet	42
Palokellot	44
Sireenit	45
Vilkkusireenit	46
Vilku	47
Kantaäänihälytin	47
EX-tilan ilmaisimet ja painikkeet	48
Kanavailmaisimet	51
Näytteenottoputkisto	52
Lämpöilmaisukaapeli	55
Linjailmaisimet	55
Tarrat ja kilvet	56
Testaus	57
Palovaroittimet	58
Palovaroittimet paristoilla	62
Palovaroittimien kannat	62
Inim Konventionaaliset paloilmotuskeskukset	63
Inim osoitteelliset paloilmotuskeskukset	65

Varastovalikoimamme päivittyä jatkuvasti, joten tarkista saatavuus aina verkkokaupastamme!

Paloilmoitinkeskukset



FDP221/FI

Paloilmoitinkeskusrunko

- EcoStruxure Fire Expert yhteensopiva
- aktiivinen analysoiva ja ohjelmitava
- 2 kpl vapaata korttipaikkaa
- tila 12 Ah akustolle (2 kpl 12Ah 12V)

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 91	Paloilmoitinkeskus pieni	FDP221/FI	✓



FDP252/FI

Paloilmoitinkeskusrunko

- EcoStruxure Fire Expert yhteensopiva
- aktiivinen analysoiva ja ohjelmitava
- 5 vapaata korttipaikkaa
- tila 17 Ah akustolle (2 kpl 17Ah 12V)

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 90	Paloilmoitinkeskus medium	FDP252/FI	✓



FDP292/FI


Paloilmoitinkeskusrunko

- EcoStruxure Fire Expert yhteensopiva
- aktiivinen analysoiva ja ohjelmitava
- 9 vapaata korttipaikkaa
- akusto asennetaan erilliseen akkukoteloon

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 10	Paloilmoitinkeskus suuri	FDP292/FI	✓



FDP-paneelit



MCO

Looginen ohjausyksikkö, koteloitu
- järjestelmätason loogisille ohjauksille
- 1 kpl / FDP järjestelmä

Snro	Tuote	Lajimerkki
VO 003 40	Sense Multi Logic Control Unit	MCO



REP

Sarjaportin monistin, koteloitu
- FDP, FX 3NET, FX NET, FX- tai ESA- keskusten sekä MESA käyttölaitteen INFO liikenneporttiin

Snro	Tuote	Lajimerkki
VO 003 41	Sense toistin	REP



FMP2/FI

Määriteltävissä palokunnan paneeliksi tai infonäytöksi
- näyttää palo- ja ennakkovaroitus ilmoitukset
- soveltuu FDP, FX 3NET, FX NET, FX, ESA, MESA tai MINI keskusten sarjaliikenneväylään

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 88	Sense palokuntapaneeli	FMP2/FI	✓
71 432 20	Käyttölaite	Palokuntapaneeli FMP2/FI Sense	




MPO

Protokollamuunnin, Sense Edition
- muuntaa INFO protokollan ESPA 4.4.4 muotoon
- koteloitu

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 95	Sense väylämuunnin	MPO



Akkukotelot



FDP 4 x 12 Ah

Tila 4 kpl 12Ah 12V akuille..

- sisältää akkukaapelit akkukotelon yläreunan riviliittimiltä akuille sekä kiinnitystarvikkeet akuille ja sulakkeille

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 02	Akkukotelo	FDP 4 x 12 Ah	✓



FDP 4 x 17 Ah

Tila 4 kpl 17 Ah/12V akuille.

- sisältää akkukaapelit akkukotelon yläreunan riviliittimiltä akuille sekä kiinnitystarvikkeet akuille ja sulakkeille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 64	Akkukotelo	FDP 4 x 17 Ah	✓



Hyväksytyt akut

Akut

Snro	Tuote	Lajimerkki
87 452 02	Akku lyijy suljettu	GP12120F2 12V/12Ah (C20) T2
87 083 17	Akku lyijy suljettu	RitarRT12120-F2 12V/12Ah F2-nap
87 452 03	Akku lyijy suljettu	GP12170B1 12V/17Ah (C20) T3
87 083 19	Akku lyijy suljettu	RitarRT12180-F13 12V/18Ah F13n



87 452 02



87 083 17




87 452 03



87 083 19

Kaaviokotelot



FDP A4

Tila A4 paikantamiskaavioille ja välitinkortille

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 70	Kaaviokotelo	FDP A3	✓



FDP A3

Tila A3 paikantamiskaavioille ja välitinkortille

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 85	Kaaviokotelo	FDP A4




Paikannuskaaviokansio A3

Kansio A3-kokoisille paikannuskaavioille, Punainen

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 254 07	Paloilmoitintarvike	Paikannuskaaviokansio A3

Silmukkakortit



SLC-silmukkakortti

FDP- ja FX-keskukseen. 2 silmukkaa

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 34	Silmukkayksikkö 2 osoitt. silm.	FX-SLC	✓



71 252 34

ELC-silmukkakortti

Esmi Impresia silmukkaohjainta (FFS00702520) käytetään osoitteellisten Esmi Impresia -kentälaitteiden liittämiseen Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskukseen. Silmukkakortissa on kaksi osoitteellista silmukkaa. Enintään 250 osoitetta.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 57	Keskusyksikkötarvike	Silmukkaohjain ELC	✓



71 430 57

ALC2-silmukkakortti

Silmukkayksikkö Intellia ja Essentia sarjan osoitteellisille komponenteille

- Käytetään FDP keskusten kanssa (ALCB sijaan)
- sisältää kaksi osoitteellista silmukkaa
- silmukkayksikkö voidaan liittää vain FDP keskukseen

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 89	Keskusyksikkötarvike	Silmukkayksikkö FDP ALC2



71 430 89

CLC-silmukkakortti


Konventionaalinen silmukkayksikkö 16 konventionaaliselle sulkusilmukalle. FDP- ja FX-keskuksiin

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 94	Silmukkayksikkö 16 konvent silmukkaa	FX-CLC



71 430 94

FDP-keskusten lisäosat



FDP INFO

INFO-liikennekortti, 1xRS485 FDP-keskukseen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 81	Keskusyksikkötarvike	Lisäkortti FDP INFO	✓



71 430 81

MCOX-OB

Looginen ohjausyksikkökortti järjestelmätason loogisille ohjauksille

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 60	Silmukkaohjainyksikkö	MCOX-OB



71 430 60

REPX-OB

Sarjaportin monistinkortti

Snro	Tuote	Lajimerkki
V0 003 44	Infoväylän toistin	REPX-OB



V0 003 44

FDP MCU

Esmi Sense FDP paloilmotinkeskuksen prosessorikortti, varaosa

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 59	Keskusyksikkötarvike	FDP MCU kortti



71 432 59

PS2 4,8A

Palokeskuksen virtalähde.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 79	Virtalähde	Teholähde PS2 4,8A



71 432 79

Avain

Paloilmoitinkeskuksen käyttöavain

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 85	Paloilmoitintarvike	Paloilmoittimen avain	✓



71 430 85

TCF-142-S-SC

RS-232 / 422 / 485 Kuitumodeemi yksimuotokuidulle maks, 40km. RS-signaalit ruuviliittimillä ja kuidut SC-liittimillä. Tarvitsee erillisen 24VDC tehonsyötön paloilmoitinkeskukselta. Yksikön kanssa käytetään CODINET modeemisovitinta. Järjestelmässä kahden keskuksen väliseen liikennöintiin tarvitaan 4 kpl kuitumuuntimia ja modeemisovittimia.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 54	Keskusyksikkötarvike	Kuitumodeemi TCF-142-S-SC

71 432 54

Codinet 19200

Modeemisovitin paloilmoitinkeskusten väliseen liikennöintiin

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 93	Adapteri	Modeemisovitin Codinet 19200



71 252 93

EBO Palografiikka

EBO palografiikkayksikkö. Sisältää: seinäkotelon, muuntajan, teholähteen ja esikonfiguroidun AS-P-NL automaatioserverin. Keskuksessa tulee olla INFO-kortti paikalliseen palografiikkatoteutukseen. Useampi kohde voidaan yhdistää erilliseen Enterprise Server -palvelimeen. Sisältää Web Station clientohjelmiston käyttölisenssin (rajaton). Haluttaessa työasemalle asennettava Work Station Std (WS) -lisenssi, tulee tämä hankkia erikseen SXWSWCLIENT0001 tai SXWSWCLIENT0005. Tekninen maksimi 5 kpl yhtäaikaista client-yhteyksiä (WS tai WEB).

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 64	Keskusyksikkötarvike	SmartDriver Kit EBO palograf




71 432 64

Paloilmoittimen päiväkirja

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 91	Paloilmoitintarvike	Paloilmoittimen päiväkirja

FX 3NET, FX NET keskusten varaosat



FX-ALCB

Silmukkayksikkö Intellia ja Essentia sarjan osoitteellisille komponenteille.

- sisältää kaksi osoitteellista silmukkaa.
- silmukkayksikkö voidaan liittää FX 3NET, FX NET ja FX-keskuksiin.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 52	Silmukkaohjain FX 3NET keskukset	FX-ALCB



71 432 52

FX-IOC

Sisältää:

- 4 potentiaalivapaata kontaktinvalvontatuloa.
- 2 potentiaalivapaata releohjauslähtöä
- 4 hälytinlähtöä

- yksikkö voidaan liittää FDP, FX 3NET, FX NET ja FX-keskuksiin.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 58	Valvonta- ja ohjausyksikkö	FX-IOC	✓



71 252 58

FX-OCA

Sisältää: 16 kpl konfiguroitavia potentiaalivapaita relelähtöjä. FDP, FX 3NET, FX NET ja FX-keskuksiin.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 98	Ohjausyksikkö 16 pot vapaata lähtöä	FX-OCA	✓



71 252 98

FX/VARAOSA

Varaosa tarvikepussi FDP, FX 3 NET, FX NET ja FX keskuksille.

- sisältää:
 - 5 kpl palopainikkeen varalaseja
 - 16 kpl 2,94 kohm vastuksia
 - 16 kpl 4,87 kohm vastuksia
 - 10 kpl 1N4005 diodeja
 - 2 kpl 6,3A lasiputkisulakkeita

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 94	VARAOSASARJA	FX/VARAOSA

FXCOMM

FXCOMM-liikennöintikortti keskusten väliseen liikennöintiin
- 2xRS485

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 99	FX-FDP yhdistin 2xRS485	FXCOMM Option Board 2xRS485	✓



71 252 99

FX-MC2

FX 3NET paloilmointikeskuksen prosessorikortti FX-MC2, varaosa

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 45	Keskusyksikkötarvike	FX3Net prosessorikortti FX-MC2



71 432 45

FX-UI2/FI

Esmi FX 3Net paloilmointikeskusten näyttö/käyttöpaneeli, FX-UI2/FI, varaosa

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 89	Keskusyksikkötarvike	Käyttöpaneeli FX-UI2/FI

AP200/SLC- ilmaisinsarja



22051E

FDP, FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin, FX keskusten LC- silmukka-yksikköön sekä ESA keskuksiin.

- väri valkoinen

- asennus kantoihin B501AP-W, B524RTE-W ja B524HTR-W

- ilmaisins soveltuu myös vanhoihin kantoihin B501AP-IV, B501, B501DG, B524RTE, B524IEFT ja B524IEFT-A1511

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 260 86	Savuilmaisin optinen	22051E	✓
71 252 16	Optinen savuilmaisin erottimella	22051EI	
71 432 00	Savuilmaisin optinen	Savuilmaisin 22051E musta	



71 260 86



71 252 16



71 432 00

BCK-200EAP

Musta vaihtokuori 22051E ja 22051EI ilmaisimille

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 28	Paloilmoitintarvike	Kuori BCK-200EAP



71 432 28

22051TE

Optinen savuilmaisin ja differentiaali-maksimaalilämpöilmaisin.

- käyttölämpötila -30 ... +70 °C

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 260 87	Yhdistelmäilmaisin savu+lämpö	22051TE	✓
71 252 55	Yhdistelmäilmaisin	Yhdistelmäilmaisin 22051TEI	✓



71 260 87



71 252 55

BCK-200TEAP

Musta vaihtokuori 22051TE ja 22051TEI ilmaisimille

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 14	Paloilmoitintarvike	Kuori BCK-200TEAP



71 432 14

22051TLE

Yhdistelmäilmaisin PTIR

- sisältää optisen savuilmaisin, differentiaali-lämpöilmaisin ja IR-ilmaisin

- käyttölämpötila -30 ... +70 °C

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 37	Yhdistelmäilmaisin TPIR	22051TLE	✓
71 254 13	Yhdistelmäilmaisin TPIR erottimella	22051TLEI	✓



71 252 37



71 254 13

52051E

Maksimaali-lämpöilmaisin, luokka A1S

- toimintalämpötila 58 °C

- käyttölämpötila -30 ... +68 °C

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 260 88	Lämpöilmaisin 58ast	52051E	✓
71 252 71	Lämpöilmaisin 58ast erottimella	52051EI	✓
71 432 60	Lämpöilmaisin	Lämpöilmaisin 52051E	



71 260 88

BCK-200REAP

Musta vaihtokuori 52051E, 52051EI, 52051RE, 52051REI, 52051HTE ja 52051HTEI ilmaisimille

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 92	Paloilmoitintarvike	Kuori BCK-200REAP musta



71 432 92

52051HTE

SLC, osoitteellinen maksimaalilämpöilmaisin 78°C, Valkoinen

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 25	Lämpöilmaisin 78ast	52051HTE	✓
71 432 25	Lämpöilmaisin 78ast erottimella	52051HTEI	✓



71 432 25

52051RE

Differentiaali-maksimaali-ilmaisoin

- Toimintalämpötila vähintään 10 °C / min nousunopeus tai +58 °C rajalämpötila.

- käyttölämpötila -30 ... +70 °C

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 14	Lämpöeroilmaisin	52051RE	✓
71 430 73	Lämpöeroilmaisin erottimella	52051REI	✓



71 430 73

72051EI

Erityisen herkkä savuilmaisin aikaiseen ilmaisuun. Jopa 100 kertaa herkempi kuin tavallinen optinen ilmaisoin.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 15	Savuilmaisin optinen	Savuilmaisin Herkkä 72051EI



71 432 15

2251CTLE-W

SLC-sarja. Osoitteellinen monikriteeri-ilmaisoin COPTIR, savu/lämpö/IR/CO, Valkoinen

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 92	Yhdistelmäilmaisin	Yhd.ilmaisoin ESMI2251CTLE-W



71 252 92

AP200 asennustarvikkeet

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 12	PINTA-AS.RASIA	EDM200E-SMB-KO
71 432 43	Pallosuoja	PAL S



71 252 12

Asennuskannat AP200/SLC



B501AP-W

- Asennuskanta osoitteellisille ilmaisimille
- soveltuu AP200- sarjan ilmaisimille
 - valkoinen
 - mitat: Ø 102mm x 21mm(korkeus)
 - kantaa voidaan myös käyttää vanhempien 200-sarjan ilmaisimien kanssa

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 260 85	Asennuskanta valkoinen	B501AP-W	✓



71 260 85

B501AP-IV

Ilmaisinkanta B501AP-IV, SLC. Norsunluun valkoinen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 28	Asennuskanta	Ilmaisinkanta B501AP-IV



71 252 28

WB-1AP

- Kostean tilan rasia
- väri valkoinen
 - soveltuu AP200-sarjan ilmaisimille
 - asennuskantana käytetään B501AP-W (tai B501AP-IV)

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 650 27	Märäntilan rasia	WB-1AP	✓



71 650 27

B524HTR-W

- Lämmitinkanta sisältää lämmittimen
- väri valkoinen
 - tarvitsee erillisen tehonsyötön 24VDC/AC
 - sisältää 300 ohm vastuksen
 - maksimi lämmitysteho 4W
 - virrankulutus 80mA/ 24V
 - suositellaan käytettäväksi muuntajaksi KKM-50VA 06182050 ja termostaatiksi esim. SK3110.000 06415200
 - kantaa soveltuu AP200- ja 200- sarjan osoitteellisille ilmaisimille

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 21	Lämmitinkanta	B524HTR-W	✓



71 254 21

B524IEFT-1

Sisältää oikosulkuerottimen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 29	Asennuskanta	Oikos.erotinkanta B524IEFT-1



71 432 29


BPW-E10

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 62	Syvä kanta	BPW-E10	✓



71 252 62

AP200 tarvikkeet



SMK400EAP

Pinta-asennussarja SLC

- väri valkoinen
- soveltuu AP200- sarjan ilmaisimille
- asennuskantana käytetään B501AP-W

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 63	Pinta-asennusrasia paloilmaisimille	SMK400EAP



SMK400EAP-IV

200-sarjan ilmaisimien pinta-asennussarja.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 48	Asennustarvike	Pinta-adapteri SMK400EAP-IV



RMK400AP

Upotusrasia

- väri valkoinen
- soveltuu AP200- sarjan ilmaisimille
- asennuskantana käytetään B501AP-W

Snro	Tuote	Lajimerkki
V0 003 72	Upotusrasia paloilmaisimille	RMK400AP



MS 2001

Asennuskannan tiiviste kosteisiin, lämmitettyihin tiloihin.

- soveltuu asennuskannoille B501AP, B501AP-IV, B501DG, B401DGR ja B401DG.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 253 01	Asennuskannan tiiviste	MS 2001

Palopainikkeet SLC



MCP5A-RP02FG-01

Osoitteellinen palopainike. Sisältää oikosulkuerottimen. Uppoasennus. IP24D.
- sisältää lasin KG1. Pinta-asennuskotelo SR1T-2G tai SR3T2G.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 64	Palopainike lasi EN54 erotin	MCP5A-RP02FG-01	✓



MCP5A-RP02FF-01

Osoitteellinen palopainike. Sisältää oikosulkuerottimen. Uppoasennus. IP24D.
Sisältää palautuvan painike-elementin PS210. Pinta-asennuskotelo SR1T-2G tai SR3T2G.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 66	Palopainike, lasi palautuva EN54, erotin	MCP5A-RP02FF-01	✓



WCP5A-RP02SF-01

Osoitteellinen palopainike kosteisiin tiloihin. Sisältää oikosulkuerottimen. IP67.
Sisältää palautuvan painike-elementin PS210. Sisältää yhden CG-1 kaapelin läpiviennin ja pinta-asennuskotelon.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 650 25	Palopainike IP67	WCP5A-RP02SF-01	✓




CG-1 WCP IP67

Holkkitiiviste kostean tilan WCP-painikkeille

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 253 91	Asennustarvike	Holkkitiiviste CG-1 WCP IP67	✓

Palopainikkeiden tarvikkeet



SR1T-2G

Pinta-asennusrasia MCP- ja EPP- painikkeille. Sisältää liittimen suojaohjimen jatkamista varten.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 68	Pintarasia MCP:lle punainen	SR1T-2G	✓



SR2G

Palopainikkeen punainen pinta-asennuskotelo.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 72	Paloilmoitintarvike	Pinta-asennuskotelo SR2G	✓



PS200

Painikkeen kansi MCP-, WCP, EPP ja WR- painikkeille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 95	Kansi MCP- ja WR- painikkeille	PS200	✓




SC070

MCP testiavain toimii myös vanhoilla.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 93	MCP testiavain	SC070	✓



Sireenit AP200/SLC



WSO-PR-N33/I33

- 32 kpl hälytysääni vaihtoehtoa.
- 3 äänenvoimakkuus vaihtoehtoa, maks. äänenvoimakkuus 95dB(A) +/- 3 dB.
- asennetaan B501AP asennuskantaan.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 22	Sireeni osoitteellinen max 95dB	WSO-PR-N33	✓
71 260 89	Sireeni osoitteellinen max 95dB erotin	WSO-PR-I33	✓



71 252 22



71 260 89

Vilkut AP200/SLC

WST-PC-N33

SLC-sarjan osoitteellinen vilkku. Hälyttimen runko kirkas, vilkun linssin väri kirkas ja valo punainen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 97	Vilkkuvalo	Seinävilkku WST-PC-N33	✓



71 252 97

WST-PC-I33

AP200- sarjan osoitteellinen vilkku. Sisältää oikosulkueroittimen. Hälyttimen runko kirkas, vilkun linssin väri kirkas ja valo punainen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 46	Vilkkuvalo	Vilkku WST-PC-I33	✓



71 432 46

WST-PR-N33/I33

Vilkku, seinäasenteinen, punainen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 34	Vilkkuvalo	Vilkku WST-PR-N33
VO 003 85	Osoitteellinen vilkku, erotin	WST-PR-I33



71 432 34



VO 003 85

Vilkkusireeni AP200/SLC



WSS-PC-N33/I33

- Hälyttimen runko kirkas. Vilkun linssin väri kirkas ja valo punainen.
- 32 kpl hälytysääni vaihtoehtoa.
 - 3 äänenvoimakkuus vaihtoehtoa, maks. äänenvoimakkuus 95dB(A) +/- 3 dB.
 - asennetaan B501AP asennuskantaan.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 31	Osoitteellinen vilkkusireeni	WSS-PC-N33	✓
71 430 75	Osoitteellinen vilkkusireeni	WSS-PC-I33	✓



71 430 75

WSS-PR-N33/I33

Osoitteellinen vilkkusireeni, AP200-sarja. Sisältää oikosulkuerottimen. EN54-23 mukainen. Kirkas.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 09	Vilkkuvalo	Vilkku WSS-PR-N33	✓
71 430 86	Osoitteellinen vilkkusireeni erotin	WSS-PR-I33	



71 432 09



71 430 86

Kantaäänihälyttimet AP200/SLC

BSO-PP-N33

- Valkoinen. 32 kpl hälytysääni vaihtoehtoa.
- 3 äänenvoimakkuus vaihtoehtoa, maks. äänenvoimakkuus 92dB(A) +/- 3 dB.
 - asennetaan B501AP asennuskantaan. BPW-E10 (IP44) ja kostean tilan rasia WPW-E10 (IP65) sisältävät B501AP asennuskannan.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 27	osoitteellinen kantaäänihälytyn	BSO-PP-N33	✓



71 252 27

BSO-PP-I33

Osoitteellinen AP200-sarjan kantaäänihälytyn oikosulkuerottimella. 32 hälytysäänivaihtoehtoa ja 3 äänenvoimaakkuuden tasoa. Asennetaan asennuskantaan.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 66	Asennuskanta	Kantaäänihälytyn BSO-PP-I33	✓



71 430 66

Kantaäänivilkkuhälyttimet AP200/SLC

BSS-PR-N33

SLC, Osoitteellinen kantaäänivilkkuhälytyn

Schneider
Electric

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 11	Sireeni	Kantaäänihäl./vilku BSS-PR-N33	✓



71 254 11

BSS-PR-I33

Osoitteellinen kantaäänivilkkuhälytyn erottimella. Valkoinen, vilkkuosa punainen. Sisältää oikosulkuerottimen.

- asennetaan B501AP asennuskantaan.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 51	Osoitt. kantaäänihäl. ja vilku	BSS-PR-I33	✓



71 432 51

Asennuskannat hälyttimille

B501AP-

SLC, Ilmaisimien ja hälytyslaitteiden asennuskanta. Valkoinen ja musta malli.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 260 85	Asennuskanta valkoinen	B501AP-W	✓
71 254 15	Asennuskanta	Ilmaisinkanta B501AP-BK	



71 260 85



71 254 15

BPW-E10 IP44

Valkoinen pinta-asennusrasia. IP44.

- soveltuu osoitteellisille hälyttimille WSO-PR-xxx, WSS-PR-xxx, WST-PR-xxx BSO-PP-xxx ja BSS-PR-xxx.

- sisältää asennuskannan B501AP.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 62	Syvä kanta	BPW-E10



71 252 62

Asennusrasia hälyttimille

WPW-E010 IP65

Valkoinen kostean tilan asennusrasia. IP65.

- soveltuu osoitteellisille hälyttimille WSO-PR-xxx, WSS-PR-xxx, WST-PR-xxx BSO-PP-xxx ja BSS-PR-xxx.

- sisältää asennuskannan B501AP.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 53	Pinta-asennusrasia IP65	WPW-E010 IP65	✓



71 252 53

AP200 sarjan osoitteelliset ohjaus- ja valvontayksiköt

EM201E

FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin, FX keskusten LC- silmukkayksikköön sekä ESA keskuksiin.

- 1 kpl potentiaalivapaa ohjauslähtö tai jännitteellinen 24 V ohjaus tuotaessa erillinen tehonsyöttö.

- lähdön kuormitettavuus 30 V DC 2 A resistiivinen kuorma.

- sisältää oikosulkuerottimen.

Pinta-asennuskotelo M200-SMB tai adapterin M200E-DIN avulla DIN- kiskoon.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 260 90	Ohjausyksikkö 1 30VDC rele lähtö	EM201E	✓



71 260 90

EM201EA

Osoitteellinen AP200-sarjan ohjausyksikkö. 1 kpl ohjauslähtöjä. Sisältää oikosulkuerottimen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 64	Keskusyksikkötarvike	Ohjausyksikkö EM201EA	✓



71 430 64

EM201E240

Yksi avautuva ja yksi sulkeutuva potentiaalivapaa ohjauslähtö.

- releen kontaktien kesto 5A/ 250VAC.

- max. jatkuva virta 1A.

- sisältää oikosulkuerottimen.

- sisältää pinta-asennuskotelon.

Snro	Tuote	Lajimerkki
V0 003 94	Ohjausyksikkö 1 240VAC rele lähtö	EM201E240



V0 003 94

EM210EA

Osoitteellinen AP200-sarjan kontaktinvalvontayksikkö. Vikavalvottu tulo 1 kpl. Sisältää oikosulkuerottimen

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 68	Keskusyksikkötarvike	Valvontayksikkö EM210EA	✓



71 430 68

M200E-EOL

EM210E-CZ liitäntäyksikön päätekondensaattori, varaosa

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 55	Paloilmoitintarvike	Päätevastus M200E-EOL

EM220E

Osoitteellinen kontaktinvalvontayksikkö
- vikavalvottuja tuloja 2 kpl
- sisältää oikosulkuerottimen

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 260 91	Tulomoduli 2 tuloa	EM220E	✓

Schneider
Electric



71 260 91

EM220EA

Osoitteellinen AP200-sarjan kontaktinvalvontayksikkö. 2 kpl vikavalvottuja tuloja. Sisältää oikosulkuerottimen

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 69	Keskusyksikkötarvike	Valvontayksikkö EM220EA	✓



71 430 69

EM221EA

Osoitteellinen AP200- sarjan valvonta- ja ohjausyksikkö. Vikavalvottuja 2 tuloa, 1 lähtö. Sisältää oikosulkuerottimen

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 27	Keskusyksikkötarvike	Valvonta/ohjausyksikkö EM221EA	✓



71 432 27

M200-SMB

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 12	PINTA-AS.RASIA	EDM200E-SMB-KO	#N/A

M200-DIN

EM200-sarjan modulin DIN-kisko kiinnityssarja.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 46	Asennustarvike	DIN-kiinnike M200-DIN




71 252 46

M501MEA

Valvontayksikkö M501MEA MINI, SLC

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 79	Keskusyksikkötarvike	Valvontayksikkö M501MEA

Konventionaaliset ohjaus ja valvontayksiköt



EM210E-CZ

Yksi konventionaalinen sulkuilmaisinsilmukka.

- sisältää oikosulkuerotin.
- erillinen tehonsyöttö 24VDC keskukselta tai silmukasta.
- asennus pinta-asennuskoteloon M200-SMB tai adapterin M200E-DIN avulla DIN- kiskoon.
- yksikön alasilmukkaan liitettäväksi soveltuvat ilmaisimet:1451E, 2451E, 1151E, 1251E,4451E, 5451E, 5451E2, ED2351E, ED2351TEM, ED4351E, ED5351TE ja ED5351E sekä 629X sarjan ilmaisimet.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 41	Konvent. alasilmukan liitän- täyks.	EM210E-CZ

EM210E-CZR

Yksi konventionaalinen sulkuilmaisinsilmukka.

- yksikön alasilmukkaan soveltuvat liitettäväksi EX- tilojen konventionaaliset ilmaisimet 1151EISE ja 5451EISE sekä 6295 ja 6296 ilmaisimet. Ex- tilan erottimeksi käytetään EXB-2000 erotinta.
- normaali tiloissa yksikön alasilmukkaan soveltuvat liitettäväksi myös ilmaisimet: 1451E, 2451E, 1151E, 1251E,4451E, 5451E, 5451E2, ED2351E, ED2351TEM, ED4351E, ED5351TE, ED5351E sekä 629X sarjan ilmaisimet.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 49	Konvent. alasilmukan liitäntä- yksikkö EX	EM210E-CZR

EM200XE


Oikosulkuerotinyksikkö. Asennus pinta-asennuskoteloon M200-SMB tai adapterin M200E-DIN avulla DIN- kiskoon.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 13	Keskusyksikkötarvike	Oikosulkuerotin EM200XE



71 432 13

Essentia/ALC-sarjan ilmaisimet



EDE221-I

Lämpöilmaisain oikosulkuerottimella. ALC-sarjan osoitteellinen ilmaisin.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 84	Lämpöilmaisain	Lämpöilmaisain EDE221-I



71 430 84

EDE2211-I

Osoitteellinen ALC-sarjan valvontayksikkö. Vikavalvottu tulo 1 kpl. Sisältää oikosulkuerottimen. Pinta-asennuskotelo.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 41	Keskusyksikkötarvike	Valvontayksikkö EDE2211-I



71 432 41

EDE222-I

ALC-/ Essentia-sarjan optinen savuilmaisain

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 35	Savuilmaisain optinen	Savuilmaisain EDE222-I



71 252 35

EDE223-I

ALC-/ Essentia-sarjan monikriteeri-ilmaisain savu/lämpö

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 61	Yhdistelmäilmaisain	Yhdistelmäilmaisain EDE223-I



71 252 61

Kantaäänihälytint ALC

45681-311


Asennuskoroke osoitteellisen hälytinkannan pinta-asennukseen. ALC-sarja.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 03	Paloilmoitintarvike	Asennuskoroke 45681-311



71 432 03

Palopainikkeet Essentia/ALC



55100-905

Osoitteellinen ALC-sarjan palopainike, ilman oikosulkuerotinta. Sisältää palautuvan painike-elementin. EN54-11 standardin mukaisille symboleilla.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 57	Palopainike	Palopainike 55100-905

ECE221-I

Osoitteellinen Essentia-sarjan palopainike. Sisältää palautuva painike-elementin ja oikosulkuerottimen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 71	Palopainike	Palopainike ECE221-I



71 430 71

EPP-20

Palopainike EPP-20, ALC.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 36	Palopainike	Palopainike EPP-20



71 252 36

EPP-22

Osoitteellinen kostean tilan, ALC-sarjan palopainike. Pinta-asennusmalli. IP67. EN54-11 standardin mukaisilla symboleilla.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 82	Palopainike	Palopainike EPP-22



71 430 82

Essentia/ALC-sarjan liitäntäyksikkö

EMI301/S

Osoitteellinen ALC-sarjan ohjausyksikkö. Yksikössä on yksi jännitteellinen ohjauslähtö Lähdön kuormitettavuus 30 V AC/DC 1A. Sisältää oikosulkuerottimen. Pinta-asennuskotelo. Yksikölle tuodaan eillinen tehonsyöttö keskukselta.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 49	Keskusyksikkötarvike	Ohjausyksikkö EMI301/S



71 432 49

EMI-310/CZ

Konventionaalisen alasilmukan, ALC-sarjan liitäntäyksikkö. Yksikköön voidaan liittää yksi sulkuilmuaisinsilmukka. Sisältää oikosulkuerottimen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 77	Keskusyksikkötarvike	Konv liitäntäyks EMI-310/CZ



71 430 77

EMI-400 DIN

Oikosulkuerotin yksikkö - asennus DIN-kiskoon

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 69	Keskusyksikkötarvike	Oikosulkuerotin EMI-400 DIN



71 432 69

EME210-I Twin

Sisältää oikosulkuerottimen. Kaksi yksikköä yksissä kuorissa, toiminnaltaan erilliset.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 44	Keskusyksikkötarvike	Valvontayksikkö EME210-I Twin



71 432 44

EME212-I

Osoitteellinen ALC-sarjan valvonta/ohjausyksikkö: vikavalvottu tulo 1 kpl, 1 kpl potentiaalivapailla vaihtokoskettimilla olevaa ohjauslähtö. Sisältää oikosulkuerottimen. Pinta-asennuskotelo.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 92	Keskusyksikkötarvike	Valvonta/ohjausyks EME212-I



71 430 92

EME214-I

Osoitteellinen ALC-sarjan valvontayksikkö: vikavalvottu tulo 1 kpl. Asennus DIN-kiskoon.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 93	Keskusyksikkötarvike	Valvontayksikkö EME214-I



71 430 93

EME215-I

ALC-sarjan 250V ohjausyksikkö. Sisältää oikosulkuerottimen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 87	Keskusyksikkötarvike	Valvonta/ohjausyks. EME215-I



71 432 87

29600-240APO

Kotelo DIN-kiinnitteisille yksiköille. Koteloon voidaan asentaa 10 kpl vakio tai 8 kpl Ex tilan DIN- yksiköitä.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 88	Paloilmoitintarvike	Kotelo 29600-240 10 DIN



71 432 88

Intellia/ALC-sarjan ilmaisimet

EDI-20

Intellia- sarjan osoitteellinen ilmaisim. Aktiivinen, analysoiva ja ohjelmoitava. IP43. Soveltuvat kannat EBI-11, EBI-12 ja EBI

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 04	Savuilmaisim optinen	Savuilmaisim EDI-20



71 252 04

EDI-30

ALC-/Intellia-sarjan osoitteellinen monikriteeri-ilmaisim savu/lämpö. Valkoinen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 32	Yhdistelmäilmaisim	Yhdistelmäilmaisim EDI-30



71 252 32

EDI-50

ALC-/Intellia-sarjan osoitteellinen lämpöilmaisim. Aseteltava hälytyslämpötila. Valkoinen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 33	Lämpöilmaisim	Lämpöilmaisim EDI-50



71 252 33

Intellia/ALC-sarjan asennuskannat

EBI-11

Oikosulkuerotinkanta Intellia ilmaisimille EDI-10, EDI-20, EDI-30, EDI-50 ja EDI-60.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 16	Asennuskanta	Oikosulkuerotinkanta EBI-11



71 432 16

EBI-12

Syvä asennuskanta Intellia ilmaisimille: EDI-10, EDI-20, EDI-30, EDI-50 ja EDI-60. Sisältää koodaamattoman osoitekortin.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 10	Asennuskanta	Ilmaisinkanta EBI-12



71 252 10

EBI-15

Intellia lämmitinkantaa käytetään olosuhteissa, joissa ilmaisimeen voi kondensoitua kosteutta tai ilmaisin voi jäätyä. Soveltuu ilmaisimille EDI-10, EDI-20 sekä EDI-30 ja EDI-50 ilmaisimille, kun huomioidaan, ettei lämpötila nouse yli sallitun ympäristölämpötilan. Lämmitinkanta nostaa ilmaisimen lämpötilaa noin 10°C. Lämmitinkantaa suositellaan käytettäväksi yhdessä kostean tilan rasian 45681-217 kanssa. Tarvitseen erillisen 24V AC/DC tehonsyötön. Suositellaan muuntajaksi KKM-100VA ja termostaatiksi esim, SK3110,000 (rittal).

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 97	Asennuskanta	Lämmitinkanta EBI-15



71 432 97

Intellia/ALC-sarjan kantaäänihälyttimet

ESI-10

Rinnakkaimerkkilampun kautta ohjattava kantaäänihälytyn. Sisältää asennuskannan ilmaisimelle. Hälytyn ei ole valvottu.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 67	Asennuskanta	Kantaäänihälytyn ESI-10



71 430 67

ESI-20

Osoitteellinen ALC-sarjan kantaäänihälytyn oikosulkueroittimella. Integroitu asennuskanta ja hälytyn.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 99	Asennuskanta	Kantaäänihälytyn ESI-20



71 430 99

ESI-30

Osoitteellinen ALC-sarjan kantaäänihälytyn. Sisältää asennuskannan ilmaisimelle.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 08	Asennuskanta	Kantaäänihälytyn ESI-30



71 432 08

Intellia-sarjan kantaäänihälytinvilkku

ESI-60

Osoitteellinen ALC-sarjan kantaääni/vilkkuhälytinvilkku. Sisältää oikosulkuerottimen ja asennuskannan ilmaisimelle.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 83	Asennuskanta	Kantaäänivilkku ESI-60



Intellia/ALC-sarjan sireenit

ESI-40

Osoitteellinen Intellia-sarjan sireeni, 100dB. IP66.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 74	Sireeni	Hälytinvilkku ESI-40



71 430 74

ESI-50

Osoitteellinen Intellia-sarjan punainen sireeni, 100dB.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 70	Sireeni	Hälytinvilkku ESI-50



71 430 70

Intellia/ALC-sarjan vilkku

ESI-80

Osoitteellinen ALC sarjan vilkku. Asennetaan kantaan EBI-12.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 26	Vilkkuväli	Vilkku ESI-80



ELC/Impresia sarjan ilmaisimet

Lämpöilmaisain ELC

Osoitteellinen lämpöilmaisain, oikosulkuerottimella. ELC-silmukkaan. Lämpöilmaisainluokka: A1/R, A2/S, B/S.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 29	Lämpöilmaisain	Lämpöilmaisain ELC	✓



71 430 29

Monikriteeri-ilmaisain ELC

Impresia monikriteeri-ilmaisain (lämpötila- ja optinen savu), jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. ELC-silmukkaan. Lämpöilmaisainluokka: A1/R.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 30	Yhdistelmäilmaisain	Monikriteeri-ilmaisain ELC	✓



71 430 30

Asennuskanta ELC

Impresia asennuskanta lämpöilmaisimelle ja yhdistelmäilmaisimelle. Asennuskanta on matalaprofiilinen. Se voidaan lukita ilmaiseen turvallisuuden lisäämiseksi.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 48	Asennuskanta	Asennuskanta ELC	✓
71 430 53	Paloilmoitintarvike	Kansi asennuskantaan ELC	✓
71 430 54	Paloilmoitintarvike	Koroke asennuskannalle valk ELC	✓



71 430 48



71 430 53

Palopainike ELC

Impresia osoitteellinen palopainike ELC-silmukkaan. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Palautettava, joustava painoelementti. Resetoitavissa avaimella FFS06741021. Voidaan varustaa kannella FFS06741022.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 31	Palopainike	Palopainike ELC	✓



71 430 31

Palopainike IP67 ELC

Impresia osoitteellinen palopainike, IP67-ympäristöihin. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Läpinäkyvä kansi. ELC-silmukkaan. Palautettava, joustava painoelementti. Resetoitavissa avaimella FFS06741021.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 32	Palopainike	Palopainike IP67 ELC	✓



71 430 32

Palopainikkeen avain ELC

Impresia- sarjan palopainikkeen avain painikkeen palauttamiseksi normaalitilaan. Varaosa

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 51	Paloilmoitintarvike	Palopainikkeen avain ELC	✓



71 430 51

Kansi palopainikkeeseen ELC

Impresia- sarjan palopainikkeen suojakansi.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 52	Paloilmoitintarvike	Kansi palopainikkeeseen ELC	✓



71 430 52

Hälytinhjausyksikkö ELC

Impresia hälytinlaitemoduuli (FFS06741019) on osoitteellinen moduuli, johon voidaan kytkeä konventionaalisia hälytinlaitteita, kuten palokelloja. ELC-silmukkaan. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovikoteloon, IP55-suojauksella.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 49	Keskusyksikkötarvike	Hälytinhjausyksikkö ELC	✓



71 430 49

Liitäntäyksikkö konvent. ELC

Impresia konventionaalisen silmukan liitäntäyksikkö (FFS06741006) on osoitteellinen moduuli, ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo siihen kytketyn perinteisen paloryhmän tilaa ja raportoi siitä paloilmointikeskukselle. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. 32 konventionaalista paloilmointia yhteen paloryhmään. Liitäntämoduuli saa virtansa joko suoraan paloilmointimesta tai ulkoisesta virtalähteestä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, IP55-suojauksella.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 33	Keskusyksikkötarvike	Liitäntäyksikkö konvent. ELC	✓



71 430 33

Valvonta/ohjausyks. 2T/2L ELC

Impresia on osoitteellinen moduuli, ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo kahta analogista tulosignaalia ja ohjaa kahta relelähtöä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, IP55-suojauksella. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 34	Keskusyksikkötarvike	Valvonta/ohjausyks. 2T/2L ELC	✓



71 430 34

Valvonta/ohjausyks. 2T/2VL ELC

Impresia 2 osoitteellinen moduuli, ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo kahta analogista tulosignaalia ja ohjaa kahta relelähtöä. Lähdöt voidaan asettaa valvotuksi tai valvomattomaksi moduulin kytkimillä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, IP55-suojauksella. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 35	Keskusyksikkötarvike	Valvonta/ohjausyks. 2T/2VL ELC	✓



71 430 35

Ohjausyksikkö 4L ELC

Impresia osoitteellinen moduuli, ELC-silmukkaan. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovikoteloon, IP55-suojaus.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 36	Keskusyksikkötarvike	Ohjausyksikkö 4L ELC	✓



71 430 36

Ohjausyksikkö 240V ELC

Impresia relelähtöohjausmoduuli, ELC-silmukkaan. Moduuli soveltuu 240VAC-jännitteen ohjaukseen. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovikoteloon, IP55-suojauksella.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 50	Keskusyksikkötarvike	Ohjausyksikkö 240V ELC	✓



71 430 50

Valvontayksikkö 4T ELC

Impresia osoitteellinen moduuli, joka valvoo neljää analogista tulosignaalia, ELC-silmukkaan. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovilaatikkoon IP55-suojauksella.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 37	Keskusyksikkötarvike	Valvontayksikkö 4T ELC	✓



71 430 37

Asennuskanta IP67 ELC

Impresia punainen IP65 suojattu syvä asennuskanta, ELC-silmukkaan. Syvä asennuskanta soveltuu seinäasennukseen parempaa laitteiden suojausta vaativissa ympäristöissä. Toimitetaan sarjana, jossa on kiinteä kumitiiviste, o-rengastiiviste ja IP65-luokiteltu kaapelitiiviste.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 43	Asennuskanta	Asennuskanta IP67 ELC	✓



71 430 43

Koroke asennukannalle pun ELC

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 55	Paloilmoitintarvike	Koroke asennukannalle pun ELC	✓



71 430 55

Ohjelmointilaite ELC

Impresia ohjelmointityökalu, jolla asetetaan osoitteet Esmi Impresia -laitteille (ilmaisimet, moduulit, palopainikkeet ja hälytinlaitteet). Käsiohjelmointilaitteella voidaan lukea ja kirjoittaa laitteiden osoitteet.

Paristot 4x1,5V (AA)

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 56	Paloilmoitintarvike	Ohjelmointilaite ELC



71 430 56

ELC/Impresia sarjan hälyttimet

Sireeni pun ELC

Impresia seinäasennettava punainen, osoitteellinen sireeni, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Asennuskanta (FFS06741018) kattoasennukseen ja punainen IP65 syvä kansi (FFS06741013) seinäasennukseen. EN 54-3/17 hyväksytty sekä sisä- ja ulkokäyttöön.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 39	Sireeni	Sireeni pun ELC	✓



71 430 39

Vilkkusireeni pun ELC

Impresia punainen seinäasennettava vilkkusireeni oikosulkuerottimella. ELC-silmukkaan. Punainen runko ja valkoinen vilkkuvalo. Yhteensopiva asennuskannan (FFS06741018) kanssa katto- tai seinäasennukseen ja syvän kannan (FFS06741013) kanssa seinäasennukseen. EN 54-3 hyväksytty sekä sisä- ja ulkokäyttöön.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 41	Sireeni	Vilkkusireeni pun ELC	✓



71 430 41

Sireeni valk ELC

Impresia valkoinen seinäasennettava sireeni. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin. ELC-silmukkaan. Yhteensopiva asennuskannan (FFS06741018) kanssa kattoasennukseen ja punaisen IP65 syvän kannan (FFS06741013) kanssa seinäasennukseen. EN 54-3 sisä- ja ulkokäyttöön.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 44	Sireeni	Sireeni valk ELC	✓



71 430 44

Vilkkusireeni valk ELC

Impresia valkoinen seinäasennettava vilkkusireeni sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. ELC-silmukkaan. Valkoinen runko ja valkoinen vilkkuvalo. Yhteensopiva asennuskannan (FFS06741018) kanssa. EN 54-3 sisäkäyttöön.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 45	Sireeni	Vilkkusireeni valk ELC	✓



71 430 45

Kantaäänihälytin ELC

Impresia osoitteellinen kantaäänihälytin, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. ELC-silmukkaan. 32 erilaista äänityyppiä kahdella äänitasolla. Koostuu kahdesta osasta: asennuspohjasta ja kantaäänisireenistä runkona, jossa on tehtaalla asennettu asennuskanta. EN 54-3 sisäkäyttöön.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 46	Asennuskanta	Kantaäänihälytin ELC	✓



71 430 46

Kantavilkkuhälytin ELC

Impresia osoitteellinen kantavilkkuhälytin, jossa on sisäänrakennettu sireeni, vikku ja oikosulkuerotin. ELC-silmukkaan. 32 erilaista äänityyppiä kahdella äänitasolla. Koostuu kahdesta osasta: asennuspohjasta ja vilkkusireenistä runkona, jossa on tehtaalla asennettu asennuskanta. EN54-3 sisäkäyttöön.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 47	Asennuskanta	Kantavilkkuhälytin ELC	✓



71 430 47

Älykkäät konventionaaliset 300- sarjan ilmaisimet

ED2351E

Käyttölämpötila -30 ... +70 °C. Suurin suhteellinen kosteus 95 %.

- kotelointiluokka kannan mukaisesti.

- asennus kantoihin B401R ja B401DGR.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 253 55	Savuilmaisin optinen	ED2351E	✓



71 253 55

ED2351TEM

Ilmaisimessa on sekä optinen savuilmaisin että DM-lämpöilmaisin. Maksimaalihälytyslämpötila 58°C .

- käyttölämpötila -30 ... +70 °C. Suurin suhteellinen kosteus 95 %.

- kotelointiluokka kannan mukaisesti.

- asennus kantoihin B401R ja B401DGR.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 253 54	Yhdistelmäilmaisin savu+lämpö	ED2351TEM



71 253 54

ED5351TE

Hälytyslämpötila 58°C. Käyttölämpötila -30 ... +70 °C. Suurin suhteellinen kosteus 95 %.

- kotelointiluokka kannan mukaisesti.

- asennus kantoihin B401R ja B401DGR.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 57	Lämpöilmaisin 58 ast	ED5351TE

ED4351E

Hälytyslämpötila 78°C. Käyttölämpötila -30 ... +70 °C. Suurin suhteellinen kosteus 95 %.

- kotelointiluokka kannan mukaisesti.

- asennus kantoihin B401R ja B401DGR.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 253 57	Lämpöilmaisin 78°C	ED4351E



71 253 57

ED5351E

Maksimaalihälytyslämpötila 58 °C. Käyttölämpötila -30 ... +70 °C. Suurin suhteellinen kosteus 95 %.

- kotelointiluokka kannan mukaisesti.

- asennus kantoihin B401R ja B401DGR.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 253 59	Differentiaali-ilmaisim	ED5351E



71 253 59

Konventionaaliset asennuskannat

B401

Konventionaalinen asennuskanta, B401

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 37	Asennuskanta	Asennuskanta B401



71 432 37

B401R

Matala malli soveltuu ilmaisimille 1451E, 2451E, 1151E, 1251E, 4451E, 5451E, 5451E2, ED2351E, ED2351TEM, ED4351E, ED5351E ja ED5351TE.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 29	Ilmaisinkanta konventionaalinen	B401R	✓



71 252 29

B401DG

Konventionaalinen syvä asennuskanta

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 06	Asennuskanta	Asennuskanta B401DG



71 432 06

B401DGR

Syvä malli soveltuu ilmaisimille 1451E, 2451E, 1151E, 1251E, 4451E, 5451E, 5451E2, ED2351E, ED2351TEM, ED4351E, ED5351E ja ED5351TE.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 60	Ilmaisinkanta syvä konventionaalinen	B401DGR	✓



71 252 60

CONVENTIA-sarjan ilmaisimet

Lämpöilmaisimet

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 250 51	Lämpöilmaisim 57C	EDC-50/A1S
71 250 52	Lämpöilmaisim 61C	EDC-50/A2S



71 250 51



71 250 52

CONVENTIA-sarjan asennuskannat

Conventia-sarjan kannat

EDC-10, EDC-20, EDC-50 ilmaisimille.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 250 10	Asennuskanta konventionaaliset ilm	EBC-10
71 250 11	Syvä asennuskanta	EBC-11
71 250 12	Konventionaalinen releasennuskanta	EBC-20



71 250 10



71 250 11



71 250 12

ORB-MB-50018-A

Asennuskanta Conventia -ilmaisimille

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 87	Asennuskanta	Asennuskanta ORB-MB-50018-A



71 430 87

Konventionaaliset lämpöilmaisimet hankaliin tiloihin

6295-9298

Maksimaalilämpöilmaisin.

Kotelointiluokka IP67. Sisältää asennusrasian.



Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 253 06	Lämpöilmaisin 60°C IP67	6295	✓
71 253 08	Lämpöilmaisin 80°C IP67	6296	
71 253 11	Lämpöilmaisin 100°C IP67	6297	
71 253 12	Lämpöilmaisin 120°C IP67	6298	✓



Konventionaaliset ilmaisimet EX-tiloihin

ORB-HT-51151-A

Ex-tilan konventionaalinen maksimaali-lämpöilmaisim. EN54-5:2000 lämpötilaluokka BS. Ympäristön normaalilämpötila max, 65°C.
Soveltuva asennuskanta ORB-MB-50018-APO.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 22	Lämpöilmaisim	Lämpöilmaisim ORB-HT-51151-A



71 432 22

ORB-HT-51157-A

Ex-tilan Konventionaalinen maksimaali-lämpöilmaisim. EN54-5:2000 lämpötilaluokka A1S. Ympäristön normaalilämpötila max, 50°C.
Soveltuva asennuskanta ORB-MB-50018-APO.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 24	Lämpöilmaisim	Lämpöilmaisim ORB-HT-51157-A



71 432 24

ORB-OH53027-A

Ex-tilan konventionaalinen optinen savu- ja lämpöyhdistelmäilmaisim

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 86	Yhdistelmäilmaisim	Yhdistelmäilmai ORB-OH53027-A



71 432 86

Konventionaaliset palopainikkeet

MCP1A-R470FG-E01

Uppoasennus. IP24D.
Sisältää lasin KG1, ei kantta.
Pinta-asennuskotelo SR1T-2G.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 79	Palopainike uppo	MCP1A-R470FG-E01	✓



71 254 79

MCP1A-R470SG-E01

Pinta-asennus. IP24D.
Sisältää lasin KG1, ei kantta.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 650 00	Palopainike pinta konv. IP24D	MCP1A-R470SG-E01	✓



71 650 00

WCP1A-R470SF-01

IP67. Sisältää pinta-asennusrasian.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 650 24	Palopainike pinta IP67	WCP1A-R470SF-01	✓



71 650 24

MCP4A-R000SG-K01

Snro	Tuote	Lajimerkki
V0 003 90	Punainen palopainike	MCP4A-R000SG-K01

SR1T-2G

Pinta-asennusrasia MCP ja EPP painikkeille.
Sisältää liittimen suojajohtimen jatkamista varten.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 68	Pintarasia MCP:lle punainen	SR1T-2G	#N/A

SC070

MCP testiavain toimii myös vanhoilla.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 93	MCP testiavain	SC070	#N/A

PS200

MCP-, WCP, EPP ja WR- painikkeille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 95	Kansi MCP- ja WR- painikkeille	PS200	#N/A

PS210-E010

Palautuva painike-elementti MCP painikkeille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 40	Palaut.painike-el. MCP-painikk.	PS210-E010	✓



71 432 40

KG1

Varalasi KR/KSR/WR/MCP painikkeille suomenkielisellä tekstillä. 10 kpl.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 255 90	Varalasi KR/KSR/WR/MCP painikkeille	KG1	✓

KG1 EN54

Palopainikkeen lasi KG1 EN54. Vaihtolasi MCP-, EPP-, KR-, KSR- ja WR- painikkeille. EN54 symbolilla, Kirkas.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 30	Paloilmoitintarvike	Palopainikkeen lasi KG1 EN54	✓



71 252 30

29600-508

Palopainike räjähdysvaarallisiin tiloihin.

Pinta-asennus. IP67.

Snro	Tuote	Lajimerkki
V0 003 89	Palopainike EX-tiloihin EC-C201N9	29600-508



V0 003 89

ECC201N9


Konventionaalinen palopainike räjähdysvaarallisiin tiloihin, pinta-asennus. Kotelointiluokka IP67.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 73	Palopainike	Palopainike ECC201N9



71 432 73

Konventionaaliset laukaisupainikkeet



MCP3A-G000SF-13

IP24D

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 002 00	Laukaisupainike vihreä	MCP3A-G000SF-13



71 002 00

MCP-3A-Y000FG-FI

Ilman tekstiä, uppoasennus.

Keltainen runko, ei kantta.

IP24D.

Pinta-asennuskotelo SY2G tai SY1T-2G.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 85	Laukaisupainike keltainen uppo	MCP-3A-Y000FG-FI	✓



71 254 85

MCP-3A-Y000FG-LA

Teksti LAUKAISU.

Keltainen runko, ei kantta.

IP24D.

Uppoasennus. Pinta-asennuskotelo SY2G tai SY1T-2G.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 254 86	Laukaisupainike keltainen LAUKAISU	MCP-3A-Y000FG-LA



71 254 86

MCP-3A-Y000FG-SA

Teksti SAVUNPOISTO.

Keltainen runko, ei kantta.

IP24D.

Uppoasennus. Pinta-asennuskotelo SY2G tai SY1T-2G.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 254 87	Laukausupain.texti savunpoisto	MCP-3A-Y000FG-SA



71 254 87

MCP4A-Y00FF-11

Konventionaalinen laukaisupainike, keltainen

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 33	Palopainike	Painik MCP4A-Y00FF-11



71 432 33

M1A-Y680FG-E010-01

Laukaisupainike, teksti SAVUNPOISTO. Keltainen runko. Ei kantta. Uppoasennus. Soveltuva pinta-asennuskotelo SY2G tai SY1T-2G.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 78	Palopainike	Painike M1A-Y680FG-E010-01	✓

SY2G

2 läpivientä. IP24D.

MCP-3A-Y... Painikkeille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 89	Pintakotelo keltainen	SY2G	✓




71 254 89

PS200

MCP-, WCP, EPP ja WR- painikkeille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 95	Kansi MCP- ja WR- painikkeille	PS200	#N/A

Palokellot



CBE6-RS

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 65	Sisäpalokello	CBE6-RS	✓



71 430 65

CBE6-RW

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 83	Ulkopalokello	CBE6-RW	✓



71 430 83

BBX-4

MBA-6 ulkopalokellon asennusrasia.
IP54.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 255 97	Asennusrasia MBA-6:lle	BBX-4



71 255 97

NLY-91200

Rinnakkaismerkkilamppu "Palava talo"- symbolilla.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 00	Merkkivalo	Rinnakkais-LED NLY -91200	✓



71 252 00

Minidisc ERI-10

Rinnakkaismerkkilamppu "palava talo" symbolilla. Pyöreä. Yhteensopiva Esmi SLC, ALC ja ELC sarjojen kanssa.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 62	Merkkivalo	Rinnakkaismerkkilamppu ERI-10	✓



71 430 62

Sireenit

CWSO-RR-S1-E010

Seinä sireeni CWSO-RR-S1-E010. Konventionaalinen. Sisätiloihin seinäasennukseen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 50	Sireeni	Seinä sireeni CWSO-RR-S1-E010	✓



71 252 50

CWSO-RR-W1-E010

Konventionaalinen sireeni. Seinälle asennettava. EN54-3 mukainen. IP65. Valittavissa 32 hälytysääntä DIP-kytkimillä. Hälyttimen väri punainen. Sisältää syvän asennusrasian (IP65). Ei sisällä läpivientiholkkeja.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 95	Sireeni	Sireeni CWSO-RR-W1-E010	✓



71 430 95

Vilkkusireenit

CWSS-RR-W3

Konventionaalinen vilkkusireeni sisätiloihin, seinälle tai kattoon asennettava. Sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen (Open class). IP65. Valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä. Hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen. Sisältää syvän asennusrasian (IP65). Ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 90	Yhdistelmävaroitin	Vilkkusireeni CWSS-RR-W3	✓



71 430 90

CWSS-RR-W5

Konventionaalinen vilkkusireeni IP65, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava. Sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen. Sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä. Hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen. Sisältää syvän asennusrasian (IP65). Ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 07	Yhdistelmävaroitin	Vilkkusireeni CWSS-RR-W5



71 432 07

CWSS-RR-S3-E010

Konventionaalinen vilkkusireeni, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava. Sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen (Open class). Sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä. Hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen. Sisältää matalan asennuskannan.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 97	Yhdistelmävaroitin	Vilkkusireeni CWSS-RR-S3	✓



71 430 97

CWSS-RR-S5

Konventionaalinen vilkkusireeni, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava. Sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen. IP21C. Sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä. Hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen. Sisältää matalan asennuskannan.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 75	Yhdistelmävaroitin	Vilkkusireeni CWSS-RR-S5



71 432 75

CWSS-RW-W5-E010

Konventionaalinen vilkkusireeni. IP65. Hälyttimen väri punainen, linssin ja valon väri valkoinen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 23	Vilkkuvalo	Vilkku/Sireeni CWSS-RW-W5-E010	✓



71 254 23

CWST-RR-S5-E010

Konventionaalinen vilkku, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava. EN54-23 mukainen. IP21C. Hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen. Sisältää matalan asennuskannan.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 77	Vilkkuvalo	Vilkku CWST-RR-S5-E010



71 432 77

CWST-RR-W5-E010

Sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava. Hälyttimen väri punainen. Vilkun valon väri punainen. Linssin väri valkoinen. Käyttöjännite 12 - 29VDC. Sisältää syvän asennusrasian (IP65).

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 35	Konventionaalinen vilkku IP65	CWST-RR-W5-E010



71 432 35

CWST-RW-S5-E010

Konventionaalinen vilkku, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava. EN54-23 mukainen. IP21C. Hälyttimen väri punainen, vilkun valon ja linssin väri valkoinen. Sisältää matalan asennuskannan.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 78	Vilkkuvalo	Vilkku CWST-RW-S5-E010



71 432 78

CWST-RW-W5-E010

Konventionaalinen vilkku, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava. EN54-23 mukainen. IP65. Hälyttimen väri punainen, vilkun valon ja linssin väri valkoinen. Sisältää syvän asennusrasian (IP65). Ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 63	Vilkkuvalo	Vilkku CWST-RW-W5-E010



71 432 63

Kantaäänihälytín

DBS1224B4W-E0

Konventionaalinen, rinnakkaislamppulähtöön liitettävä kantaäänihälytín. Valkoinen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 254 02	Sireeni	Kantaäänihälytín DBS-1224B4W-E0	✓



71 254 02

EX-tilan ilmaisimet ja painikkeet

29600-098APO

Käytetään liitettäessä osoitteellisia XP95-sarjan Ex-tilan ilmaisimia FX 3NET, FX NET tai FX keskuksien FX-ALC silmukayksikköön.
Lisäksi tulee käyttää sovitinyksikköä 55000-855APO tai 55000-856APO. DIN- kisko asennus. Ei sisällä kotelo.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 32	Galvaaninen erotin EX-tiloihin	29600-098APO



71 432 32

29600-239APO

Kotelo DIN kiinnitteisille yksiköille. Koteloon voidaan asentaa 4 kpl vakio tai 2 kpl Ex tilan DIN-yksiköitä. Mitat 180 x 125 x 130 mm (l x s x k).

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 61	Paloilmoitintarvike	Kotelo 4 DIN 29600-239



71 432 61

22051EISE

Optinen 200-sarjan Ex-tilan savuilmaisin, osoitteellinen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 430 76	Savuilmaisin optinen	Savuilmaisin 22051EISE	✓



71 430 76

55000-640APO

XP95- sarjan Ex-tilan ilmaisim.
- aktiivinen, analyysoiva ja ohjelmoitava.
- Eex ia IIC T5.
- käyttölämpötila -10 ... +40 °C
- suurin suhteellinen kosteus 95 %
- IP43
- Asennuskanta 45681-215APO
- FX 3NET, FX NET ja FX keskusten FX-ALC silmukayksiköihin.
- liitetään osoitteelliseen silmukkaan sovitinyksikön 55000-855APO tai 55000-856APO sekä erotinyksikön 29600-098APO kautta.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 73	Opt.savuilmaisin Ex til. osoitt.	55000-640APO



71 252 73

55000-440APO

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 98	Lämpöilmaisin Ex tiloihin osoitteellinen	55000-440APO



71 430 98

45681-215APO

Asennuskanta Ex- tilan ilmaisimille: 55000-540APO, 55000-640APO ja 55000-440APO.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 74	Asennuskanta EX-tiloihin	45681-215APO



71 252 74

55000-660APO

XP95- sarjan osoitteellinen ilmaisim.

- aktiivinen, analyysoiva ja ohjelmoitava.
- IP43
- käyttölämpötila -20 ... +60 °C.
- suurin suhteellinen kosteus 95 %.
- FX 3NET, FX NET ja FX keskusten FX-ALC silmukayksiköihin.
- Asennuskanta 45681-361APO.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 70	Paloilmaisim optinen, musta	55000-660APO
71 432 71	Asennuskanta mustalle ilmaisimelle	45681-361APO



71 432 70



71 432 71

55000-855APO

Käytetään liitettäessä osoitteellisia XP95-sarjan Ex- tilan ilmaisimia FX 3NET, FX NET tai FX keskuksien FX-ALC silmukayksikköön.

- DIN- kisko asennus. Ei sisällä koteloa. Lisäksi tulee käyttää erotinta 29600-098APO.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 47	Protokollamuunnin 1-kanava	55000-855APO



71 432 47

55100-940APO

IP 67

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 36	Painike EX-tiloihin osoitteellinen	55100-940APO



71 432 36

EPP-22A

XP95- sarjan palopainike FDP, FX 3NET, FX NET ja FX -keskusten FX-ALC silmukayksiköihin. Pinta-asennus. IP67.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 430 96	Painike EX-tiloihin IP67 osoitteellinen	EPP-22A



71 430 96

ORB-OP-52027

Ex-tilan konventionaalinen optinen savuilmaisin. Soveltuva asennuskanta ORB-MB-50018-APO.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 05	Savuilmaisin optinen	Savuilmaisin ORB-OP-52027



71 432 05

ORB-HT-51145

Ex-tilan konventionaalinen differentiaali-maksimaali-lämpöilmaisin. EN54-5:2000. Lämpötilaluokka A1R. Ympäristön normaalilämpötila max, 50°C.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 68	Lämpöilmaisin	Lämpöilmaisin ORB-HT-51145



71 432 68

Y72221

EX-tilan erotin. DIN-kiskoon asennettava. Ei sisällä koteloa.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 56	Keskusyksikkötarvike	Erotin EX Y72221

IST200

EX-tilan sovitinyksikkö

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 50	Keskusyksikkötarvike	Sovitin IST200

SMB500

Pinta-asennuskotelo IST-200 yksikölle. Soveltuu myös M512ME, M500XE, M500CHE ja M500ME yksiköille. Asennusrasia ei sisällä läpivientejä eikä maadoitusruuvia.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 65	Paloilmoitintarvike	Pinta-asennusrasia SMB500



71 432 65

Kanavailmaisimet

DNRE

Osoitteellinen AP200- sarjan kanavailmaisinrunko. Kanavailmaisinkotelo sisältää ilmaisimen asennuskannan. Ilmaisimeksi soveltuu ESMI22051E optinen savuilmaisin. Soveltuvat näytteenottoputket: DST1/ DST 1,5/ DST3/ DST5 tai DST10. Ilmaisim ja näytteenottoputki tilataan erikseen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 11	Keskusyksikkötarvike	Kanavailmaisinrunko DNRE	✓



71 432 11

DST1

Näytteenottoputki kanavaan, jonka halkaisija enintään 30 cm. Soveltuu DNRE ja D2E kanavailmaisimille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 19	Paloilmoitintarvike	Kanavailmaisinputki DST1 30cm	✓



71 432 19

DST361-122

Näytteenottoputki kanavailmaisimeen, kanavaan, jonka halkaisija 61 - 122 cm. Soveltuu DNRE ja D2E kanavailmaisimille.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 62	Paloilmoitintarvike	Kanavailmaisinputki DST361- 122	✓



71 432 62

Näytteenottoputkisto

ASD535-2

Kaksikanavainen näytteenottoilmaisim. Soveltuu EN54-20 mukaisille herkkyytasolle A, B ja C. Herkkyys aseteltavissa. Yksikköön asennetaan kaksi SSD535-3 ilmaisinta. Vakiokäyttöpaneeli. Putkikohtainen virtauksenvalvonta. Vakiona 3 relelähtöä (palo, vika, ohjelmoitava). Optiona saatavilla releyksikkö RIM 35 (max 2 kpl). Tapahtumamuisti max 430 tapahtumaa. Optiona lisämuistiyksikkö MCM 35. Putkisto datalehden tai ASD Pipeflow määritysten mukaisesti.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 74	Käyttölaite	Näytteenottoyksikkö ASD535-2 2



71 432 74

25 x 1,9NP16

Näytteenottoputki - ulkohalkaisija 25mm. Putki toimitetaan rei'ittämättömänä. -Huom! Hinta on metrihinta ja putki toimitetaan a' 5m pituisina putkina.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 02	Paloilmoitintarvike	Näytteenottoputki 25 x 1,9NP16

Muhvi 621.91.01 25

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 26	Paloilmoitintarvike	Muhvi 621.91.01 25

Tangit, 125 g

Liima, näytteenottojärjestelmän putkien, kulmakappaleiden, muhvien ja sulkutulppien (=hattujen) liimaamiseen. Liimatuubi sis, 125 g liimaa.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 31	Asennustarvike	Liima Tangit 125 g PVC

Päätyhattu 25 PVC

Putken päähän tuleva sulkutulppa, hattu

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 01	Paloilmoitintarvike	Päätyhattu 25 PVC

T-haara näytteenottoputkisto

T-haara jatkokappale, 25-25-25

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 04	Paloilmoitintarvike	T-haara näytteenottoputkisto



71 432 04

90 ast 25mm

Näytteenottoputken jatko: 90 astetta 25mm.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 47	Paloilmoitintarvike	Näytteenottoputki 90 ast 25mm

71 252 47

Kulmaliitin 90 astetta

90° kulma jatkokappale näytteenottoputkiin. Ei suositella käytettäväksi kuin erikoistapauksissa. Parempi vaihtoehto on FFS06432648 90° käyrä.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 38	Paloilmoitintarvike	Kulmaliitin 90 astetta

71 432 38

Kulmaliitin 45 astetta

Näytteenottoputkiston 45 ° kulma jatkokappale

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 67	Paloilmoitintarvike	Kulmaliitin 45 astetta

71 432 67

Putkipidike PP 061 25mm

Putken pidike 25mm näytteenottoputkelle. Voidaan käyttää myös kylmissä tiloissa, putki pääsee lämpöliikkumaan kiinnikkeessä. Ilman kiinnitysruuveja.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 252 11	Asennustarvike	Putkipidike PP 061 25mm

71 252 11

DFU911SE

Suodatinyksikkö DFU911SE, ASD näytteenottojärjestelmään. Käytetään kun sovellus, johon näytteenottojärjestelmää käytetään, sisältää paljon pölyä tai likaa. Suodattimen käyttö lisää ilmaisimen käyttöikä.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 12	Paloilmoitintarvike	Pölysuodatinyksikkö DFU911



71 432 12

DFU 535L RC

Suodatin, varaosa DFU 535L suodatinyksikölle

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 42	Paloilmoitintarvike	Suodatin DFU 535L RC
71 432 72	Paloilmoitintarvike	Vaihtosuodatin RFC911



71 432 42



71 432 72

SSD 535-3

Savuilmaisin ASD535 näytteenottoyksiköihin. Herkkyys aseteltavissa halutun herkkyystason ja putkiston mukaiseksi, 0,02%/m,,10%/m. ASD535-1 ja -3 yksiköihin asennetaan yksi ilmainen ja ASD535-2 ja -4 yksiköihin kaksi ilmaisinta.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 30	Savuilmaisin optinen	Savuilmaisin SSD 535-3



71 432 30

WRB 25 PVC

Kosteuden erotin näytteenottojärjestelmään. Käytetään tiloissa, joissa suuri kosteuspitoisuus.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 91	Paloilmoitintarvike	Kosteuden erotin WRB 25 PVC



71 432 91

25mm DTP PC

Suodatinyksikkö pölyisiin tiloihin näytteenottojärjestelmään. Ei sisällä suodatinta.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 82	Paloilmoitintarvike	Likaerotin 25mm DTP PC



71 432 82

FMS

Suodatin FBS 25 PC suodatinyksikölle.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 76	Paloilmoitintarvike	Suodatinmateriaali FMS



71 432 76

11-111259

Suodatinpatruuna 11-111259 suodatinrunkoon, varaosa.


Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 48	Paloilmoitintarvike	Suodatinpatruuna 9 CE 15
71 432 80	Paloilmoitintarvike	Liitin suodatinyksikkö 25x3/4
71 432 98	Paloilmoitintarvike	Suodattimen kannake 11-900012

VPS-250-E5

Teholähde näytteenottojärjestelmien syöttöön. Suurin liitettävä kuorma: 3 A (EN54-4). Akut ei sisälly teholähteeseen.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 58	Virtalähde	Teholähde VPS-250-E5

Lämpöilmaisukaapeli



HDC68/100m

Lämpöilmaisukaapeli, hälytyslämpötila 68-astetta. 100m kela.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 66	Lämpöilmaisin	Lämpöilmaisukaapeli HDC68/100m	✓



71 432 66

HDC105/100

Lämpöilmaskaapeli, hälytyslämpötila 105-astetta. 100m kela.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 81	Lämpöilmaisin	Lämpöilmaisukaapeli HDC105/100	✓



71 432 81

KytKentärasia

Lämpöilmaisukaapelin kytkentärasia. Koko 210x160x55.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 39	Paloilmoitintarvike	KytKentärasia lämpökaapelille	✓



71 432 39

T-kiinnike

HDC68/105 Lämpökaapelin ruuvikiinnitteinen T-kiinnike. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Myydään 200 kpl rasioissa.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 252 01	Asennustarvike	Lämpöilmaisukaapeli T-kiinnike	✓



71 252 01

Linjailmaisimet

EB-6500SE

Osoitteellinen linjailmaisin, SLC-sarja. Älykkäällä testausominaisuudella.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 99	Keskusyksikkötarvike	Linjailmaisin EB6500SE	✓



71 432 99

BEAM-SMK

Pinta-asennuskotelo EB-6500 sarjan linjailmaisimille, mahdollistaa pinta-asennuskaapeloinnin.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 93	Paloilmoitintarvike	Pinta-asennuskotelo BEAM-SMK	✓



71 432 93

Tarrat ja kilvet

Osoitetarrat silmukat 1 ja 2

Osoitetarra-arkki paloilmointikeskusten silmukkakomponenteille. Sisältää osoitetarrat silmukoille 01 ja 02. Tarra-arkissa osoitteet 001-199.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 17	Paloilmoitintarvike	Osoitetarrat silmukat 1 ja 2	✓

Osoitetarrat silmukat 3 ja 4

Osoitetarra-arkki paloilmomaisimille. Sisältää osoitetarrat silmukoille 03 ja 04. Tarra-arkissa osoitteet 001-199.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 53	Paloilmoitintarvike	Osoitetarrat silmukat 3 ja 4	✓

Osoitetarrat silmukat 5 ja 6

Osoitetarra arkki paloilmomaisimille. Sisältää osoitetarrat silmukoille 05 ja 06. Tarra-arkissa osoitteet 001-199.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 84	Paloilmoitintarvike	Osoitetarrat silmukat 5 ja 6	✓

20x20 2-puoleinen

Palopainikeopastekilpi, 20 x 20 cm. Kaksipuoleinen. Valmistusmateriaali muovi. Tarvitsee pidikkeen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 432 21	Paloilmoitintarvike	Opaste palopainike 20x20 2puol	✓
71 432 23	Paloilmoitintarvike	Opastepidike 2-puol kilville	✓

Tarra

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 257 11	Paloilmoitin tarra	T-387

Kilvet

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 257 00	"PALOILMOITIN" kilpi	ZH-2370	
64 026 20	Palopainikeopaste, muovi 20x20	Palopainikeopaste, muovi 20x20	✓
64 026 21	Hälytinopaste, muovi 20X20	Hälytinopaste, muovi 20X20	✓
64 026 22	Palopainikeopaste jälkivalaiseva	Palopainikeopaste jälkivalaiseva	✓
64 026 23	Merkintäkilpi	Kilpi Palopainike jälkival.	✓
64 026 24	Merkintäkilpi	Kilpi Palopainike 100x100	✓
64 026 25	Merkintäkilpi	Kilpi Hälytin jälkivalaiseva	✓
64 026 26	Merkintäkilpi	Kilpi Hälytin 100x100	✓
64 138 53	Merkintäkilpi	Paloilm.painikemerkki 20X20	✓



64 138 53

Testaus

Testiaerosoli 250ml SOLO



Testiaerosoli ilmaisintestaukseen

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 432 90	Paloilmoitintarvike	Testiaerosoli 250ml SOLO

Ei140 varoitinsarja

140-sarjan varoittimet sisältävät Easi-fit-asennuspohjan.

Varoittimet voidaan yhdistää toisiinsa joko kaapeloimalla tai käyttämällä langatonta Radiolink-asennuspohjaa.

Yhdistämisen ansiosta yhden hälyttimen lauetessa kaikki ilmaisimet hälyttävät.

- Easi-fit asennuspohja
- 9V alkalivarakäyntiparisto
- Testi/vaimennuspainike
- 12 palovaroitinta voidaan kytkeä yhteen
- Radiolink-tiedonsiirtomahdollisuus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 402 04	Palovaroitin optinen	Optinen palovaroitin EI146E	✓
71 402 05	Lämpöilmaisin	Lämpöilmaisin EI144E	✓



71 402 04



71 402 05

Ei168

Asennuspohja, joka mahdollistaa EI Professional-tuotteiden liittämisen toisiinsa ilman kaapelia.

- Asennuspohja liitetään verkkojännitteeseen, mutta varoittimien välinen tiedonsiirto tapahtuu langattomasti.

- Kun asennuspohjaan liitetty varoitin havaitsee tulta tai savua, asennuspohja lähettää tiedon langattomasti

muille järjestelmään ohjelmoiduille varoittimille. Näin kaikki varoittimet hälyttävät.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 376 67	Asennuspohja Radiolink E14x sarjalle	EI168	✓



71 376 67

Ei3000 sarja

Ei3000-sarjan ilmaisimet sisältävät Easi-fit-asennuspohjan.

Varoittimien ladattavia litiumvarakäyntiakkuja ei tarvitse vaihtaa koko palovaroittimien käyttöänsä aikana.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 397 00	Palovaroitin optinen 230VAC	EI3016	✓
71 397 03	Lämpövaroitin 58C 230VAC	EI3014	✓
71 397 09	Häkävaroitin 230VAC 85dB	EI3018	✓
71 397 01	Yhdistelmäilmaisin opt+lämpö 230VAC	EI3024	✓
71 397 11	Yhdistelmäilmaisin lämpö+häkä 230VAC	EI3028	✓
71 397 07	Radiolink-moduuli Ei3000 sarjaan	EI3000MRF	



71 397 00



71 397 03



71 397 09



71 397 01



71 397 11



71 397 07

Ei600 sarja

Toimivat pelkällä 10v litium-akulla

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 400 00	Palovaroitin optinen akku(10v)	EI650I	✓
71 381 12	Lämpövaroitin 58C	EI603TYC	
71 381 13	Radiolink-moduuli 600 sarjaan	EI600MRF	



71 400 00



71 381 12

Häkävaroitin akuilla

Ilmoittaa häikäpitoisuuden numeroarvona ja pariston keston nestekidenäytöllä.

Litiumakku, joka kestää laitteen elinajan (n. 6 vuotta).

Testi-/vaimennuspainike.

Hälytysmuistiin tallentuu korkeat hiilidioksidipitoisuudet.

Optiona etäohjaus ja langaton ketjutus.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 378 55	Häkävaroitin LCD 6VDC akut	EI208WD	✓
71 378 57	Asennuspohja Radiolink Ei-208wd	EI200MRF	



71 378 55



71 378 57

Ei1529

Kaapeloitava etäohjain: testi, hiljennys ja paikannus

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 377 37	kaapeloitava etäohjain Ei-sarjaan	Ei1529	✓



71 377 37

Ei450

Yksipainikkeinen ohjain: testi, hiljennys, paikannus ja muisti

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 379 40	Langaton etäohjain RadioLINK	Ei450	✓



71 379 40

Ei128R

230 V käyttöjännite.

Kaikkiin kaapeloitaviin varoittimiin.

5A rele, valittavana joko pulssi- tai pitotoimisuus.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 377 36	Releasennuskanta Ei14x-16x	Ei128R	✓



71 377 36

EI128BU

Relekannassa on paristovarmennus, joten se toimii myös sähkökatkon aikana. Sähkökatkon jälkeen relekanta toimii normaalisti muutaman tunnin ajan, jolloin voidaan ohjata ulkoisia laitteita, kuten GSM-modeemia.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 376 80	Releasennuskanta paristoilla	EI128BU



71 376 80

Ei428

230 V käyttöjännite. Litiumvarakäyntiakku.
Kantomatka 150 m (min) avoimessa tilassa.

Yhteensopiva kaikkien EI Professional -sarjan varoittimien kanssa joissa on radiolink moduuli.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 376 69	Langaton relekortti Ei168 kannalle	Ei428



71 376 69

EI413

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 378 97	Radiolink releyksikkö EI168lle	EI413



71 378 97

EI170

Sisältää radiolinkmodulin.

Hälyttimessä on kirkas merkkivalo ja siihen johdolla liitettävä tärinäpatja, joka sijoitetaan tyynyn tai patjan alle. Kun hälyttimeen langattomasti liitetty varoitin havaitsee tulta tai savua, merkkivalo vilkkuu ja tärinäpatja tärisee herättäen nukkuvan.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 376 82	Vilku- ja tärinähälytin	EI170



71 376 82

Ei180 sarja

Sarjan ilmaisimet liitetään hälytinja järjestelmään

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 380 26	Optinen 10-30VDC sis.as.kannan	EI186 Paloilmaisin	✓
71 380 25	Lämpöilmaisin 58C 10-30VDC	EI184	✓



71 380 26



71 380 25

FA230

9V paristovarmennus.

Vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa testipainikkeella noin 10 minuutin ajaksi ja palaa sen jälkeen normaalitilaan automaattisesti.

Yhteenliitettävä 12 kpl asti.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 118 00	Palovaroitin optinen 230V	FA230	✓



71 118 00

KI-10B optinen 230V

3 kpl AAA varmennusparistot sisältyy toimitukseen.

Yhteenliitettävä 15 kpl asti.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 119 95	Palovaroitin optinen	KI-10B optinen 230V	✓



71 119 95

KI-10RL optinen 230V

Ladattava litium akku.

Yhteenliitettävä 15 kpl asti.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 119 96	Palovaroitin optinen	KI-10RL optinen 230V	✓



71 119 96

Kidde Firex

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 298 46	Lämpövaroitin 230VAC	Firex KF30	✓
71 298 45	Palovaroitin optinen 230VAC	Firex KF20	✓



71 298 46



71 298 45

Kidde Slick

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 298 14	Palovaroitin optinen 230VAC akulla	Kidde Slick 2SFWR



71 298 14

Palovaroittimet paristoilla



Kidde 10Y29

Litium-paristolla toimiva (ei vaihdettavissa oleva) optinen palovaroitin, jossa on HUSHTM -Toiminto väärin hälytysten tilapäiseen mykistämiseen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 298 36	Palovaroitin optinen 9VDC 10v	Kidde 10Y29	✓



Kidde 10SCO

Kidde 10SCO 2in1 yhdistetty häkä ja palovaroitin.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 298 42	Häkä ja palovaroitin 9VDC	Kidde 10SCO	✓



Palovaroittimien kannat



Kidde Firex SMK 23

Pinta-asennuspohjat on tarkoitettu käytettäväksi Kidde verkkovirtakäyttöisten palovaroittimien kanssa kohteissa, joissa kattoasennus ei muuten ole mahdollinen esimerkiksi kojerasian päälle.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 298 50	Asennuskanta Kidde	Kidde Firex SMK 23	✓



Kidde SMK 23R

Varustettu releellä (24VDC / 230 VAC) joka mahdollistaa varoittimien käytön erilaisten hälytysjärjestelmien yhteydessä

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 298 51	Releasennuskanta Kidde	Kidde SMK 23R	✓



Inim Konventionaaliset paloilmoituskeskukset

PALOTURVAGSM36-4

Konventionaalinen palovaroitinjärjestelmä, joka sisältää:

Inim SmartLine 036-4 keskus 1 kpl

Akku 18 Ah 2 kpl

ID100 optinen savuilmaisin 6 kpl

ID200 lämpöilmaisin 1 kpl

EB0010 asennuskanta 7 kpl

ISC010 palokello sisälle 1 kpl

ESIM-252 GSM siirtolaite 1kpl

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 398 81	Palovaroitinkeskus esiohj.+GSM	PALOTURVAGSM36-4	✓



SMARTLINE036-4

4 ilmaislinjaa, laajennettavissa 36 ilmaislinjaan (SMARTLINE/8Z).

Akut valitaan kapasiteetin mukaan joko 8,5Ah (Snr: 7137981) tai 21Ah (Snr: 7138221). Akkuja tarvitaan kaksi kappaletta.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 398 78	Inim palovaroitinkeskus	SMARTLINE036-4	✓



Keskukset ja lisäosat

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 376 95	Rinnakkaisnäyttö Smartline	SmartLetUSee
71 378 88	Silmukkalajennus 8 Smartline	SMARTLINE/8Z
71 376 94	RS232/USB-kaapeli Smartline	LINKUSB232CON
71 382 58	Relekortti SmartLOOP	REL1INT



71 376 95



71 378 88



71 376 94



71 382 58

Konventionaaliset ilmaisimet

Inim paloilmalaisimet eivät sisällä sireeniä. Sireenitoiminnon saa asentamalla ilmaisimen alle kantaäänihälyttimen.

Snro	Tuote	Lajimerkki	Varastossa
71 376 96	Optinen paloilmaisin (10-30VDC)	ID100	✓
71 376 97	Lämpöilmaisin (10-30VDC)	ID200	✓
71 376 98	Savu- ja lämpöilmaisin (10-30VDC)	ID300	
71 376 99	Asennuskanta ID100,-200,-300	EB0010	✓
71 378 00	Releas.kanta ID100,-200,-300	EB0020	
71 379 65	Tiiviskanta EB0010 ja EB0020	EB0040	
71 379 66	Lämmitin EB0040 kantaan	EB0040H	
71 379 03	Pallosuoja paloilmaisimeen	ILMAISINSUOJA	



71 376 96



71 376 97



71 376 98



71 376 99



71 378 00



71 379 65



71 379 66



71 379 03

Konventionaaliset palopainikkeet

Konventionaalinen manuaalinen palopainike

- Avaimella resetoitava
- Varoitusvalo
- Ei rikkoutuvaa lasia

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 382 85	Palopainike konventionaalinen	IC0020
71 379 62	Palopainike IP67 konventionaalinen	IC0010E



71 382 85



71 379 62

Konventionaaliset hälyttimet

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 378 35	Palokello 95dB 19-28VDC halk 15cm	ISC010
71 378 93	Palokello ulos 95dB	ISC010E



71 378 35



71 378 93

Inim osoitteelliset paloilmoituskeskukset

PREVIDIA-C050S 1X64

Keskus ohjelmoidaan näytöltä tai Studio -ohjelmistolla. Previdia Compact on verkotettavissa HORNET+ väylään muiden (max. 47) Max tai Compact keskusten kanssa.

1 x 64 osoiteilmaisinpistettä. (1 silmukka, 64 osoitepaikkaa).

2,2 A integroitu virtalähde.

Akku: 2 x 12V 8,5Ah Longlife (PG12V9).

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 392 81	Palovaroitin keskus osoitteellinen	PREVIDIA-C050S 1X64



71 392 81

PREVIDIA-C200L COMPACT

Previdia Compact on osoitteellinen paloturva- ja turvavalokeskus pieniin ja suuriin kohteisiin.

Ohjelmointi tapahtuu ilmaisella, suomenkielisellä Studio-ohjelmalla TCP-IP-yhteydellä.

2 x 240 osoiteilmaisinpistettä. (2 silmukka, 240 osoitepaikkaa).

4A integroitu virtalähde.

Akku: 2 x 12V 21Ah Longlife (PG12V21).

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 392 79	Palovaroitin keskus osoitteellinen	PREVIDIA-C200L COMPACT



71 392 79

PREVIDIA C-REP

Etäkäyttölaite yhdistetään HORNET+ -verkkoon (kaksinkertainen RS485-liitäntä), toimii kauko-ohjaimena Previdia keskukselle.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 392 85	Etäkäyttölaite	PREVIDIA C-REP



71 392 85

PALOTURVAPREVIDIA C050S ARGUS

Paloturvaksetti sisältää:

1 kpl PREVIDIA-C050S Previdia Compact 1x64 osoitteellinen keskus, EN54.

2 kpl PG12V9 Akku 12 V, 8,5 Ah, Longlife.

1 kpl VW2W100 Argus Previdia-väylämuunnin, ohjelmoitava, EN54.

2 kpl L-MC-SG Argus monikriteeri-ilmaisimien, langaton osoitteellinen, EN54.

1 kpl CWS100 Argus Altair torvisireeni, konventionaalinen, EN54.

1 kpl PREVIDIA-C/KANSIO Previdia Compact käyttäjän kansio.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 392 31	Palovaroitin keskus paketti	PALOTURVAPREVIDIA C050S ARGUS



71 392 31

PALOTURVA PREVIDIA C050S GSM

Paloturvapaketti sisältää:

- 1 kpl PREVIDIA-C050S Previdia Compact 1x64 osoitteellinen keskus, EN54.
- 2 kpl PG12V9 Akku 12 V, 8,5 Ah, Longlife.
- 7 kpl ED300 Osoitteellinen yhdistelmäilmaisoin ohjelmoitava monikriteeri.
- 7 kpl EB0010 Asennuskanta Iris ja Enea.
- 1 kpl ES2010RE Osoitteellinen punainen sireeni IP65.
- 1 kpl PREVIDIA-DIAL Previdia C-DIAL 3G-tiedonsiirtokortti.
- 1 kpl PREVIDIA-C/KANSIO Previdia Compact käyttäjän kansio.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 392 33	Palovaroitinkeskuspaketti	PALOTURVA PREVIDIA C050S GSM



71 392 33

PREVIDIA C-DIAL 3G

Tiedonsiirtomoduuli, joka kommunikoi perinteistä lankalinjaa tai 3G GSM verkkoa pitkin. Kykenee soittamaan 100 nauhoitettua ääniviestiä haluttuihin numeroihin sekä lähettämään SMS-tekstiviestejä.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 392 47	GSM-laite	PREVIDIA C-DIAL 3G



71 392 47

Osoitteelliset ilmaisimet

Vaativat EB0010 tai EB0020 asennuskannan.

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 379 57	Optinen savuilmaisin osoitteen	ED100
71 379 58	Lämpöilmaisin osoitteellinen	ED200
71 379 59	Yhdistelmäilmaisoin osoitteelli	ED300



71 379 57



71 379 58

Osoitteelliset palopainikkeet

Avaimella resetoitava.

- Varoitusvalo
- Ei rikkoutuvaa lasia

Snro	Tuote	Lajimerkki
71 382 84	Palopainike osoitteellinen	EC0020
71 379 64	Palopainike IP67 osoitteellinen	EC0010E



71 382 84



71 379 64

Sonepar Suomi Oy

Puh. 010 283 11

Ritakuja 2 / PL 88 / 01741 Vantaa

sonepar.fi / Asiakaspalvelu 010 283 2222

Myyntikonttorit:

Vantaa 010 283 2300

Vantaa/Tuupakka 010 283 2330

Vantaa/Koivuhaka 010 283 2900

Espoo/Olarinluoma 010 283 2600

Helsinki/Hermannin 010 283 2550

Helsinki/Kamppi 010 283 2720

Helsinki/Konala 010 283 2500

Hämeenlinna 010 283 2650

Iisalmi 010 283 3740

Joensuu 010 283 3750

Jyväskylä 010 283 3600

Kajaani 010 283 3980

Kemi 010 283 3940

Kokkola 010 283 3540

Kouvola 010 283 3800

Kotka 010 283 3840

Kuopio 010 283 3700

Lahti 010 283 2700

Lappeenranta 010 283 3860

Lohja 010 283 2750

Mikkeli 010 283 3880

Oulu 010 283 3900

Pori 010 283 3240

Porvoo 010 283 2800

Rauma 010 283 3460

Riihimäki 010 283 2850

Rovaniemi 010 283 3960

Salo 010 283 3440

Savonlinna 010 283 3770

Seinäjoki 010 283 3560

Tammisaari 010 283 3480

Tampere/Sarankulma 010 283 3200

Tampere/Kalkku 010 283 3222

Turku 010 283 3400

Turku/Skanssi 010 283 3430

Tuusula 010 283 2950

Vaasa 010 283 3500

Varkaus 010 283 3790