

Ebisol®



PRODUCT DESCRIPTION

Markkinoiden tehokkaimpia eristysmateriaaleja, käytettäväksi lattialämmityksen yhteydessä tai sitä ilman

Vastaa 360 mm:n paksuista normaalibetonia

Ebisol eristyslevy eristää yhtä hyvin kuin 24 mm:n paksuinen honka, 100 mm:inen tiilimuuri tai 360 mm:inen normaalibetoni, ja sen paksuus on vain 6 mm!

Säästä energiaa

Erikoisen solurakenteensa ansiosta eristyslevy ei johda lämpöä vaan heijastaa sen takaisin lattian pintaa vasten, niin että sinä hyödyt siitä. Energiaa hyödynnetään näin tehokkaammin ja energian kulutus vähenee. Tästä syystä Ebeco Foil Kit lattialämmitysjärjestelmä asennetaan aina yhdessä Ebisolin kanssa.

Myös ilman lattialämmitystä

Ebisolilla on lukuisia suuria etuja, joista sinä hyödyt, vaikka et asentaisikaan lattialämmitystä. Sen korkeus on vähäinen, vain 3 tai 6 mm. Se suojaa tehokkaasti kosteudelta ja kylmyydeltä, se hylkii vettä eikä se mätäne eikä homehdu. Sen lisäksi se vaimentaa askelten ääniä ja töytäisyjä, joten lattialla on näin hiljaisempi ja mukavampi kävellä.

Muistathan aina ottaa pois vanhan muovimaton ennen kuin asennat Ebisolin.

ARTICLE TABLE

SSTL	Pituus	Leveys	Paksuus	Pinta-ala/skiva	Levyjen määrä/frp	Kokonaispinta-ala/pkt
8179803	1200 mm	500 mm	3 mm	0,60 m ²	10 st	6 m ²
8179806	1200 mm	500 mm	6 mm	0,60 m ²	10 st	6 m ²

GARANTI



Myönnämme 12 vuoden perustakuun kaikelle sarjoihin sisältyvälle - myös termostaatile ja eristys. Takuumme kattaa vahinkotapauksessa 100 % oheiskustannuksista.

Tämän lisäksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden pidentää lattialämmityksen takuu aika 25 vuoteen rekisteröitymällä lomakkeen avulla. Termostaateilla on kuitenkin edelleen 12 vuoden perustakuu. Kaikki ehdot ja edellytykset mainitaan takuutodistuksessa.

TEKNISET TIEDOT

Mitat	500x1200x3 vast. 6 mm
Materiaalityyppi	Pursotettu polystyreeni
Tiheys	40 kg/m ³
Lämmönjohtokyky	0,030 W/mC
Syttymispiste	> 355°C
Lämpötila-alue	-60 - +70°C
Vattenavstötande	100 %
Askelten vaimennus	▲lw +16 dB (DIN 55210)
Liima	Vesipohjainen ilman liuotteita