

Eaton Ellipse ECO UPS

500/650/800/1200/1600 VA



Eaton Ellipse ECO UPS-valikoima



Eaton Ellipse ECO - helppo käyttöönotto



Energitehokasta sähkönsuojausta tietokoneille ja IT-laitteille

- Erinomaisten sähköisten ominaisuuksiensa ja EcoControl-toimintonsa (USB-malleissa) ansiosta Eaton Ellipse ECO UPS voi vähentää energiankulutusta jopa 25 prosentilla verrattuna edellisen sukupolven UPSeihin. EcoControl sulkee automaattisesti oheislaitteet, kun päälaite sammutetaan pois päältä.
- Samalla kun UPS antaa sähkökatkon aikana akustostaan häiriötöntä varavirtaa ja varmistaa laitteiden jatkuvan toiminnan, se tarjoaa myös tehokkaan suojan vahingollisia ylijännitepiikkejä vastaan.
- Luotettava sähkönsuojaustekniikka on IEC 61643-1 standardin mukainen. Ellipse ECO suojaa myös tietoliikennetarkkaisuja kuten Ethernet, Internet ja ADSL-puhelinlinjat.

Helppo asennus ja hyvä yhteensopivuus

- Ellipse ECO UPSeissa on joko neljä (500/650/800 -mallit) tai kahdeksan shukopistorasiaa (1200/1600 -mallit). Näin tietokoneet ja muut oheislaitteet ovat helposti liitettävissä UPSiin.
- UPS on kapea muotoilultaan, joten se soveltuu mihin tahansa toimistoon: se voidaan asentaa pystyyn esim. pöydän alle, vaakatasoon näytön alle, 19" räkkiin (lisävarusteena 2U rakkikiinnityssarja) tai seinään (lisävarusteena kiinnikkeet).
- USB-mallit ovat yhteensopivia useimpien tietokonemallien kanssa. Eatonin sähkönhallintaohjelma kuuluu toimituksiin (CD ja USB-kaapeli mukana pakkauksessa). Ohjelmisto soveltuu kaikkiin yleisiin käyttöjärjestelmiin (Windows 7, Vista, XP, Linux and Mac OS).

Varmuutta ja mielenrauhaa

- 2 vuoden takuu. Rajoittamaton takuu UPSiin liitetyle tietokoneelle EU maissa ja Norjassa (vain yksityishenkilöt).
- Säännöllisen akuston itsetestauksen ansiosta käyttäjä saa ajoissa varoituksen akunvaihtotarpeesta.
- Helposti vaihdettava akusto pidentää UPSin käyttöikää.
- Painettavalla sulakekatkaisimella laite käynnistyy normaalisti mahdollisen ylikuormituksen tai oikosulun jälkeen.



Powering Business Worldwide

Eaton Ellipse ECO UPS

- 1 4 pistorasiaa ylijännitesuojalla ja akku-varmennuksella
- 2 4 pistorasiaa ylijännitesuojalla
- 2a 2 EcoControl pistorasiaa (1200 & 1600)
- 3 Puhelin-/internet Ethernet-linjan ylijännitesuoja
- 4 USB-portti
- 5 Vaihdeattavat akut



Eaton Ellipse ECO 1200/1600



Eaton Ellipse ECO 500/650/800

- 1 3 pistorasiaa ylijännitesuojalla ja akku-varmennuksella, 1 pistorasia ylijännitesuojalla
- 1a 1 EcoControl pistorasia (USB-mallit)
- 2 Puhelin-/Internet Ethernet-linjan ylijännitesuoja
- 3 USB-portti (USB-mallit)
- 4 Vaihdeattavat akut
- 5 Resetointipainike (sulakekatkaisin)

TEKNISET TIEDOT ELLIPSE ECO	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Tehot (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 400 W	650 VA / 400 W	800 VA / 500 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Pistorasiat						
Pistorasioiden määrä	4	4	4	4	8	8
Pistorasiat ylijännitesuojalla ja akulla/ pistorasiat ylijännitesuojalla	3/1	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
Ominaisuudet						
Nimellinen tulojännite	230 V					
Tulojännite	184 V - 264 V (säädettävissä 161 V - 284 V)					
Lähtöjännite	230 V (säädettävissä 220 V, 230 V, 240 V)					
Taajuus	50-60 Hz automaattinen					
Tulon suojaus	Resetoitava sulakekatkaisin					
Ominaisuudet						
Energiatohokas	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
EcoControl-toiminto	-	-	Kyllä, n. 20 % energiansäästö (ohjelaitteiden automaattinen sulkeminen)		Kyllä, n. 20 % energiansäästö*	
Ylijännitesuojaus	Ylijännitesuojaus IEC 61643-1 standardin mukainen					
Voimajohdon sopivuus	-	-	1 pistorasia	1 pistorasia	1 pistorasia	1 pistorasia
Akusto						
Akutotyyppi	Vaihdeettava, suljettu lyijyakku					
Automaattinen akustotesti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kylmä startti (ilman verkkovirtaa)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Syväpurkauksen esto	4 tuntia	4 tuntia	4 tuntia	4 tuntia	4 tuntia	4 tuntia
Akustovaihtotarpeen ilmaisimet	LED + äänihälytys					
Akuston varakäyntiaika 50% kuormalla	9 min	9 min	9 min	11 min	10 min	11 min
Akuston varakäyntiaika 70% kuormalla	5 min	6 min	6 min	6 min	6 min	6 min
Kommunikaatio						
Kommunikaatioportti	-	-	USB-portti (kaapeli mukana)	USB-portti (kaapeli mukana)	USB-portti (kaapeli mukana)	USB-portti (kaapeli mukana)
Ohjelmisto	-	-	Eaton Intelligent Power -ohjelmisto vakiona (yhteensopiva: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)			
Linjojen ylijännitesuojaus	Puhelin/Fax/modeemi/Internet ja Ethernet					
Standardit						
Turvallisuus / EMC	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB-reportti , CE-merkki					
Ylijännitesuojaus	IEC 61643-1					
Mitat ja painot						
Mitat K x L x S	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	305 x 81 x 312 mm	305 x 81 x 312 mm
Paino	2.9 kg	3.6 kg	3.6 kg	4.1 kg	6.7 kg	7.8 kg
Asiakaspalvelu ja tuki						
2 vuoden takuu	Tuotteen vaihto; akusto mukaanlukien; rajoittamaton takuu UPSiin liitetylle tietokoneelle EU maissa ja Norjassa (vain yksityishenkilöt).					
Warranty+	Optiona 3-vuoden takuu (maakohtainen, ks. www.eaton.com/powerquality)					

* verrattuna edellisen sukupolven UPSeihin.

Mallit	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Tuotenumerot	EL500DIN	EL650DIN	EL650USBIN	EL800USBIN	EL1200USBIN	EL1600USBIN
Lisävarusteet						
19" rakkikiinnityssarja (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
seinäkiinnityssarja	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL



DIN

