



RMB



REB-1 NE



REGUL-2

Kaikki luettelossa esiintyvät puhaltimet ovat, ellei toisin mainita, varustettu sähkömoottorilla joiden kierrosnopeutta voi säätää jollakin asiayhteydessä mainitulla tavalla.

Muuntajasäädin - Moniportainen muuntaja joka säätää syöttöjännitettä. Saatavissa sekä 1- että 3- vaihe moottoreille. Suositellaan moottoreille joissa on hyvä jäähdytys ja korkea resistanssi.

Tyristorisäädin - 1-vaihe moottoreille joissa on hyvä jäähdytys ja korkea resistanssi.

Taajuusmuuntaja - Muuttaa virran taajuutta. Huomioi että puhaltimet on usein suunniteltu ajettavaksi maks. 50Hz taajuudella.

RMB - 230V, 50Hz 1- vaihe, muuntajatyypin kierrosnopeuden säätäjä, 5-portainen. Voidaan liittää termostaattiin lämpötilan säätelyä varten.

RMT - 400V, 50Hz 3-vaihe, muuntajatyypin kierrosnopeuden säätäjä, 5-portainen.

REB - 230V, 50Hz 3-vaihe, käsikäyttöinen tyristorisäädin portaattomaan kierrosnopeuden säätöön. Puhaltimen alin kierrosnopeus voidaan säätää säätöpyörästä. Säätäjä on varustettu keraamisella sulakkeella.

REGUL-2 - 230V, 50Hz, kasinopuskkytkin. Voidaan käyttää ainoastaan puhaltimissa joissa on kaksinopeusmoottori.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Jännite V	Kuormitusvirta A	Mitat mm B x H x D	Tuotenro
RMB-1.5	230	1,5	170x220x110	112 180 051
RMB-3.5	230	3,5	170x220x110	112 180 061
RMB-8	230	8,0	170x220x110	112 180 071
RMB-10	230	10,0	210x260x120	112 180 081
RMT-1.5	400	1,5	170x220x110	112 180 111
RMT-3.5	400	3,5	210x260x120	112 180 121
RMT-8	400	8,0	250x300x200	112 180 131
RMT-12	400	12,0	300x400x200	112 180 141
REB-1 N	230	1,0	80x80x68	112 170 431
REB-1 NE	230	1,0	80x80x57	112 170 435
REB-2.5 N	230	2,5	80x80x68	112 170 441
REB-2.5 NE	230	2,5	80x80x57	112 170 445
REB-5N	230	5,0	120x120x82	112 170 451
REGUL-2	230	16,0	80x80x45	112 170 460