**Tuotetiedote 01/2012****Jakorasiat**

1,5–240 mm<sup>2</sup>, IP 55 / IP 65 / IP 66/ IP 67

- Vankkaa, nykyaikaista ja käyttäjäystävällistä muotoilua perustuen yli 80 vuoden kokemukseen
- Halogeeniton, silikoniton
- Pikakierteiset kansiruuvit hapon kestävää tai ruostumatonta terästä
- Koteloitu liitin tarvikkeineen
- Tärinää kestävät liittimet
- Huoltovapaa
- Rasiat erikoissovelluksiin

**APSTEK****Apstek Oy**

Pitkäsillanranta 3 A  
00530 Helsinki  
puh. (09) 621 5455  
s-posti: info@apstek.com  
www.apstek.com



**Jakorasiat ovat VDE-testattuja  
ja hyväksyty uuden kansainvälisen  
IEC 60670-22 -normin mukaisesti.**

	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
<b>IP 55</b> Ilman liittimiä	<b>DE 9221</b> SSTL 1630548 Väri: valkoinen, RAL 9016 Pehmeillä kalvotiivisteillä		<b>DE 9341</b> SSTL 1630564 Väri: valkoinen, RAL 9016 Pehmeillä kalvotiivisteillä	<b>K 9060</b> SSTL 1630516 Väri: harmaa, RAL 7035	<b>K 9100</b> SSTL 1630520 Väri: harmaa, RAL 7035
<b>IP 55</b> Liittimillä	<b>DE 9226</b> SSTL 1630550 Väri: valkoinen, RAL 9016 Pehmeillä kalvotiivisteillä		<b>DE 9346</b> SSTL 1630566 Väri: valkoinen, RAL 9016 Pehmeillä kalvotiivisteillä	<b>K 9065</b> SSTL 1630518 Väri: harmaa, RAL 7035	<b>K 9105</b> SSTL 1630522 Väri: harmaa, RAL 7035
<b>IP 65</b> Al/Cu Liittimillä					
<b>IP 66</b> Ilman liittimiä		<b>KF 9020</b> SSTL 1630572 Väri: harmaa, RAL 7032	<b>KF 9040</b> SSTL 1630576 Väri: harmaa, RAL 7032	<b>KF 9060</b> SSTL 1630580 Väri: harmaa, RAL 7032	<b>KF 9100</b> SSTL 1630584 Väri: harmaa, RAL 7032
<b>IP 66</b> Liittimillä		<b>KF 9025</b> SSTL 1630574 Väri: harmaa, RAL 7032	<b>KF 9045</b> SSTL 1630578 Väri: harmaa, RAL 7032	<b>KF 9065</b> SSTL 1630582 Väri: harmaa, RAL 7032	<b>KF 9105</b> SSTL 1630586 Väri: harmaa, RAL 7032
<b>IP 66 &amp; IP 67</b> Ilman liittimiä		<b>KD 5020</b> SSTL 1630624 Väri: musta, RAL 9011	<b>KD 5040</b> SSTL 1630626 Väri: musta, RAL 9011	<b>KD 5060</b> SSTL 1630628 Väri: musta, RAL 9011	<b>KD 5100</b> SSTL 1630630 Väri: musta, RAL 9011
<b>IP 66 &amp; IP 67</b> Liittimillä		<b>KD 5025</b> SSTL 1630625 Väri: musta, RAL 9011	<b>KD 5045</b> SSTL 1630627 Väri: musta, RAL 9011	<b>KD 5065</b> SSTL 1630629 Väri: musta, RAL 9011	<b>KD 5105</b> SSTL 1630631 Väri: musta, RAL 9011
<b>Liitin-sarja</b>	<b>DKL 04</b> SSTL 1630640 Per napa 6 x 1,5 mm <sup>2</sup> ML, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> ML, 3 x 4 mm <sup>2</sup> ML			<b>KKL 06</b> SSTL 1630641 Per napa 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> ML, 4 x 4 mm <sup>2</sup> ML, 3 x 6 mm <sup>2</sup> ML, MK	<b>KLS 1</b> SSTL Per napa 6 x 2,5 mm <sup>2</sup> ML, 4 x 4 mm <sup>2</sup> ML, 4 x 6 mm <sup>2</sup> ML, 4 x 10 mm <sup>2</sup> ML, 2 x 16 mm <sup>2</sup> ML, MK

	16–25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	Al/Cu
	<p><b>K 9250</b> SSTL 1630524 Väri: harmaa, RAL 7035</p>	<p><b>K 9350</b> SSTL 1630527 Väri: harmaa, RAL 7035</p>	<p><b>K 9500</b> SSTL 1630530 Väri: harmaa, RAL 7035</p>	<p><b>K 7051</b> SSTL 1630767 Per napa 4 x 2,5–50 mm<sup>2</sup> Väri: harmaa, RAL 7032</p>
	<p><b>K 9255</b> SSTL 1630526 Väri: harmaa, RAL 7035</p>			<p><b>K 7052</b> SSTL 1630541 Per napa 2 x 10–95 mm<sup>2</sup> Väri: harmaa, RAL 7032</p>
	<p><b>KF 9251</b> SSTL 1630764 Per napa Al/Cu 1 x 1,5–50 mm<sup>2</sup> ML, MK, Kotelo on suunniteltu maks. 25mm<sup>2</sup> kaapelikoolle, väri: harmaa, RAL 7032</p>		<p><b>KF 9501</b> SSTL 1630765 Per napa Al/Cu 1 x 1,5–50 mm<sup>2</sup> ML, MK Väri: harmaa, RAL 7032</p>	<p><b>K 9951</b> SSTL 1630766 Per napa 2 x 6–95 mm<sup>2</sup> Väri: harmaa, RAL 7032</p>
	<p><b>KF 9250</b> SSTL 1630588 Väri: harmaa, RAL 7032</p>	<p><b>KF 9350</b> SSTL 1630591 Väri: harmaa, RAL 7032</p>	<p><b>KF 9500</b> SSTL 1630592 Väri: harmaa, RAL 7032</p>	<p><b>K 1205</b> SSTL 1630540 Per napa 1 x 35–150 mm<sup>2</sup> tai 2 x 35–70 mm<sup>2</sup> Väri: harmaa, RAL 7032</p>
	<p><b>KF 9255</b> SSTL 1630590 Väri: harmaa, RAL 7032</p>	<p><b>KF 9355</b> SSTL 1630593 Väri: harmaa, RAL 7032</p>	<p><b>KF 9505</b> SSTL 1630594 Väri: harmaa, RAL 7032</p>	<p><b>K 2405</b> SSTL 1630542 Per napa 1 x 35–240 mm<sup>2</sup> tai 2 x 35–120 mm<sup>2</sup> Väri: harmaa, RAL 7032</p>
	<p><b>KD 5250</b> SSTL 1630632 Väri: musta, RAL 9011</p>	<p><b>KD 5350</b> SSTL 1630634 Väri: musta, RAL 9011</p>		<p><b>K 2401</b> SSTL 1630768 Per napa 2 x 35–240 mm<sup>2</sup> Väri: harmaa, RAL 7032</p>
	<p><b>KD 5255</b> SSTL 1630633 Väri: musta, RAL 9011</p>	<p><b>KD 5355</b> SSTL 1630635 Väri: musta, RAL 9011</p>		
<p><b>0</b> 1630642</p>	<p><b>KLS 25</b> SSTL 1630643</p> <p>Per napa 6 x 6 mm<sup>2</sup> ML, MK, 6 x 10 mm<sup>2</sup> MK/MKEM, 4 x 16 mm<sup>2</sup> MK/MKEM, 4 x 25 mm<sup>2</sup> MK/ MKEM, 2 x 35 mm<sup>2</sup> MK/MKEM</p>	<p><b>KLS 51</b> SSTL 1630644</p> <p>Per napa 6 x 16 mm<sup>2</sup> MK/MKEM, 4 x 25 mm<sup>2</sup> MK/MKEM, 4 x 35 mm<sup>2</sup> MK/MKEM</p>		

**Vakiosovellukset**

Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin  
Sisä- ja ulkokäyttöön



**Pehmeillä kalvotiivisteillä**

1,5–240 mm<sup>2</sup>  
IP 55 tai IP 65  
Kalvotiivisteillä IP 55 tai holkkitiivisteillä IP 65



**Pehmeillä kalvotiivisteillä**

1,5–6 mm<sup>2</sup>  
IP 55

**Vakiosovellukset**

Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin  
Sisä- ja ulkokäyttöön



**Kiinteillä kalvotiivisteillä rasian sivuilla ja pohjassa, kansi clip-on-kiinnityksellä**

1,5–2,5 mm<sup>2</sup>  
IP 55



**Riviliittimet alumiini- ja kuparijohtimille (Al/Cu)**

Saatavilla useita eri läpivientivaihtoehtoja  
1,5–240 mm<sup>2</sup>  
IP 65

**Erikoissovellukset**

Ulkoasennukseen ja ankaariin käyttöolosuhteisiin



**Vaativiin olosuhteisiin**

Metrisillä läpilyöntiaihioilla  
1,5–50 mm<sup>2</sup>  
IP 66




**Vaativiin olosuhteisiin**

Läpilyöntiaihiot porataan asiakkaan toivomusten mukaisesti  
IP 66 / IP 65 (Nema 4X)  
UL/CSA-hyväksyntä  
1,5 – 50 mm<sup>2</sup>

**Erikoissovellukset**

Avomeriolosuhteisiin ja raskaan käytön sovelluksiin



**Erittäin vaativiin olosuhteisiin**

Metrisillä läpilyöntiaihioilla  
IP 66 / IP 67  
1,5–35 mm<sup>2</sup>  
Suolavedenkestävä

**Erikoissovellukset**

Tulipalon aikainen toimintakyky testattu



**E30 / E60 / E90**



**Materiaali: Duromuovi**

0,5–16 mm<sup>2</sup>  
Kalvotiivisteet kuuluvat toimitukseen  
IP 65



**Materiaali: Teräslevy, jauhemaalattu**

0,5–16 mm<sup>2</sup>  
Kalvotiivisteet asennettu  
IP 65