

Mamba IP65 Sarja 55 IP67

Pöly- ja vesitiiviit
valaisimet vaativaan
käyttöön

Mamba IP65

- ▶ Teollisuus- ja korjaushallit
- ▶ Huoltotilat
- ▶ Eläinsuojat
- ▶ Varastot ja katokset
- ▶ Pysäköintitilat



Sarja 55, IP67

- ▶ Vaativat teollisuustilat
- ▶ Eläinsuojat
- ▶ Vaativat pysäköintitilat
- ▶ Huoltokanaalit




Mamba IP65, T5,T8


Sarja 52 IP65 T5 T8




VALONJAKO



1x36W



2x36W



2x36W
heijastimella

Mamba IP65

- Taloudellinen, tiivis ja luja
- Runko lasikuitulujitettua polyesteriä
- Prismakuvioitu akryylikupu ruostumattomilla kupusälvoilla
- **RS – malli liiketunnistimella**
- Mamba D täyttää EN 60598-2 vaatimukset valaisimen rajoitetulle pintalämpötilalle.
- Läpipohtotettu 5x2,5 mm², pikakytkentäliittimet päädyissä
- Voidaan varustaa heijastimella
- Soveltuu myös pakasputkille

Snro	Tyyppi	Teho
43 059 63	Mamba 5211/18	1x18W T8
43 059 65	Mamba 5211/36	1x36W T8
43 059 67	Mamba 5211/58	1x58W T8
43 059 69	Mamba 5212/18	2x18W T8
43 059 71	Mamba 5212/36	2x36W T8
43 059 73	Mamba 5212/58	2x58W T8
43 063 03	Mamba 5212/36 D	2x36W T8 D
43 063 05	Mamba 5212/58 D	2x58W T8 D
43 063 64	Mamba 5211/18 HF	1x18W T8 D
43 063 66	Mamba 5211/36 HF	1x36W T8 D
43 063 68	Mamba 5211/58 HF	1x58W T8 D
43 063 70	Mamba 5212/18 HF	2x18W T8 D
43 063 72	Mamba 5212/36 HF	2x36W T8 D
43 063 74	Mamba 5212/58 HF	2x58W T8 D
43 060 61	Mamba 5212/36 RS liiketunnistimella	2x36W T8
43 060 62	Mamba 5212/58 RS liiketunnistimella	2x58W T8
43 063 07	Mamba 5211/14	1x14W T5 D
43 063 09	Mamba 5211/28	1x28W T5 D
43 063 11	Mamba 5211/35	1x35W T5 D
43 063 13	Mamba 5212/14	2x14W T5 D
43 063 15	Mamba 5212/28	2x28W T5 D
43 063 17	Mamba 5212/35	2x35W T5 D
43 063 19	Mamba 5212/49	2x49W T5 D

TARVIKKEET

Snro	Tyyppi
43 062 08	Vaijerikiinnitys 347 (pari), haponkestävä
43 062 13	Vaijerikiinnitys 343 (pari)
43 062 16	Kannatin 326 (pari)
43 063 21	Heijastin valaisimelle 5212/36,28
43 063 23	Heijastin valaisimelle 5212/58,35,49



Teho W	Pituus mm	Leveys mm	Kork. mm	Kiinnitys c/c	Paino kg
1x18	666	100	108	230	2,0
1x36	1276	100	108	836	3,3
1x58	1576	100	108	1136	4,2
1x18 HF 1x14	666	100	108	230	1,7
1x36 HF 1x28	1276	100	108	836	3,0
1x58 HF 1x35	1576	100	108	1136	3,9
2x18	666	170	108	230	2,7
2x36	1276	170	108	836	4,7
2x58	1576	170	108	1136	6,7
2x18 HF 2x14	666	170	108	230	2,0
2x36 HF 2x28	1276	170	108	836	4,0
2x58 HF 2x35	1576	170	108	1136	6,0



Sarja-55



5571

Sarja 55 IP67


- Erittäin luja ja tiivis rakenne
- Runko alumiinia
- Kupu valettua, iskunkestävää akryyliä
- Kuvun kiinnityssalpa koko valaisimen mittainen
- Ulkopuoliset helat ja ruuvit haponkestävää terästä
- Läpijohtotettu 5x2,5 mm²
- Varustettu heijastimella
- Symmetrinen tai epäsymmetrinen valonjako



VALAISIN SARJA-55

Snro	Tyyppi	Teho
43 062 41	5502/18	2 x 18 W T8 D
43 062 42	5502/36	2 x 36 W T8 D
43 062 43	5502/58	2 x 58 W T8 D
43 059 76	5502/18 HF	2 x 18 W T8 D
43 060 36	5502/36 HF	2 x 36 W T8 D
43 060 03	5502/58 HF	2 x 58 W T8 D
43 066 00	5502/28	2 x 28 W T5 D
43 066 01	5502/35	2 x 35 W T5 D
43 066 02	5502/49	2 x 49 W T5 D

VALONJAKO



Kiinnityskulmapari 327B (4306211)



Kupu valettua iskunkestävää akryyliä

TARVIKKEET

Snro	Tyyppi
43 062 11	Kiinnityskulma 327 B (pari)
43 062 12	Vaijerikiinnike 341 (pari)
43 062 16	Kannatin 326 (pari)
43 062 39	Kupusalpa 504 (kpl)

Teho W	Pituus	Leveys	Kork.	Kiinnitys c/c	Paino
18	762	185	85	675	3,6 kg
36	1372	185	85	1285	6,3 kg
58	1672	185	85	1582	8,7 kg



Kytentärasiat päädyissä




Heijastimet symmetrisellä valonjaolla

VALAISIN 5571 AS (epäsymmetrinen valonjako)

Snro	Tyyppi	Teho
43 060 07	5571/36 AS B	1 x 36 W T8 D
43 060 08	5571/58 AS B	1 x 58 W T8 D

VALONJAKO



Kiinnityskulmapari toimitetaan valaisimien 5571 AS mukana



Heijastimet epäsymmetrisellä valonjaolla

TARVIKKEET

Snro	Tyyppi
43 062 12	Vaijerikiinnike 341 (pari)
43 062 15	Kiinnityskulma 327A (pari)
43 062 16	Kannatin 326 (pari)
43 062 39	Kupusalpa 504 (kpl)

Teho W	Pituus	Leveys	Kork.	Kiinnitys c/c	Paino
36	1372	185	130*	1336*40	5,6 kg
58	1672	185	130*	1636*40	6,8 kg

* sis. kiinnityskulman



Proton Lighting Suomi Oy
Franzeninkatu 23 A 3, 00530 Helsinki
Puhelin 010 387 2270
Faksi 010 387 2279
www.proton.fi