

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P CLAS B 40 5 W/2700K E14

PARATHOM CLASSIC B | Led-lamput, classic mini-candle -malli



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Kattokruunut
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Pitkä elinikä jopa 15 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Korvaa helposti perinteiset lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille lampuille
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

| | |
|--|-------------|
| Rakenteellinen teho | 5,00 W |
| Nimellisteho | 5,00 W |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B) | 287 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 461 |
| Toimintataajuus | 50...60 Hz |
| Tehokerroin λ | > 0,50 |
| vastaavan hehkulampun teho | 40 W |


Valonjakotiedot

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Nimellinen valovirta | 470 lm |
| Nimellinen valovirta | 470 lm |
| Väriämpötila | 2700 K |
| Valovirran alenema eliniän lopus | 0,70 |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila | 2700 K |
| Valovirta | 470 lm |
| Värintoistoindeksi Ra | ≥ 80 |
| Värilaatu (SDMC) | ≤ 6 sdcm |
| Värintoistoindeksi Ra | ≥ 80 |

Valaistustekniset tiedot

| | |
|-----------------------|----------|
| Lämpenemisaika (60 %) | < 0,50 s |
| Käynnistysaika | < 0,5 s |

Mitat ja paino



| | |
|----------------|----------|
| kokonaispituus | 103,0 mm |
|----------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| Halkaisija | 35,0 mm |
| Ulkokupu | B35 |
| Pituus | 103,0 mm |

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------------------------|---------|
| TC-mittauspisteen max. lämpötila | 92.3 °C |
|----------------------------------|---------|

Elinikä

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Lampun nimellinen elinikä | 15000 h |
| Lampun nimellinen elinikä | 15000 h |
| Kytkenäjaksojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lopussa | 0,70 |

Tuotteen täydentävät tiedot

| | |
|--|--|
| Kanta (normitettu) | E14 |
| Elohopean määrä | 0,0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake | Kyllä |
| Huomautus vain tuotetasolla | Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista./Kehitysvaiheessa, tiedot alustavia |

Kapasiteetit

| | |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

Sertifikaatit ja standardit

| | |
|-----------------------|-------------|
| Energiankulutusluokka | A+ |
| Energiankulutus | 5 kWh/1000h |

Maakohtaiset kategoriat

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | LEDPCLB40 5W/82 |
|--------------|-----------------|

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Bruttopaino | Tilavuus |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075292338 | Yksikköpakkaus 1 | 39 mm x 39 mm x 109 mm | 34,50 g | 0.17 dm ³ |
| 4058075292345 | Lähetyslaatikko 10 | 205 mm x 87 mm x 123 mm | 393,00 g | 2.19 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.