

## Kalvotiiviste, IP 65



**EDK 20 | Snro 17 316 02**

- Kalvotiiviste
- Metrisille aihioille M 20




- Kaapelin halkaisija Ø 6-13 mm
- Porausreikä Ø 20,5 mm
- Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
- Sisä- ja ulkoasennukseen
- Ympäristölämpötila -25...+35°
- Hehkulankakoe IEC 60695-2-11: 750 °C
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Kotelontiluokka: IP 65

Materiaali	TPE (kestomuovi elastomeeri)
Paino	0,003 kg
Hehkulankakoe	SFS EN 60695-2-11 750°C

## Piirroksat

Mittapiirros



## käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimi-arvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C kotelolle ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.