

# ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH

## Tuotenumero

42 957 92

## GTIN

4015120299698



110 V - 230 V ~	IP20 IP44	CQS 80 - 85	CRI 80	LED 3000 K
--------------------	--------------	----------------	-----------	---------------

## Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 3000 K, jossa on opalisoiva suojus (diffusori), 18 W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite DALI, sisältyy toimitukseen
- Integroitu COMPACT MINI -DALI-läsnäoloilmaisim, jossa on 360°&deg;n
- Tunnistusalue
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetaisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi pieniin tiloihin ja vain vähän tai ei lainkaan päivänvaloa saaville läpikulkualueille
- Käyttöön tarvitaan ulkoinen DALI-jännitesyöttö
- Sopii ihanteellisesti SLAVE-valaisimeksi mallille ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD PS DALI WH

## Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, DALI-Bus
----------------	------------------------------------

## GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS
Takuu	5 vuotta

## KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 70 mm, Ø 225 mm

## KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 60 mm, Ø 240 mm
Paino	1250 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	0,5–2,5 mm²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

## SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W

## VALO

Diffusori	opaali
-----------	--------

Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 25
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	17,5 W
Valovirta (valaisimet)	1750 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

## ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 2,5 m
Tunnistusalue	28 m²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m


ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH

Tuotenumero	GTIN
42 957 92	4015120299698


Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	100 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä, DALI-kytkimellä

Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

Mittapiirustus




Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 2,5 m

Lichtverteilungskurve\_Bild (web)



Kytkeäkaaviot



Vakiokäyttö