

OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840

Tuotenumero

43 182 00

GTIN

4015120310102

230 V ~	DALI	IP65	IK08		CRI >80	LED 4000 K
---------	------	------	------	---	---------	------------

Tuotekuvaus

- Kosteiden tilojen led-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffuusori)
- Asennettavissa seinälle ja kattoon, 1265mm
- Integroitu kytkentälaitte (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Valon väri noin 4000 K (neutraalivalkoinen)



Tekniset tiedot


GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 1265 mm x Leveys 130 mm x Korkeus/syvyys 88 mm
Paino	2300 g
Raaka-aine	UV-kestävää muovia
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+45 °C
Iskunkestävyys	IK08 (1)
Väri	vaaleanharmaa, lähes kuin RAL 71035
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	850 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	0 W

Kytkevirta	20,6 A / 303 μs
Vuotovirta	0,062 mA
VALO	
Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	180 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 25
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	36 W
Valovirta (valaisimet)	3600 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	≥ 81
Valaisimen elinikä L70B10	80000 h
Valaisimen elinikä L70B50	85000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	55000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840

Tuotenumero 43 182 00
GTIN 4015120310102

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

