


BASIC OFL TR 1000 830 WH

Tuotenumero

45 242 82

GTIN

4015120810787



Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, jossa kompakti ja huomaamattomasti asennettava alumiinikotelo, valkoinen
- Valoteho 10 W, valon väri 3 000 K (valkoinen)
- Erittäin tehokas, n. 100 lm/W

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 160 mm x Leveys 142 mm x Korkeus/syvyys 28 mm
Paino	450 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Tulojohto	0,3 m
VALO	
Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	<30
Välkyntäkerroin	<30%
Mitoitusteho	10 W
Valovirta (valaisimet)	1000 lm
Laskettu	100 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	55000 h
Valaisimen elinikä L70B50	55000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

BASIC OFL TR 1000 830 WH

Tuotenumero
45 242 82

GTIN
4015120810787

Mittapiirustus

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

