

Koodi KF 2500.35
Nimi Haaroituskotelo
S-numero 54 911 00
Kuvaus Al/Cu kaapeleiden liittäminen ja haaroittaminen 2,5-35 mm².



Kotelot ovat DNV- ja German Lloyd's hyväksyttyjä, sekä VDE on testannut ja todennut vastaavuuden standardeihin.



Sertifiointinumero
TAE00000EE



Tekniset tiedot

Kotelon mitat

Leveys 255 mm
Korkeus 205 mm
Syvyys 112 mm
Paino 890 g

Standardit

IEC 60 670-22 kotelolle
EN 61 238-1 alumiinijohtimen liittäminen, luokka A
oikosulkutestattu

Un

690 V a.c./d.c.

In

120A (Al) ja 135A (Cu)

IP-luokka

IP 65, IEC 60529

IK-luokka

IK 09

Turvallisuus

Halogeeniton, DIN EN 50 267
Hehkulankakoe kotelo 960 °C
Liittimet UL 94 V0, Ouneva OTL-sarja
Silikoniton

Asennus

Kaapelin halkaisija

Kiinnitys

Vapaasti ulos asennettavissa DIN VDE 0100 osan 737 mukaan
2 kpl EDK 40 Ø 11-30 mm ja 1 kpl EDK 25 Ø 9-17 mm
Kotelon pohjasta tai mukana toimitetuilla kiinnityskorvilla