

EFAmix S

Erikoistikkaat sähköisiin ympäristöihin.

Tuotekuvaus

- 80 mm syvät rihlatut kevytmetalliaskelmat.
- Tikkaat sopivat sähkötöihin lasikuituvahvisteisesta lujitemuovista valmistettujen eristettyjen sivujohteiden ansiosta.
- Turvallinen työtaso (250 × 250 mm).
- Tarvikkeiden ja työkalujen turvallinen säilytys muovihyllyllä.
- Syvyys kokoonlaitettuna vain 88 mm.
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistettujen tikkaiden jännitevaatimukset standardin EN 61478 mukaisesti.
- Suulakepuristetusta alumiiniprofilista valmistetut askelmat.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys: 80 mm
 Askelman syvyys: 50 mm
 Askelman syvyys: 50 mm
 Etäisyys puola/askelma: 230 mm
 Kuormitus: max. 150 kg
 Liitos pystyjohteen ja puolan välissä: läpivientiliitos
 Materiaali: Alumiini/muovi
 Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys: 50mm / 50mm
 Tason leveys: 250 mm
 Tikaslukitus: Hihna
 Tuotetyyppi: Askelmatikkaat lasikuitulujitemuovia
 Tyyppi, puola/askelma: Rihlattu
 Työkaluhylly: Muovi
 Työtason pituus: 250 mm

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Vaihtoehdot

Tuotenumero	Kuljetusmitat	Paino	Pituus	Pohja- alan mitta	Puolia sis. tason	Tason korkeus	Työskentelykorkeus	Ulkoleveys, alaosa
40431	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	6 kg	1.4 m	0,75 m × 0,52 m	3	0.68 m	2.7 m	0.52 m
40432	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	7 kg	1.65 m	0,91 m × 0,55 m	4	0.91 m	2.9 m	0.55 m
40433	1.890 mm × ca. 570 mm × 100	8 kg	1.9 m	1,07 m × 0,57	5	1.14 m	3.15 m	0.57 m



Tuotenumero	Kuljetusmitat	Paino	Pituus	Pohja- alan mitta	Puolia sis. tason	Tason korkeus	Työskentelykorkeus	Ulkoleveys, alaosa
	mm			m				
40434	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	9 kg	2.15 m	1,24 m × 0,6 m	6	1.37 m	3.35 m	0.6 m
40435	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm	10 kg	2.4 m	1,4 m × 0,62 m	7	1.6 m	3.6 m	0.62 m